

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年12月号

有効期限:2022年1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



東京電機産業株式会社

- TOKYO DENSAN
- 関東エリア
  - 本社
  - 横浜支店
  - 千葉支店
  - 宇都宮支店
  - 北関東支店
  - 松本支店
  - 調子支店
  - 高崎支店
  - さいたま支店

- [TEL] 03-3481-1111
- [TEL] 045-576-0025
- [TEL] 0436-42-8333
- [TEL] 028-636-6440
- [TEL] 049-530-2200
- [TEL] 0263-26-1811
- [TEL] 0479-23-3381
- [TEL] 027-326-1500
- [TEL] 048-669-1511

- 新潟エリア
- 新潟支店
- 上越支店
- 中部エリア
- 四日市支店
- 関西エリア
- 関西支店
- 岡山支店
- 京滋支店
- 福知山支店

- [TEL] 025-244-6151
- [TEL] 025-543-9633
- [TEL] 059-353-3151
- [TEL] 06-6385-1102
- [TEL] 086-474-5090
- [TEL] 077-501-2111
- [TEL] 0773-52-1160

## 3290

(型番コード 03092000)

クランプオンAC/DCハイテスタ  
日置電機

販売価格

**13,000円**

(メーカー定価 65,300円)



## 9695-02

(型番コード 03102100)

クランプセンサ  
日置電機

販売価格

**6,000円**

(メーカー定価 9,800円)



## 9018-50

(型番コード 03113900)

クランプセンサ  
日置電機

販売価格

**7,000円**

(メーカー定価 28,000円)



## GP10-1

(型番コード 51154400)

スマートダック  
横河電機

販売価格

**320,000円**

(メーカー定価 710,000円)



## LP5394

(型番コード 27108300)

低雑音直流電源  
エヌエフ回路設計ブロック

販売価格

**105,000円**

(メーカー定価 240,000円)



## PLZ50F-150U5

(型番コード 27072600)

直流電子負荷装置  
菊水電子工業

販売価格

**180,000円**

(メーカー定価 713,000円)



## VM82

(型番コード 50027700)

汎用振動計  
リオン

販売価格

**80,000円**

(メーカー定価 250,000円)



## 7673-31

(型番コード 37070900)

デジタルマノメータ  
横河計測

販売価格

**120,000円**

(メーカー定価 686,300円)



## CUX2-6000

(型番コード 59004400)

電子個数ばかり  
新光電子

販売価格

**40,000円**

(メーカー定価 148,000円)



## HX809D

(型番コード 50030000)

特定省電カトランシーバ  
スタンダード

販売価格

**15,000円**

(メーカー定価 84,000円)



# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年12月号

有効期限:2022年1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>デジタルマルチメータ</b>							
デジタルマルチメータ	フルーク	87-5/E2	02010200	なし	15,000	62,000	本体87-5.0p.コンボキット 本体仕様:DCV600mV~1000V(5レンジ),精度0.05%,ACV600mV~1000V(5レンジ),精度0.7%,DC1600μA~10A(6レンジ),精度0.2%,ACI600μA~10A(6レンジ),精度1.0%,温度-200~1090°C,精度1.0%,他抵抗,静電容量,周波数測定,コンボキット・テストリードTL224(赤黒各1),テスト棒TP38(赤黒各1),プランジャ型ワニグチクリップAC220(赤黒各1),磁石式ハンガ―(TPAK),ソフトキャリングケース
<b>静電気測定器</b>							
ハンディチャージドプレートモニター	シンド静電気	STATIRON-DP	01022800	1カ月	43,000	136,000	振動チョッパ方式,測定電位範囲:0~±1999V(分解能1V),測定時間範囲0.0~99.9秒,連続動作時間約6時間(アルカリ電池),センサッド回転180°,電源単三乾電池2本,OP:ACアダプタODP-ADP
<b>クランプ電流計(実効値測定)</b>							
クランプオンAC/DCハイテスタ	日置電機	3290	03092000	1カ月	13,000	65,300	クランプオンAC/DCハイテスタ,交・直流電流:20/200A(9691/9692使用時),200/2000A(9693使用時),周波数:1Hz~1000Hz,電源:単3形乾電池×4,※別途クランプオンAC/DCセンサが必要です,Op.9445-02(ACアダプタ),9094(出力コード),9199(BNC変換アダプタ)
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT7636	03173900	1カ月	19,000	32,000	AC/DCカレントセンサ,AC/DC 600A,φ33mm以下,※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です。
<b>クランプ電流センサ</b>							
クランプセンサ	日置電機	9695-02	03102100	1カ月	6,000	9,800	クランプオンセンサ,AC50A,40Hz~5kHz,φ15mm以下,出力端子:M3端子台,(別途,接続ケーブル9219使用にてBNC接続可)
クランプセンサ	日置電機	9018-50	03113900	1カ月	7,000	28,000	クランプオンプローブ,AC10/20/50/100/200/500A,出力:AC0.2VFS,周波数特性:40Hz~3kHz,測定可能導体径:φ46mm,ケーブル長:3m,Op.9704(変換アダプタ 受け:BNCメス,出力:バナナオス),※出力端子:安全BNC
クランプセンサ	日置電機	CT6500	03136100	1カ月	4,000	13,000	LR5051用クランプセンサ,AC500A,使用回路電圧:600V以下,φ46mm,コード長3m,出力端子BNC
<b>オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他</b>							
25GHzプローブシステム	キーサイト・テクノロジー	N2801A	06043700	なし	780,000	3,068,804	InfiniiMax III プローブ・アンプ,DC~20GHz,立ち上がり/立ち下り時間:21.7ps,DC減衰比:6:1,入力電圧範囲:1.6Vpp,オフセット:±16V,※プローブヘッド要
<b>FFTアナライザ</b>							
マルチチャンネルデータステーション	小野測器	DS2104	08012300	なし	230,000	2,950,000	トラッキングセット+ソフト追加、4ch、周波数レンジ4mHz~40kHz(58レンジ)FFTリアルタイムレート:40kHz/4ch,レコードメモリ:128MB固定(ch当りの容量は使用ch数に反比例),B5サイズ別途ノートPC:WinXP/Vista.7(32ビット)必要,WindowsXP/Vista/7(32ビット版)対応,CPU:Pentium4 2GHz以上。(コアi5以上(コアi5以上推奨),メモリ:1GB以上, I/F:CardBusスロット必要,Op.DS0297またはDS0297A(ノートPC用I/F),DS0221W3(FFT解析ソフト),DS0222W(トラッキング解析ソフト),AX-9023(PCカード用ケーブル2m),DS0250W(スループットディスクソフト)DS0251(ファイルエクスポート機能),DS0230(時間-周波数解析ソフト)
<b>メモリレコーダ/サーマルレコーダ</b>							
メモリハイコーダ	日置電機	8861-50	25067200	1カ月	380,000	1,878,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIVメモリ:128Mword/ch(2ch使用時)・16Mword/ch(16ch使用時),サンプル:20Ms/s,PCカードスロット×2,Op.8956(アナログユニット)×8,9718-50(HDユニット),9715-51×2(256Mワードメモリ),L9197(接続コード)×16,8995(A4プリンタユニット),
RAシリーズ用2ch高速DCアンプ	日本アビオニクス	AP11-103	25046400	なし	4,000	90,000	RAシリーズ用2ch高速DCアンプユニット,絶縁BNC入力,入力インピーダンス:1MΩ以上,レンジ:0.1~500VFS(1・2・5ステップ)許容入力電圧:±500V,周波数特性:DC~400kHz,垂直分解能:12ビット,ローパスフィルタ:5, 50, 500, 5k, 50kHz及びOFF,入力:±100mV~±500V, A/D分解能:12bit, サンプリング:1μs

# レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2021年12月号

有効期限:2022年1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>データロガー/打点記録計</b>							
クランプロガー	日置電機	LR5051	03136000	6カ月	12,000	27,000	測定項目:交流負荷電流/漏れ電流(2ch,オプションのクランプセンサを使用), 測定範囲:AC500.0mA~1000Arms,5レンジ(クランプセンサによって異なる), 測定精度:±0.5%rdg.±5dgt(本体のみ50/60Hz)+クランプセンサ精度, 記録容量:瞬時値記録:60,000データ/ch,統計値記録:15,000データ/ch, 記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定, インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信,電源:単3形 アルカリ乾電池×2
スマートダック	横河電機	GP10-1	51154400	6カ月	320,000	710,000	スマートダック ペーパーレスコーダー 仕様J1M/MT/UC30 タッチパネル方式操作:4線抵抗式2点タッチ検出,最大モジュール数3, 最大チャネル数30,内部メモリ500MB,外部記憶メディアSDカード32GBまで, OP:J1M(日本語,100VC)/MT(演算), /UC30(30chアナログ入力モジュール付き押し締め端子,入力DCV, 熱電対,測温抵抗体,測定周100/200/500mms, 1/2/5s:GX90XA-10-U2N-CN×3)
マイクロロガー	江藤電気	2300A	51065200	なし	25,000	297,800	マイクロ・ロガー・サーミック2300A,アナログ6点/パルス3点, 防水・防塵機構,スキャン速度1~2点/0.1秒,6点/0.2秒,2Mバイトメモリ, Op.2102A(T熱電対ケーブル)×3,2103A(電圧入力ケーブル)×3, 2140A(通信アダプタ),2205A(パルス入力ケーブル), 5213A(オンライン計測・作図・設定ソフト)
マイクロロガー	江藤電気	2300A	51066300	なし	25,000	291,800	マイクロ・ロガー・サーミック2300A,アナログ6点/パルス3点,防水・防塵機構, スキャン速度1~2点/0.1秒,6点/0.2秒,2Mバイトメモリ, Op.2102A(T熱電対ケーブル)×3,2103A(電圧入力ケーブル)×3, 2140A(通信アダプタ),5213A(オンライン計測・作図・設定ソフト)
<b>交流電源 (AVR)</b>							
電源環境シミュレータ 4KVA単相3線	エヌエフ回路設計 ブロック	ES2000U	27087700	1カ月	600,000	2,100,000	単相3線4kVAモデル, 出力定格,単相0~150V(100Vレンジ時最大40A)/0~300V(200Vレンジ時20A), 周波数5~1100Hz,入力定格,単相170~250V,7.6kVA, Op.ES2000P(単相3線スレーブ),ES4473(GPIB/RS232C), ES4493U/ES4493P(外部信号入力),ES4494(単相3線改造オプション)
電源環境シミュレータ 2KVAブースタ	エヌエフ回路設計 ブロック	ES2000B	27055100	1カ月	350,000	986,000	ES2000S/ES2000U用システムアップパワーブースター,2kVA
<b>直流電源</b>							
直流安定化電源	高砂製作所	HV1.5-1	27061500	1カ月	105,000	495,000	0~1.5kV,0~100mA,入力:AC100V単相
直流安定化電源	高砂製作所	HX060- 100M2	27087500	1カ月	350,000	700,000	0~60V,0~100A,入力180V~242V三相,デジタル表示, 過電圧・過電流・過温度保護付,電源ケーブル標準添付, RS232C/RS485標準装備
低雑音直流電源	エヌエフ回路設計 ブロック	LP5394	27108300	1カ月	105,000	240,000	低雑音直流電源,出力電圧:0~±15V,出力電流:最大0.1A, リップルノイズ:10μVrms以下typ.(帯域幅10Hz~20MHz), 入力電圧:AC100V/120V/220V/240V(スイッチ切替)±10% ただしAC250V以下,周波数:50Hz/60Hz, Op.PA001-2591(バイディングポストアダプタ),PA001-2372(出力ケーブルA)
<b>電子負荷装置</b>							
直流電子負荷装置	菊水電子工業	PLZ50F- 150U5	27072600	1カ月	180,000	713,000	5ch,構成:PLZ150U(モジュール)×5+PLZ50F(フレーム)×1, 動作電圧:DC1.5~150V,最大入力電流:DC30A,最大入力電力:150W 定電流モード:DC0~30A/0~3.0A/0~300mA, 定抵抗モード:OPEN~100mΩ~2Ω/~20Ω, 定電圧モード:DC1.5~150V/1.5~15V, 定電力モード:0~4000W,RS232C,RS485, インタフェース:GPIB/RS232C標準装備 ※直流専用のため、交流での使用はできません。
交流電子負荷装置	高砂製作所	EWL4000	27088800	1カ月	980,000	3,817,200	動作電圧:14~150Vms(150Vレンジ)/14~300Vms(300Vレンジ), 最大電流:40A(150Vレンジ),20A(300Vレンジ), 最大負荷有効電力:4000W,最大負荷皮相電力:4000VA, 定電流モード:0~4A/0~40A(150Vレンジ),0~2A/0~20A(300Vレンジ), 定抵抗モード:0.1~19.9Ω(レンジ1),20.0~400.0Ω(レンジ2), 定電力モード:0~4000W,RS232C,RS485, 動作電源:AC85~250V,45~66Hz,同一機種3台迄並列接続可能 Op.T485-02M(接続ケーブル2m),BNCケーブル2m,入力ケーブル
<b>サーモピュア</b>							
コンパクトサーモグラフィ カメラ	FLIR Systems	C2	51139400	なし	20,000	99,800	赤外線センサ—80×60計測ピクセル数4,800 温度分解能1°C, 視野角41°×31°,最小焦点距離0.15m,フレームレート9Hz, 3インチディスプレイ320×240ピクセル,デジカメ画像モードあり, 測定温度範囲—10°C~150°C,精度±2°Cまたは±2%, 電源 リチウムイオンバッテリー 動作時間約2時間

# レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2021年12月号

有効期限:2022年1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>動ひずみ測定器</b>							
シグナルコンディショナ	共和電業	CDV700A	21002700	なし	50,000	248,000	直流入電圧,1ch,適用ゲージ:60~1000V,周波数範囲:DC~500kHz,デュアルアウトプット:±10V,フィルタ:10,100,1k,10kHz
高速データロガー	共和電業	UCAM550A	22026700	1か月	630,000	1,600,000	高速データロガー・本体内蔵ひずみ50点,測定対象:ひずみゲージ,ひずみゲージ変換器,ポテンションメータ式センサ,測定範囲:ひずみ:0~±19000×10 <sup>-6</sup> ,ひずみ(Lレンジ)/0~±200000×10 <sup>-6</sup> ひずみ(Hレンジ),ポテンションメータ式センサ:0~±50%,分解能:ひずみ:1×10 <sup>-6</sup> ひずみ(Lレンジ)/10×10 <sup>-6</sup> ひずみ(Hレンジ),ポテンションメータ式センサ:0.01%,DCS-100A(ダイナミックデータ集録ソフト)付属,1台で最大50点,20台(最大1000点)迄カスケード接続および同期可能(別途LANケーブル要),Op.USS51B(ひずみユニット)×5,UT50A(防塵用端子カバー)×5
<b>ブリッジボックス</b>							
クランプ式ブリッジボックス 8CH	共和電業	DB120T8	22019600	1か月	38,000	157,000	ブリッジボックス(8ch),120Ω,クランプ式ワンタッチ端子,1.5mケーブル
<b>信号処理装置(直流アンプ他)</b>							
高耐圧直流アンプ	日本アビオニクス	AL1301A	21006400	なし	20,000	230,000	高耐圧直流アンプ,入力形式:差動アイソレーション,1ch/ユニット,利得:0.001倍・1~1000倍,最大入力電圧:2kV(ATT×1/1000時)周波数:DC~100kHz,精度:±0.2%,出力:±10V・30mA,入力インピーダンス:10MΩ+10MΩ,同相許容電圧:AC8000V/分
<b>機械振動計/チャージアンプ</b>							
振動計ユニット	リオン	UV05A	50030200	1か月	50,000	200,000	1ch,測定範囲0.001~10000m/s <sup>2</sup> ,周波数範囲0.5Hz~30kHz(加速度),最大入力10 <sup>9</sup> pc/±10Vpp,出力AC/DC ※表示ユニットUV12/UV12Aが必要(最大10台連結可) ※UV05と仕様変わらず、混在使用可能
汎用振動計	リオン	VM82	50027700	1か月	80,000	250,000	汎用振動計,せん断型圧電式加速度ピックアップ:PV57(付属),加速度:0.02~200m/s <sup>2</sup> (1Hz~5kHz),速度:0.1~1000mm/s (10Hz~1kHz)変位:0.001~100mm(10Hz~500Hz),交流/直流出力,メモリ1000個,単3×4
<b>圧力計(デジタルマノメータ)</b>							
デジタルマノメータ	横河計測	7673-20	37072000	1か月	200,000	1,266,300	差圧 MT210測定レンジ確定保証範囲0~1kPa 測定表示範囲-1.20000~1.20000kPa -U1(単位kPa)-C2(RS232C)-P1(RC1/4) M(国内電源仕様),2699-13(バッテリーパック)
デジタルマノメータ	横河計測	7673-31	37070900	1か月	120,000	686,300	ゲージ圧 MT210F,767331-U1-C2-P1-M 測定レンジ:正圧0~10kPa・負圧-10~0kPa Op.U1(圧力単位kPaのみ),C2(RS232C) P1(入力接続部Rc1/4),M(電源コードUL/CSA規格・3P-2Pアダプタ付) 2699-13(専用バッテリーパック・NiCd電池付)
デジタルマノメータ	横河計測	7673-33	37071000	1か月	120,000	666,300	ゲージ圧,MT210F 7673-33 U1-C2-P1-M 測定レンジ:正圧0~130kPa・負圧-80~0kPa Op.U1(圧力単位kPa),C2(RS232C), P1(入力接続部Rc1/4),M(電源コードUL/CSA規格・3P-2Pアダプタ付), 2699-13(専用バッテリーパック・NiCd電池付)
デジタルマノメータ	横河計測	7673-35	37071100	1か月	120,000	686,300	ゲージ圧 MT210F,767335-U1-C2-P1-M 測定レンジ:正圧0~700kPa・負圧-80~0kPa,分解能:0.01kPa, Op.U1(圧力単位kPaのみ),C2(RS232C) P1(入力接続部Rc1/4),M(電源コードUL/CSA規格・3P-2Pアダプタ付), 2699-13(専用バッテリーパック・NiCd電池付)
デジタルマノメータ	横河計測	7673-36	37072200	1か月	120,000	686,300	ゲージ圧 MT210F,767336-U1-C2-P1-M,269913 測定レンジ:正圧0~3000kPa・負圧-80~0kPa,分解能:0.01kPa, Op.U1(圧力単位kPaのみ),C2(RS232C) P1(入力接続部Rc1/4),M(電源コードUL/CSA規格・3P-2Pアダプタ付), 2699-13(専用バッテリーパック・NiCd電池付)
デジタルマノメータ	横河計測	7673-37	37072400	1か月	150,000	969,300	絶対圧 MT210F,767337-U1-C2-P1-M,Z,269913 測定レンジ:0~700kPa,測定表示範囲:~840kPa,分解能:0.01kPa, Op.U1(圧力単位kPaのみ),C2(RS232C) P1(入力接続部Rc1/4),M(電源コードUL/CSA規格・3P-2Pアダプタ付), 2699-13(専用バッテリーパック・NiCd電池付)

# レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2021年12月号

有効期限:2022年1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>回転計/ストロボスコープ</b>							
デジタルハンドタコメータ	小野測器	HT5500	04012800	なし	22,000	64,500	接触・非接触式デジタルハンドタコメータ 表示5桁、非接触6~99999r/min 接触6~20000r/min、測定時間1秒、精度:表示値±0.2%、単4×4本、アナログ出力0~1V/FS、パルス出力(出力端子別) Op.ACアダプタ:PB-7080またはPB-7090、アナログ出力ケーブル:AX501(2m φ2.5ピンプラグ~BNC)x1本 付属:反射マーク(12mm角の反射マーク25枚/1シート)
<b>電子天秤</b>							
電子個数はかり	新光電子	CUX2-3000	59004600	なし	40,000	168,000	秤量:3000g(最小表示:0.05g)、校正分銅無し、個数計算機能付、風防無、皿の大きさ:幅234mm×奥行204mm、計数可能単重:0.005g
電子個数はかり	新光電子	CUX2-6000	59004400	なし	40,000	148,000	秤量:6000g(最小表示:0.1g)、校正分銅無し、個数計算機能付、風防無、皿の大きさ:幅234mm×奥行204mm、計数可能単重:0.01g
電子個数はかり	新光電子	HJR17K	59013500	なし	40,000	208,000	秤量17kg、校正分銅内蔵、読取限度0.1g、個数、※セーパレットでの仕様(ボール無し)
電子天秤	島津製作所	ELB3000	59006500	なし	9,000	69,300	秤量:3000g(最小表示:0.1g)、校正分銅内蔵なし、個数計算機能付、計量モード(個数表示、%表示)、風防無、皿の大きさ:幅170mm×奥行130mm、電源:ACアダプタ使用(標準付属:AC100V入力)、又は単三乾電池6本必要、※専用プリンタ:EP80(590069)が使用可能
電子天秤用電子プリンタ	島津製作所	EP80	59006900	なし	9,000	65,000	AUW/LW/UX/BX-Kシリーズ用ドットインパクト式電子プリンタ、統計計算機能(データ数、合計、最大値、最小値、レンジ、平均値、標準偏差)、PRINT命令機能、風袋引き命令機能、"Windows直結機能"対応切替機能
<b>ビデオ/ディスプレイ信号発生器</b>							
TVゼネレータ・プラットフォーム	テクトロニクス	TG8000	24074500	なし	115,000	478,700	TVゼネレータ・プラットフォーム 最大4モジュール実装可能、1000/100/10BASE-T、USB2.0、モジュールはAG7/AGL7/ATG7/AVG7/AWVG7/BG7/DVG7/GPS7/HDVG7/HDLG7/HD3G7/SDI7を組み合わせて使用
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24076200	なし	742,000	2,850,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI、3G-SDI、DisplayPort等)、搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch)、ドットクロック最大600MHz、4K/60p伝送、Op.4K評価画像ライブラリー
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24080700	なし	1,000,000	4,050,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI、3G-SDI、DisplayPort等)、搭載ユニット/VM1876-M7:HDMI2.0(4ch)、ドットクロック最大300MHz、 HDCP2.2対応、VM1876-M2:V-by-One HS IF BOARD、 VM-1876-M8:HDMI16GPHY HDCP2.2 IF BOARD、 広色域標準静止画像ライブラリー(VT7007)、 Op.4K評価画像ライブラリー(VT7004A)
<b>ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニタ)</b>							
ポータブル波形モニタ	テクトロニクス	WFM2300	32286300	なし	420,000	1,347,400	ポータブル波形モニタ、標準:SD-SDI、HD-SDI、Dual Link、オーディオ、アイ・ダイアグラム、ジッタ測定、付属品:リチウムイオン充電式バッテリー・バック、ACアダプタ、質量:1.8kg、Op.3G(3G-SDI)、WFM200FSC(ソフト・キャリングケース)
<b>映像信号測定器(その他)</b>							
MMTレコーダ&プレーヤ	アストロデザイン	CP5541A	24087200	なし	1,242,000	3,000,000	MMTレコーダ/プレーヤ IP/LAN:RJ45(10/100/1000BASE-T)、同期信号入力:BNC(5MHz/10MHz)、USB:USB2.0 TypeA、内蔵SSD:256GB、電源:DC24V AC/DCアダプター付属(AC100~240V)
<b>ファイバースコープ/ビデオスコープ</b>							
カメラスコープ	東芝テリー	AS320D	54020900	なし	127,000	712,000	ケーブル長:15m、カメラヘッド:φ20mm×26mm、41万画素CCD、DC12V・ACアダプタ、電源ケーブル(P-P2m) ケーブルドラム:手巻き方式、防曇型防水構造(IP67、水深:1m)、液晶モニタ:5.6型TFT、FRPトランク一体収納タイプ、Op.フォーカス調整金具

# レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2021年12月号

有効期限:2022年1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ビデオカメラ</b>							
ハイビジョンハンディカム	ソニー	HDR-CX180	24072700	なし	10,000	オープン	デジタルハイビジョンハンディカム。光学30倍。総画素数420万画素 動画時:149万画素(16:9時)、静止画時:167万画素(16:9時)。 3.0型液晶モニター、レンズ:Gレンズ、フォーカス:自動/手動(タッチパネル)。 記録メディア:内蔵メモリー(32GB)、メモリスティックPROデュオ、 SD/SDHC/SDXCメモリーカード、 実撮影時間(バッテリー/NP-FV100使用時):約5時間10分(液晶モニター使用時)。 動画連続撮影可能時間:約13時間15分(内蔵メモリー使用時、LPモード、 AC100V駆動時)※画質で録画時間制限有り Op.NP-FV100(バッテリー)、LCS-U30(ソフトケース)、 AC-VQV10(ACアダプタ/チャージャー)、色:黒またはシルバー
<b>ビデオレコーダ/プレーヤ</b>							
8K・4K SSDレコーダ	アストロデザイン	HR7512C	24077800	なし	900,000	6,000,000	8K・4K SSDレコーダ(SDI仕様 2TBモデル)
<b>トランシーバ</b>							
特定省電カトランシーバ	スタンダード	HX809D	50030000	なし	15,000	84,000	特定小電カトランシーバ、バンド20ch、単3×1、単信

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 12月号

有効期限:2022年 1月 31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

## 53310A

(型番コード 04003200)  
モジュレーション・ドメイン  
・アナライザ  
キーサイト・テクノロジー



販売価格  
**630,000円**

(メーカー定価 2,488,939円)

## MA24118A

(型番コード 03133200)

USBパワーセンサ  
アンリツ



販売価格  
**150,000円**

(メーカー定価 394,000円)

## ML2438A

(型番コード 03069200)

パワーメータ 2CHタイプ  
アンリツ



販売価格  
**180,000円**

(メーカー定価 790,000円)

## MODEL5000-XT

(型番コード 03125800)

パワーメータ  
バード



販売価格  
**120,000円**

(メーカー定価 502,000円)

## FSC6/06

(型番コード 07183300)  
コンパクト・スペクトラム  
・アナライザ  
ローデシュワルツ



販売価格  
**350,000円**

(メーカー定価 1,386,000円)

## S331E

(型番コード 12048000)

サイトマスタ  
アンリツ



販売価格  
**250,000円**

(メーカー定価 1,022,000円)

## 1708A

(型番コード 24087100)

MMT/TLVステーション  
営電



販売価格  
**2,400,000円**

(メーカー定価 8,000,000円)

## MD1230B

(型番コード 32209600)

データクオリティアナライザ  
アンリツ



販売価格  
**247,000円**

(メーカー定価 1,895,000円)

## USBTOS3A01-X

(型番コード 32256900)

USB3.0プロトコル・アナライザ  
テレサイン・レクロイ・ジャパン



販売価格  
**250,000円**

(メーカー定価 770,000円)

## BPA600

(型番コード 32281700)

BLUETOOTH  
プロトコルアナライザ



Frontline  
販売価格  
**500,000円**

(メーカー定価 3,620,000円)

# レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2021年 12月号

有効期限:2022年 1月 31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ユニバーサルカウンタ</b>							
モジュレーションドメインアナライザ	キーサイト・テクノロジー	53310A	04003200	なし	630,000	2,488,939	10Hz~200MHz,2ch入力タイムインターバル分解能200ps,測定機能:周波数+タイムインターバル,±タイムインターバル,Op.001(拡張測定メモリ),010(高安定オープンタイムベース),031(高分解能2.5GHz入力/デジタルRF通信解析)
<b>F/Vコンバータ</b>							
F/Vコンバータ	小野測器	FV1500	04017300	なし	35,000	220,000	入力:BNC 入力電圧AC0.3Vpp~30Vpp DC:Lo +1V以下,Hi4~30V,フィルタ OFF/20kHz/120kHzローパスフィルタ,入力インピーダンス2.2kΩ,入力周波数0.2Hz~320kHz,出力:BNC D/A分解能16bit,フィルタ OFF/3Hz/10Hz/1kHz切替ローパスフィルタ,電圧出力0~10V,±5V,±10V,電流出力0~16mA/4~20mA,パルス出力:BNC 出力端子電圧 Lo +1V以下,Hi +4.5V以上,負荷抵抗100kΩ以上
<b>固定アッテネータ</b>							
アッテネータ 20DB	キーサイト・テクノロジー	8490D	20030400	なし	26,000	84,689	アッテネータ DC~50GHz,最大平均入力1W,ピーク100W,2.4mm(オス)-2.4mm(メス),Op.020(20dB)
<b>RFパワーメータ(終端型)</b>							
USBパワーセンサ	アンリツ	MA24118A	03133200	なし	150,000	394,000	周波数範囲:10MHz~18GHz,-40~+20dBm,USB2.0
パワーメータ	アンリツ	ML2437A	03053400	なし	120,000	463,000	パワーメータ,1ch,サンプリング:31.25kS/s,VBW:100kHz 制御I/F:GPIO,RS232 付属品:センサケーブル1.5m
パワーメータ 2CHタイプ	アンリツ	ML2438A	03069200	なし	180,000	790,000	パワーメータ,2ch サンプリング:31.25kS/s,VBW:100kHz 制御I/F:GPIO,RS232 付属品:センサケーブル1.5m x 2
<b>RFパワーメータ(通過型)</b>							
パワーメータ	ハード	MODEL5000-XT	03125800	なし	120,000	502,000	デジタルパワーメータ(別途パワーセンサ・エレメントが必要です。シリアル接続も可能) Op.5014(USB接続通過型)パワーセンサソケット,QCコネクタ:7/16(メス:4240-344)-(オス:4240-363)),5000-035(ハードキャリングケース)
<b>デジタル無線機テスタ/シグナルアナライザ</b>							
シグナルアナライザ	アンリツ	MS2691A	07201700	なし	450,000	9,142,000	シグナルアナライザ 周波数範囲:50Hz~13.5GHz, 分解能帯域幅:1Hz~1MHz(1-3シーケンス), 最大振幅測定範囲:-152.5dBm~+30dBm, エージングレート:±1 x 10 <sup>-7</sup> /年,50Ω,N(メス), GPIO,USB(4ポート),10/100/1000BASE-T, Op.001(リジウム基準発振器),003(プリセレクト下限拡張), 008(6GHzプリアンプ),MX269020A,MX269030A, 付属品:MA24106A,Z1166A,B0633A,MX703721A (Op.010)
シグナルアナライザ	アンリツ	MS2691A	07231600	なし	450,000	12,500,000	シグナルアナライザ 周波数範囲:50Hz~13.5GHz, 分解能帯域幅:1Hz~1MHz(1-3シーケンス), 最大振幅測定範囲:-152.5dBm~+30dBm, エージングレート:±1 x 10 <sup>-7</sup> /年,50Ω,N(メス),GPIO,USB(4ポート), 10/100/1000BASE-T Op.077/078:解析帯域幅拡張125MHz,020:ベクトル信号発生器, MX269028A/002:WLAN測定ソフト,MX269911A/001: WLAN IQPro
セルマスタ	アンリツ	MT8212E	07204800	なし	280,000	3,114,380	セルマスタ(ケーブルアナライザ/スペクトラムアナライザ) [ケーブルアナライザ] 周波数範囲:2MHz~4GHz,リターンロス表示範囲:0~60dB(分解能:0.04dB), [スペクトラムアナライザ] 周波数範囲:100kHz~4GHz, Op.0025(妨害波解析機能),0031(GPS内蔵受信機能), 0033(CDMA空間電波測定機能),0034(EV-DO空間電波測定), 0042(CDMA RF測定機能),0043(CDMA復調機能), 0062(EV-DO RF測定機能),0063(EV-DO復調機能), 0541(LTE RF測定機能),0542(LTE 復調測定機能), 0546(LTE 空間電波測定機能),2000-1528-R(GPSアンテナ), OSLN50-1,760-243-R,15NN50-1.5C



# レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2021年 12月号

有効期限:2022年 1月 31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>スペクトラムアナライザ</b>							
コンパクト・スペクトラム・アナライザ	ローデシュワルト	FSC6/06	07183300	なし	350,000	1,386,000	コンパクト・スペクトラム・アナライザ 9kHz~6GHz,-141~-+20dBm, 分解能帯域幅:10Hz~3MHz, Op.B22:内蔵プリアンプ
<b>スペクトラムアナライザ周辺機器</b>							
プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ	キーサイト・テクノロジー	11974U	07187300	なし	350,000	2,252,855	プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ,8560シリーズ用, 周波数レンジ:40~60GHz, 感度:-109dBm, (1989年11月1日以前にメーカー出荷された8566Bおよび 全ての8562AIには使用できません)別途改造が必要となります) フランジ・サイズ:UG-383/U-M WR-19
<b>ケーブル/アンテナアナライザ</b>							
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12048000	なし	250,000	1,022,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス) Op.OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード) 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12075300	なし	250,000	1,044,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス) Op.OSLN50-1:オープン/ショート/ロード, 15RNFN50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12076700	なし	250,000	1,022,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス) Op.OSLN50A-8:オープン/ショート/ロード, 15NNF50-1.5C:(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12055900	なし	250,000	1,042,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50-1(オープン/ショート/ロード)若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 760-256-R(運搬ケース)
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12056200	なし	250,000	995,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 2000-1676-R(ソフトキャリングケース:標準添付品)
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12077500	なし	250,000	1,042,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50A-8:オープン/ショート/ロード, 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 760-256-R(運搬ケース)
<b>ネットワークアナライザ周辺機器</b>							
マルチポートテストセット	キーサイト・テクノロジー	E5092A	12048400	なし	1,456,000	4,850,217	拡張可能マルチポート・テストセット 50MHz~4.5/8.5GHz, Op.08C(E5071C-44x/48x用ケーブル/アダプタ), 020(フルクロスバー/10ポート,最大/22ポート)
<b>偏波測定器</b>							
光偏波コントローラ	キーサイト・テクノロジー	11896A	03108400	なし	500,000	1,513,000	波長範囲:1.25~1.6μm,偏波消光比:>40dB, 偏波調節:0.18°,角距離調節精度:±0.18°,FC/PCコネクタ
<b>心線判別機</b>							
光心線判別機	住友電気工業	FDT-2FS	03141300	なし	50,000	177,000	光心線判別機 対応波長:1310/1490/1550nm,可視光源:650nm, 活線判定,心線判別,外乱光検出,SCコネクタ用パワーメータ ACアダプタFDT-ADC添付。
<b>インタフェースコンバータ</b>							
LAN/GPIBゲートウェイ	キーサイト・テクノロジー	E5810A	07129600	なし	20,000	125,065	GPIB-イーサネット・コントローラ

# レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2021年 12月号

有効期限:2022年 1月 31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ネットワーク試験機</b>							
ハンドヘルドSDHテストセット	VeEX	TX150E+	32286100	なし	180,000	1,150,200	TX150E+(Z04-00-006P)52M/155M SDHテストセット Op.52M/155M光テスト(499-05-043),1310nmIR(15km) SFP(301-01-004G),1310nmLR(40km)SFP(301-01-005G), 1550nmLR(80km)SFP(301-01-006G)
ハンドヘルドSDH/イーサネットテスト	VeEX	TX300E	32269800	なし	450,000	4,132,000	ハンドヘルドSDH/イーサネットテスト(Z04-00-002P) Op.Z66-00-058P:10G Optical and 8G Fibre Channel Interface,499-05-109:10G APS,499-05-124:STM64/ OC-192 Mapping,499-05-122:MX300 10GE LAN, 01-04-002G:10GBASE-LR(1310nm 10Km)
トランスポートイーサネットテスト	VeEX	UX400	32274300	なし	1,350,000	16,130,000	VePAL UX400 Universal Test Platform(Z08-00-001P) Op.Z22-00-007P:(UX400 40GE/100GE Module), 499-05-212:(UX400 100GE Test Protocol), 499-05-236:(UX400 100GE PCS Analysis), 499-05-063:UX400 100GE/40GE Optical Lane BERT 499-05-086:UX400 100GE/40GE OneWay Latency Measurement 499-05-214:100GE Multiple Stream,499-05-235:100GE Loopback,499-05-085:100GE/40GE IP Connectivity, 499-05-239:100GE IPv6 Support,499-05-000:Reveal UX400 SCPI,C01-00-007G:(ソフトキャリングケース)
光ネットワークテスト	Viaviソリューションズ	MTS8000V2	32283400	なし	90,000	1,708,000	光ネットワークテスト本体(バッテリーモジュール,TFTカラーディスプレイ, HDD付本体) Op.Power Supply:220W以上, C8300: Dual Module Carrier V2,E80HCASE1:ハードケース ※別途モジュール必要
OTDRモジュール	Viaviソリューションズ	E8129VLR	32249100	なし	250,000	1,706,549	OTDRモジュール (MTS8000用) Very Long Range 43/42dB 1550/1625nm, コネクタ形状:SC
OTDRモジュール	Viaviソリューションズ	E8136VLR	32251100	なし	350,000	1,847,229	OTDRモジュール(MTS8000用) VeryLongRange 45/43/42dB 1310/1550/1625 コネクタ形状:SC 注意:MTS8000本体+E8100ユニット必要
光分散測定モジュール	Viaviソリューションズ	E81DISPAP	32252200	なし	750,000	5,155,427	光分散測定モジュール CD(波長分散)+PMD(偏波モード分散)+AP(減衰プロファイル)テスト モジュール(1260-1640nm), コネクタ形状:SC(APC)
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32209600	なし	247,000	1,895,000	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5, RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP, Op.05(GPSモジュール),10(RFC2889ベンチマーキングテスト), 11(パケットBER測定),Z0541A(USBマウス)
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32213600	なし	280,000	2,195,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5, RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP, Op.02(GPIB),03(イーサネット),11(パケットBER測定), 13(XENPAK測定),16(リンクフォールトシグナリン),Z0541A(USBマウス)
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32248100	なし	200,000	1,545,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要), 本体スロット数:5, RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.03(イーサネット),Z0541A(USBマウス)
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32249600	なし	350,000	2,695,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応, 最大320ポート/本体8台まで接続可能, 本体スロット数:5,(別途モジュール必要), RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力,3.5 FDD,OS:WinXP, Op.12(IPv6拡張),20(アプリケーションコントラフィックモニタ),Z0541A(USBマウス)

# レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2021年 12月号

有効期限:2022年 1月 31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ネットワーク試験機</b>							
データオリエタアナライザ	アンリツ	MD1230B	32275200	なし	600,000	4,845,500	データオリエタアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応、 最大320ポート/本体8台まで接続可能。 本体スロット数:5(別途モジュール必要)、 RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.03(イーサネット),11(パケットBER測定),12(IP V6拡張), 13(XENPAK測定),20(アプリケーショントラフィックモニタ), 17(トラフィック障害エミュレータ),Z0541A(USBマウス)
10M/100Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120101A	32135900	なし	180,000	1,200,000	MD1230A用10M/100Mイーサネットモジュール 10BASE-T/100BASE-TX対応,ポート数:8ポート, コネクタ:RJ45,全/半二重,キャブチャハッパ:8Mbyte/ポート
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32218100	なし	190,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による), ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), 別途SFPモジュールが必要です。
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32288900	なし	190,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), 別途SFPモジュールが必要です。
10GBイーサネットモジュール	アンリツ	MU120138A	32244500	なし	930,000	6,250,000	MD1230B用10GBイーサネットモジュール 10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる) ポート数:4ポート/SFP+(LC),OP.01(クロック測定) 別途SFP+モジュールが必要です。
SFP+LRモジュール	アンリツ	G0239A	32242900	なし	50,000	150,000	MU120138A用SFP+LRモジュール
SFP+モジュール	アンリツ	G0316A	32285900	なし	39,800	132,600	SFP+モジュール(10G ER/EW 1550nm 40Km)
CFP2-CFP4アダプタ	アンリツ	J1665A	32290600	なし	360,000	1,200,000	ネットワークマスタ(MT1000A, MT1100A)のCFP2スロットに挿入し、CFP4光モジュールを使用する為のアダプタ。
<b>プロトコル/バスアナライザ</b>							
BLUETOOTHトラッカー	ELLISYS	BTR1-LE-ENT	32306900	なし	1,200,000	3,780,000	Bluetoothトラッカー Bluetooth5.0LowEnergy,WiFi,スペクトラム同時記録, Bluetooth5.0LowEnergyの全チャンネルの全てのパケット同時記録
BLUETOOTHプロトコルアナライザ	Frontline	BPA600	32281700	なし	500,000	3,620,000	Bluetoothバス・プロトコル・アナライザ Bluetooth Ver2.1,Ver2.1+EDR,Ver3.0,Ver3.1, Ver4.0/4.1/4.2(LowEnergy) ハードウェアI/F:USB2.0
HDMIプロトコルスコープ	カンタムデータ	980B	24078300	なし	1,500,000	6,869,000	HDMIプロトコルスコープ(980Bベースユニット 最大5スロット搭載可能) 95-00083(HDMIプロトコルアナライザ:300MHz), 95-00112(HDMI2.0プロトコルアナライザ:600MHz), 95-00111(HDMI2.0VIDEO GEN:600MHz), 95-00110(HDMIHDCP2.2FUN), 95-00073(Encrypt Link Anlz)
プロトコルスコープ	カンタムデータ	980B	24082900	なし	1,100,000	4,099,500	プロトコルスコープ(980Bベースユニット ユニット最大5スロット搭載可能 搭載ユニット/95-00103:DP1.2 HARDWARE MOD(2出力), 95-00104:DP1.2 VIDEO GEN SOFT, 95-00132:DP1.2MAIN LINK ANA, 95-00105:DP1.2 VIDEO ANA SOFT
USB3.0プロトコル・アナライザ	テレデザイン・レクローイ・ジャパン	USBTOS3A01-X	32256900	なし	250,000	770,000	Adviser T3(USB3.0スタンダードプロトコルアナライザ) 解析ポート:1チャンネル(USB2.0&3.0 LS/FS/HS対応) レコーディング/バッファ:2GB,キャリッジケース付 ※別途制御用PC必須(OS:Windows XP,Vista,7 USB2.0ポート:2個以上あることが望ましい)
CAN/LIN通信データロガー	ラインアイ	LE270A	32280600	なし	45,000	168,000	CAN/LIN 通信データロガー 計測インターフェース: CAN(ISO11898準拠 TJA1050 / ISO11519-2準拠 TJA1054), LIN(ISO9141準拠 TJA1020), 測定チャンネル数:CAN,LIN,又はCAN/LINの組合せで合計2チャンネル, 別途PC必須です。

# レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2021年 12月号

有効期限:2022年 1月 31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りトとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>誤り率測定器</b>							
12.5Gbit/s誤り検出器	アンリツ	MU181040A	32244300	なし	400,000	2,610,000	MP1800A用ユニット,12.5Gbit/s誤り検出器 Op.002(0.1~12.5Gbit/s),030(クロック位相可変)
14Gbit/s誤り検出器	アンリツ	MU181040B	32293100	なし	630,000	3,745,000	MP1800A用ユニット,14Gbit/s誤り検出器 Op.002(0.1~14Gbit/s),020(クロック再生), 030(クロック位相可変)
28/32GBIT/SED	アンリツ	MU183040B	32282800	なし	1,800,000	12,285,000	MP1800A用 28Gbit/s ED Op.020(2ch ED)
ケーブルキット	キーサイト・テクノロジー	N4871A	32267300	なし	90,000	272,030	3.5mm マッチドケーブルペア 50ps
<b>デジタル放送用測定器/MPEG評価機器</b>							
MMT/TLVステーション	営電	1708A	24084700	なし	2,400,000	8,000,000	MMT/TLVステーション(記録再生機) MMT・TLV入力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, MMT・TLV出力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, 内蔵HDD容量:500GB, 時刻同期(NTP):RJ-45 1系統 100BASE-TX/10BASE-T
MMT/TLVステーション	営電	1708A	24087100	なし	2,400,000	8,000,000	MMT/TLVステーション MMT・TLV入力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, MMT・TLV出力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, 内蔵HDD容量:500GB, 時刻同期:RJ-45 1系統 100BASE-TX/10BASE-T, Op.S01:アナライザ機能,S02:モニタ機能
<b>デジタル擬似交換機</b>							
PRIネットワークシミュレータ	甲賀電子	PNS1502P	32271400	なし	500,000	1,400,000	ISDN擬似交換機 PRIネットワークシミュレータ, INS1500(T点)×2回線,Bch回線交換,専用線, メーカー製品型名はKG3004
PRIネットワークシミュレータ	甲賀電子	PNS1504P	32293200	なし	776,000	2,400,000	ISDN擬似交換機 PRIネットワークシミュレータ, INS1500(T点)×4回線,Bch回線交換,専用線, メーカー製品型名はKG3005

# レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2021年12月号

有効期限:2022年1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

## PG2J

(型番コード 51117100)

超低温恒温器  
エスペック

販売価格  
**1,050,000円**

(メーカー定価 3,672,600円)



## IN604

(型番コード 51109400)

低温恒温器  
ヤマト科学

販売価格  
**135,000円**

(メーカー定価 386,000円)



## FMU133I

(型番コード 51111300)

低温インキュベータ  
福島工業

販売価格  
**113,000円**

(メーカー定価 349,300円)



## HRS030A20B

(型番コード 51153100)

サーモチャラー  
SMC

販売価格  
**257,000円**

(メーカー定価 557,700円)



## S9I

(型番コード 80184100)

実体顕微鏡  
ライカマイクロシステムズ

販売価格  
**340,000円**

(メーカー定価 604,000円)



## CL200A

(型番コード 80140800)

色彩照度計  
コニカミノルタジャパン

販売価格  
**139,000円**

(メーカー定価 333,000円)



## LD5D

(型番コード 80148900)

デジタル粉じん計  
柴田科学

販売価格  
**149,600円**

(メーカー定価 490,000円)



## AEM213D

(型番コード 80133700)

電磁流速計  
JFEアドバンテック

販売価格  
**190,000円**

(メーカー定価 1,350,000円)



## GP1000G

(型番コード 80156600)

ピラニ真空計  
アルバック

販売価格  
**68,000円**

(メーカー定価 178,000円)



## MK-750

(型番コード 80182500)

エアリークビューアー  
JFEアドバンテック

販売価格  
**770,000円**

(メーカー定価 1,580,000円)



# レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2021年 12月号

有効期限:2022年1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>大型恒温恒湿器</b>							
超低温恒温器	エスベック	PG2J	51117100	1カ月	1,050,000	3,672,600	-70~+100°C.実測外寸:W1040×H1740×D1280mm, 内寸600×850×600mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相, Op.観測窓付扉,記録装置(RJ23),キャスタ,GPIB,サービコンセント, 外部警報端子 ※冷凍機制御が,強制2元冷凍回路作動有効に設定されています。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
超低温恒温器	エスベック	PG2KP	51085500	1カ月	690,000	3,781,000	-70~+100°C.実測外寸:W1040×H1740×D1200mm, 内寸600×850×600mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相,24.5A, Op.レコーダ(RJ23),キャスタ,GPIB, 外部警報端子,サービコンセント 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
ワイドビュー恒温器	エスベック	PWU3KP	51084400	1カ月	680,000	4,068,000	温度範囲:-40~+100°C(操作孔装備による仕様変更の為), 実測外寸:W1040×H1740×D1240mm,内寸W600×H850×D800mm, ケーブル孔φ100mm×1,AC200V三相,15A, Op.レコーダ(RJ23),キャスタ,GPIB,外部警報端子,操作孔×2, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
急速昇降型低温恒温槽	カトー	SP-61NX-A	51154200	1カ月	1,830,000	3,767,000	急速昇降型低温恒温槽(NEXISシリーズ),-60~+150°C, 昇温-60→+150°C 5分以内,降温150→-60°C 20分以内,3相AC200V13.8kVA 外寸W630×H952×D720mm,内寸300×210×280mm(改造あり) 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
<b>高度加速寿命試験装置</b>							
高度加速寿命試験装置	エスベック	EHS411MD	51136900	1カ月	4,200,000	9,707,000	高度加速寿命試験装置(HAST CHAMER),Air-HAST機能,2段積み, 温度:+105.0~+162.2°C,湿度:75~100%RH,圧力:0.020~0.392MPa, 内寸W255×H255×L318mm,18L×2,外寸W760×H1795×D1000mm, AC200V,30A, Op.エアークラウド(空気残留モード)×2,タイムシグナル×2, 試験信号端子36ピン増し(上下段)
<b>恒温・乾燥器</b>							
精密恒温器	ヤマト科学	DF611	51105300	1カ月	138,000	490,000	精密恒温器,室温+10~+260°C,温度分布精度±1.5°C(at260°C) 外寸W1200×D780×H1000mm,内寸W600×D600×H600mm 強制送風循環及び換気,プログラム運転,自己診断機能,AC200V単相,20A,
<b>恒温培養器(インキュベータ)</b>							
低温恒温器	ヤマト科学	IN604	51109400	1カ月	135,000	386,000	-10~+50°C,実測外寸:W720×D650×H915mm, 内寸W600×D477×H500mm,AC100V,15A,プログラム機能,強制送風循環式 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
低温インキュベータ	福島工業	FMU133I	51111300	1カ月	113,000	349,300	低温インキュベータ,-15~+50°C,外寸W700×D569×H1063mm,内寸W620×D340×H584mm,約130ℓ,AC100V,15A 庫内強制循環式,8ステッププログラム運転,Op.鍵付き 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
<b>恒温液槽・チラー</b>							
サーモチラー	SMC	HRS030A20B	51153100	1カ月	257,000	557,700	サーモチラー(スタンダードタイプ),+5~+40°C,冷却能力2.6kW(水温20°C時), 加熱能力0.6kW,定格流量7ℓ/min,タンク容量約5ℓ, 単相200V6A,出口径RC1/2 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
<b>顕微鏡</b>							
実体顕微鏡	ライカマイクロシステムズ	S9I	80184100	1カ月	340,000	604,000	ステレオズームS9I(10450816), 接眼レンズ10x/23/ハイアイポイント(10447137), フォーカスドライブ300mm M50/M80(10450171) マイクロスコープキャリアM50/M80(10450173), 落射スタンドベースミディアム(10447342), LED3000リングライト(10450271), LED3000リングライト用拡散板(10450338), LED3000/5000用電源アダプタ(10450266), 電源ケーブル2m(10445661)

# レンタル測定器(分析)中古機器販売リスト 2021年 12月号

有効期限:2022年1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>照度計</b>							
色彩照度計	コニカミノルタ ジャパン	CL200A	80140800	1カ月	139,000	333,000	色彩照度計(光源の三刺激値・色度・色差・相関色温度・照度の測定可能) 測定範囲:0.1~99990lx(色度表示は5lx以上) 測定レンジ:オート(4レンジ)、USB
<b>標準ガス分割器(希釈器)</b>							
標準ガス発生器	堀場エステック	SGGU610	80090200	なし	223,000	715,780	標準ガス発生器。ゼロガス:大気精製方式。スパンガス:流量比混合法。 希釈率1/1000。発生流量2.5ℓ/min。 スパンガス原料:NO、SO <sub>2</sub> ボンベ(N <sub>2</sub> ベース)、濃度1vol%以下。 圧力50kPa(±20kPa)、AC100V。 Op.201-48067(ガス導管)、221-03106(ソケット)
<b>作業環境用粉塵計</b>							
デジタル粉じん計	柴田科学	LD5D	80148900	なし	149,600	490,000	0.01~100mg/m <sup>3</sup> 、1CPM=0.01mg/m <sup>3</sup> (校正粒子に対して)。 出力:オープンコレクタ。 通信:USB(ソフト・通信ケーブル付き)、本体メモリ機能。 ACアダプター、単2電池8本
<b>濁度計</b>							
濁度計	JFEアドバン テック	INFINITY- CLW	80155400	なし	220,000	980,000	ワイパー式クロロフィル濁度計。蛍光測定(クロロフィル)。 後方散乱(濁度)サーミスタ(水温)0~400μg/ℓ(クロロフィル)。 0~1000FTU(濁度)、-3~45℃(水温)耐圧性能水深200m相当。 メモリ容量:1GB(miniSDカード式)、電源:CR-V3型リチウム電池。 注意:「使用開始時機器設定の為PC必須(ノートPC推奨)」
<b>河川用流速計</b>							
電磁流速計	JFEアドバン テック	AEM213D	80133700	1カ月	190,000	1,350,000	二軸電磁流速センサ、ホール素子型方位センサ方式:流速0~±250cm/s 流向0~359度、深度0~50m、水温-5~40℃ センサケーブル50m、電源:単二アルカリ乾電池(4本:約10時間)又はAC100V
<b>真空計</b>							
ピラニ真空計	アルバック	GP1000G	80156600	1カ月	68,000	178,000	ピラニ真空計、0.4~2.7×10 <sup>3</sup> Pa、出力:0~10Vリニア、RS232C/BCD出力。 WP01用検出ユニットGP-H、測定子コード5m付 ※WP03を使用する場合は、別途WP03用検出ユニット(989738)が測定子分必 要 ※別途ゲージポートφ18(WP01使用時の準備が必要、または、 PT3/8メネジ=Re3/8(WP03使用時の準備が必要
<b>リークディテクタ(ヘリウムリークディテクタ以外)</b>							
エアリークビューアー	JFEアドバン テック	MK-750	80182500	1カ月	770,000	1,580,000	エアリークビューアー、超音波センサー:中央周波数40kHz、 検出性能:圧力70kpa、0.2mmφ穴からのリークを距離4.6mで検出可。 画面:5インチ液晶、800×480画素、表示更新回数:約5回/秒、 電源:リチウムイオン充電電池、 連続使用時間:約2時間、データ記録用SDカード(1GB)、記録件数:3500件、 記録内容:カメラ画像、音圧マップ重ね画像、音圧マップデータ