

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限: 2022年3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りとしさせていただきます場合があります。)

東京電機産業株式会社

■関東エリア		■新潟エリア	
本社	【TEL】 03-3481-1111	新潟支店	【TEL】 025-244-6151
横浜支店	【TEL】 045-576-0025	上越営業所	【TEL】 025-543-9633
千葉支店	【TEL】 0436-42-3333	■中部エリア	
宇都宮支店	【TEL】 028-636-6440	四日市支店	【TEL】 059-353-3151
北関東支店	【TEL】 048-530-2200	■関西エリア	
松本営業所	【TEL】 0263-26-1811	関西支店	【TEL】 06-6385-1102
調子営業所	【TEL】 0479-23-3381	岡山営業所	【TEL】 086-474-5090
高崎営業所	【TEL】 027-326-1500	京滋営業所	【TEL】 077-501-2111
さいたま営業所	【TEL】 048-669-1511	福知山営業所	【TEL】 0773-52-1160

CA71

(型番コード 01012400)

ハンディキャリブレータ
横河計測

販売価格

41,000円

(メーカー定価 192,300円)



87-5/E2

(型番コード 02010200)

デジタルマルチメータ
フルーク

販売価格

15,000円

(メーカー定価 62,000円)



CT6500

(型番コード 03136100)

クランプセンサ
日置電機

販売価格

4,000円

(メーカー定価 13,000円)



8826

(型番コード 25065000)

メモリハイコーダアナログ32
ロジック32

日置電機

販売価格

400,000円

(メーカー定価 2,724,000円)



8861-50

(型番コード 25061800)

メモリハイコーダHD,
アナログ16

日置電機

販売価格

780,000円

(メーカー定価 2,850,000円)



DP045M

(型番コード 27108200)

交流電源

エヌエフ回路設計ブロック

販売価格

504,000円

(メーカー定価 2,200,000円)



7673-31

(型番コード 37070900)

デジタルマノメータ
横河計測

販売価格

120,000円

(メーカー定価 686,300円)



CGX60K

(型番コード 59003200)

電子個数はかり

新光電子

販売価格

100,000円

(メーカー定価 290,000円)



AS320D

(型番コード 54020900)

カメラスコープ
東芝テリー

販売価格

127,000円

(メーカー定価 712,000円)



4B-C40AT3

(型番コード 24089400)

ブルーレイディスクレコーダー
シャープ

販売価格

20,000円

(メーカー定価 オープン)



レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限:2022年3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りもとさせていただきます場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
電圧/電流発生器							
ハンディキャリブレータ	横河計測	CA71	01012400	なし	41,000	192,300	ハンディキャリブレータCA71 Op.ACアダプタA1020UPまたは94012 R.JセンサーB9108WA.ACC収納ケースB9108XA 仕様:発生部レンジDCV100mV/1V/10V/30V.DCA20mA/4~20mA.抵抗400Ω 熱電対K.E.J.T.N.L.U.R.S.B. 測温抵抗体Pt100/JPt100 パルス・周波数500Hz/1kHz/10kHz 測定部:DCV100mV/1V/10V/100V.DCA20mA/100mA.抵抗400Ω ACV1V/10V/100V/300V パルス・周波数100Hz/1kHz/10kHz/CPM/CPH 熱電対K.E.J.T.N.L.U.R.S.B. 測温抵抗体Pt100/JPt100
デジタルマルチメータ							
デジタルマルチメータ	フルーク	87-5/E2	02010200	なし	15,000	62,000	本体87-5.Op.コンボキット 本体仕様:DCV600mV~1000V(5レンジ).精度0.05%.ACV600mV~1000V(5レンジ).精度0.7%.DCI600μA~10A(6レンジ).精度0.2%. ACI600μA~10A(6レンジ).精度1.0%.温度-200~1090°C.精度1.0%. 他抵抗.静電容量.周波数測定.コンボキット・テストリードTL224(赤黒各1). テスト棒TP38(赤黒各1).プランジャ型ワニグテクリップAC220(赤黒各1). 磁石式ハンガー(TPAK).ソフトキャリングケース
静電気測定器							
人体電位計	春日電機	KSD4100	01018800	なし	30,000	189,000	振動型表面電位センサ方式人体電位計.測定範囲:±0.01~±10kV. アナログ出力:0~±1000mV. Op.KSD-AC1(ACアダプタ).KSD-REC(アナログ出力ケーブル)
電源監視装置(電源品質アナライザ)							
電源ラインモニタ	日置電機	3351	28012100	1ヵ月	92,000	420,500	測定ライン:単相2線.単相3線.三相3線(2電流法)(50/60Hz). 最大チャンネル数:電圧1回路.電流12ch.漏洩 電流測定:50.00mA~1000mAレンジ(付属クランプセンサ:9675使用時). 負荷電流測定:5A~500Aレンジ(付属クランプセンサ:9661使用時). 最大負荷電流測定:5000Aレンジ(クランプセンサ:9667使用時). 電源品質測定:実効値変動.ピーク値.波形比較.総合歪率. 電圧トランジェント.PCカードスロット.RS232C.外部イベント入力/出力. 電源:AC100V~240V. Op.9661(クランプセンサAC500A)×2. 9675(クランプリークセンサAC10A)×4.9459(バッテリー). 9448(コンセント入力コード).9722(接続コード). 9720-01(携帯用ケース).9728(PCカード512MB). 9745(ラインモニタビューワ)
デジタルAC/DC/パワーメータ/高調波モニタ							
デジタル電力計	日置電機	3332	03086200	1ヵ月	58,000	220,000	デジタル単相2線電力計.電圧レンジ:15/30/60/150/300/600V. 電流レンジ:1mA~50A.電力レンジ:15.000mW~30.000kW.精度: 1Hz~2Hz:±12.0%f.s..2Hz~5Hz:±5.0%f.s.. 5Hz~10Hz:±1.5%f.s..10Hz~20Hz:±1.0%f.s.. 20Hz~30Hz:±0.5%f.s..30Hz~45Hz:±0.1%rdg.±0.2%f.s. 45Hz~66Hz:±0.1%rdg.±0.1%f.s. 周波数特性:1Hz~100kHz.積算計
クランプオンパワーロガー	日置電機	PW3365-10	03151800	1ヵ月	86,000	361,000	クランプオンパワーロガー(金属非接触電圧センサ使用). 測定ライン:50/60Hz.単相2線:(1回路/2回路/3回路).単相3線:(1回路). 三相3線/三相4線:(1回路).電流のみ1~3ch.電圧/電流実効値. 電圧/電流基本波値.電圧/電流波ピーク.電圧/電流基本波位相角. 有効/無効/皮相電力.力率.有効/無効電力.デマンド量.電圧レンジ:400V. 有効測定範囲:90V~520V. 電圧レンジ:AC500.00mA~5.000kA(使用するセンサにより異なる). AC50.000mA~5.000A(漏れ電流のみ). 電力レンジ:200.00W~6.0000MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる). データ記録:SDカード(別途要).内部メモリ.インタフェース:SDカード.LAN. USB2.0.PW9020(金属非接触電圧センサ)×4. Op.9661(クランプセンサ500A)×3.PW9002(バッテリーセット).PW9020×1 SDメモリカードは付属していません
デジタルプリンタ	日置電機	9442	03048200	1ヵ月	24,000	76,000	適応機種:3154.3156.3237~3239.3331.3332.3333. 3504~3506.3511~50.3535. インタフェース:RS232C. 紙幅:112mm.印字スピード:52.5cps. Op.9443-01(ACアダプタ).9444(接続ケーブル)○[別途:991996紙] 他適用機種:3157.3522-50.3532-50/80には接続ケーブル9446および各種RS232Cインタフェース. 3286-20.3268にはRS232Cケーブル9636. 3169にはRS232Cケーブル9721が必要です
パワーマルチメータ	エヌエフ回路設計ブロック	2721	01006800	1ヵ月	370,000	1,600,000	単相2線.三相3線.4線.測定項目:V・A・有効電力・皮相電力・無効電力・力率・位相・積算.測定範囲:10Hz~20kHz.表示桁:5桁.AC.V:1~640V. ACI:0.04~24A

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限:2022年3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
クランプ電力計							
パワーアナライザ	日置電機	3390	03134700	1カ月	250,000	1,061,500	測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線,三相4線, 入力チャンネル数:絶縁4チャンネル(電圧、電流各4チャンネル), 測定レンジ:電圧レンジ(15,000V~1500.0V), 電流レンジ(0.4000A~20.000A[20Aセンサ時]10.000A~500.00A[500Aセンサ 時]), 周波数帯域:DC,0.5Hz~150kHz,サンプリング速度:500kS/s, 測定内容:電圧,電流,有効電力,皮相電力,無効電力,力率,位相角,周波数, 効率,電流積算,電力積算,電圧ピーク,電流ピーク,リップル率, 高調波測定ノイズ測定, 外部インタフェース:LAN,USB(2.0),RS232C,CFカード, Op.9793(モータ解析&D/A出力),L9438-50(電圧コード)×4, 9243(グラバークリップ)×4,9683(同期用接続ケーブル) ※注意:PCカード(9727,9728,9729等)は別途用意ください
クランプ電流計(実効値測定)							
クランプオンハイテスタ	日置電機	3281	03104400	1カ月	6,600	18,800	クランプオンACハイテスタ 交流電流:30.00/300.0/600A, 交流電圧:300/600V,周波数:30Hz~1000Hz(2レンジ), 測定可能導体径:φ33mm以下
クランプオンリークハイテスタ	日置電機	3283	03053100	1カ月	25,000	56,300	クランプオンリークハイテスタ 交流電流レンジ:10.00mA~200.0A,5レンジ, 周波数レンジ:100.0Hz/1000Hz,測定可能導体径:φ40mm以下, 電源:ACまたは乾電池×1,最大使用回路電圧:AC300Vrms(絶縁導体), Op.9445-02(ACアダプタ),9094またはL9094(出力コード)
クランプオンAC/DCハイテスタ	日置電機	3285	03061200	1カ月	18,800	68,300	クランプオンAC/DCハイテスタ 電流測定レンジ:200.0A/2000A, 電圧測定レンジ:30.00V/300.0V/600V, 周波数測定レンジ:10.00Hz/100.0Hz/1000Hz, 測定可能導体径:φ55mm以下, アナログ出力(電流、周波数):DC1V/FS,モニタ出力(電流):AC1V/FS, ※電圧測定時はアナログ出力不可。 Op.9445-02(ACアダプタ),9094またはL9094(出力コード)
クランプオンAC/DCハイテスタ	日置電機	3290	03092000	1カ月	13,000	65,300	クランプオンAC/DCハイテスタ, 交・直流電流:20/200A(9691/9692使用時),200/2000A(9693使用時), 周波数:1Hz~1000Hz,電源:単3形乾電池×4, ※別途クランプオンAC/DCセンサが必要です。 Op.9445-02(ACアダプタ),9094(出力コード),9199(BNC変換アダプタ)
クランプオンAC/DCセンサ200A	日置電機	9692	03092200	1カ月	10,000	37,000	クランプオンAC/DCセンサ,200A,DC~20kHz,φ33mm,ケーブル長:2m
クランプオンパワーハイテスタ	日置電機	3286-20	03111100	1カ月	21,000	65,000	ハンディタイプクランプオンパワーハイテスタ(単相用) 測定項目:交流の電圧,電流,電圧/電流波形ピーク, 有効/皮相/無効電力(単相又は平衡波形歪無しの三相),力率,位相角,無効率, 周波数,電圧/電流高調波,測定可能導体径:55mm以下 電圧レンジ:150V,300V,600V,電流レンジ:20A,200A,1000A
クランプオンリークハイテスタ	日置電機	3293-50	03152200	1カ月	11,800	34,000	クランプオンリークハイテスタ 交流電流レンジ:30.00mA~1000A,6レンジ, 45Hz~400Hz,基本精度:±1.5%,測定可能導体径:φ24mm以下, 電源:コイン型リチウムイオン電池×1
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT7636	03173900	1カ月	19,000	32,000	AC/DCカレントセンサ AC/DC 600A,φ33mm以下, ※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です。
クランプオンAC/DCセンサ	日置電機	CT9692	03144900	1カ月	20,000	37,000	クランプオンAC/DCセンサ,200A,DC~20kHz,φ33mm,ケーブル長:2m
クランプオンAC/DCセンサ2000A	日置電機	CT9693	03144400	1カ月	11,000	37,000	クランプオンAC/DCセンサ,2000A,DC~15kHz,φ55mm,ケーブル長:2m
クランプ電流センサ							
クランプオンプローブ	日置電機	9132	03182000	なし	3,000	11,500	クランプオンプローブ:AC20~1000A:アナログ出力AC0.2Vf.s.
3169/3196/8800用クランプセンサ	日置電機	9660	03086800	1カ月	8,000	20,000	クランプオンセンサ,AC100A,40Hz~5kHz,φ15mm以下,3m,絶縁BNC
3169/3196/8800用クランプセンサ	日置電機	9667	03088100	1カ月	12,000	45,800	クランプオンセンサ(ロゴスキーコイル),AC500A/5000A,10Hz~20kHz, 測定可能導体径:φ254mm以下,絶縁BNC,Op.9445-02(ACアダプタ)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限:2022年3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
クランプ電流センサ							
3169/3196/8800用クランプセンサ	日置電機	9669	03088400	1カ月	6,000	30,000	クランプオンセンサ,AC1000A,40Hz~5kHz,φ55mm以下,80×20mmスプルー,3m,絶縁BNC
クランプブリークセンサ10A	日置電機	9675	03093300	なし	3,000	22,000	クランプオンセンサ,漏れ電流用,最大入力電流:AC10A,出力電圧:AC100mV/A,φ30mm以下
3169/3196/8800用クランプセンサ	日置電機	9694	03087500	1カ月	9,000	20,000	クランプオンセンサ,AC5A,40Hz~5kHz,φ15mm以下,3m,絶縁BNC,CT二次側測定にも対応した5Aタイプ
AC/DCカレントセンサ	日置電機	9709	03098800	1カ月	45,000	120,000	AC/DCカレントセンサ,AC/DC 500A,DC~100kHz,φ36mm以下
クランプセンサ	日置電機	9272-10	03114400	1カ月	9,000	40,000	クランプオンセンサ,AC20A/200A,1Hz~100kHz,φ46mmまたは50×20mmスプルー
クランプオンアダプタ	日置電機	9290-10	03089300	1カ月	15,000	22,000	クランプオンアダプタ,一次:1000A連続(1500A最大),二次:AC100A(CT10:1),※9277・9278・9279には使用できません。
センサユニット	日置電機	9555-10	03112000	1カ月	12,000	50,000	CT6862~CT6865シリーズ,CT6841~CT6846シリーズ,9709,9277~9279シリーズ,9272-10,9270~9272シリーズ用電源,出力電源電圧:±12V±0.5V,ACアダプタ付属,出力端子形状:BNCメス
クランプセンサ	日置電機	9695-02	03102100	1カ月	6,000	9,800	クランプオンセンサ,AC50A,40Hz~5kHz,φ15mm以下,出力端子:M3端子台(別途、接続ケーブル9219使用にてBNC接続可)
クランプセンサ	日置電機	9695-03	03123300	1カ月	6,000	9,800	クランプオンセンサ,AC100A,40Hz~5kHz,φ15mm以下,出力端子:M3端子台(別途、接続ケーブル9219使用にてBNC接続可)
クランプセンサ	日置電機	9018-50	03113900	1カ月	7,000	28,000	クランプオンブローブ,AC10/20/50/100/200/500A,出力:AC0.2VFS,周波数特性:40Hz~3kHz,測定可能導体径:φ46mm,ケーブル長:3m Op.9704(変換アダプタ 受け:BNCメス,出力:バナナオス) ※出力端子:安全BNC
クランプセンサ	日置電機	CT6500	03136100	1カ月	4,000	13,000	LR5051用クランプセンサ,AC500A,使用回路電圧:600V以下,φ46mm,コード長3m,出力端子BNC
電流ブローブ	日置電機	CT6700	03154700	1カ月	58,000	230,000	電流ブローブ,周波数帯域:DC~50MHz,立ち上がり時間:7.0ns以下,最大定格電流:5Arms,最大ピーク電流±7.5Apeak,測定可能導体径:φ5mm以下,測定可能導体:絶縁導体,振幅精度:±1%rdg,typical:±1mV,±3%rdg,±1mV,出力抵抗:50Ω±10%,ノイズ:60μArms,最大定格電力:3.2VA,電源電圧:±12V,ケーブル長:1.5m,電源ケーブル:1.0m ※別途電源(3269または3272)が必要です
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT6862	03122400	1カ月	40,000	120,000	定格50Arms,帯域:DC~1MHz,電線径:φ24mmまで対応,高精度:±0.05%rdg±0.01%f.s.,出力電圧:2V/50A,使用温度範囲:-30°C~+85°C,適合規格:CAT III 1000V,EMC:EN61326
AC/DCカレントセンサ50A	日置電機	CT6862-10	03157500	1カ月	37,200	150,000	AC/DCカレントセンサ,(パワーアナライザ3390-10等と合わせて使用) 定格50Arms,帯域:DC~1MHz,電線径:φ24mmまで対応,高精度:±0.05%rdg±0.01%f.s.,出力電圧:2V/50A,使用温度範囲:-30°C~+85°C,適合規格:CAT III 1000V,EMC:EN61326
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT6863	03123200	1カ月	38,000	120,000	AC/DCカレントセンサ,(パワーアナライザ3390と合わせて使用) 定格200Arms,帯域:DC~500kHz,電線径:φ24mmまで対応,高精度:±0.05%rdg±0.01%f.s.,出力電圧:2V/200A,使用温度範囲:-30°C~+85°C,適合規格:CAT III 1000V,EMC:EN61326
AC/DCカレントセンサ1000A	日置電機	CT6865	03148500	1カ月	58,000	200,000	AC/DCカレントセンサ,AC/DC 1000A,DC~20kHz,φ36mm以下
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT9691-90	03147100	1カ月	18,000	43,000	CT9691(クランプオンAC/DCセンサ)とCT6590(センサユニット)のセット,CT9691:帯域:DC~10kHz(-3dB),定格一次電流:AC/DC100A,CT6590使用時出力電圧:100mV/f.s.,可能導体径:φ35mm以下

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限:2022年3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
クランプ電流センサ							
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT9692-90	03147200	1カ月	12,000	52,000	CT9692(クランプオンAC/DCセンサ)とCT6590(センサユニット)のセット、CT9692:帯域:DC~20kHz(-3dB)、定格一次電流:AC/DC200A、CT6590使用時出力電圧:200mV/f.s.可能導体径:φ33mm以下
AC/DCクランプオンセンサ2000A	日置電機	CT9693-90	03143700	1カ月	18,000	52,000	CT9693(クランプオンAC/DCセンサ)とCT6590(センサユニット)のセット、CT9693:帯域:DC~15kHz(-3dB)、定格一次電流:AC/DC2000A、CT6590使用時出力電圧:200mV/f.s.可能導体径:φ55mm以下
ミリオームメータ/バッテリーテスタ							
バッテリーハイテスタ	日置電機	3555	15016100	1カ月	24,000	80,000	(バッテリー容量の目安:小)小型二次電池(ニッカド、ニッケル水素、家電・携帯電話用等)、交流4端子法、抵抗レンジ:300.0mΩ/3.000Ω/30.00Ω、最高分解能:100μΩ、電圧レンジ:3.000V/30.00V、電源:電池のみ、単3アルカリx6(連続約18時間)、9461(ピン形リード)付属(本機には温度測定機能ありません)
巻線試験器							
ハンドヘルドTTR	Megger	TTR-20-01	15033800	1カ月	170,000	720,000	ハンドヘルド変圧器巻数比試験器 試験電圧:8Vrms(PT),0.5V/1.5V/8Vrms(CT) 試験電流:0~100mA 試験周波数:55Hz 巻数比レンジ:0.8:1~10000:1 測定精度:±0.20%(0.8~4000:1)/±0.25%(4001~10000:1) 単3アルカリ乾電池×6本(使用時間12時間以内) 測定時間5秒以下
検相器							
検相器	日置電機	3129	15020900	1カ月	5,000	18,800	検相器(金属非接触方式)、測定機能:検相(正相、逆相)、活線チェック、動作電圧範囲:AC70~600V(正弦波、連続入力)、使用周波数範囲:45~66Hz、接続可能導体径:導体公称断面積:2~100mm ² 仕上外径:φ2.4~17mm、電源:単3形乾電池×2(連続使用時間:約70時間)
検相器	日置電機	3129-10	15023900	1カ月	6,000	22,000	検相器(金属非接触方式)、測定機能:検相(正相、逆相)、活線チェック、動作電圧範囲:AC70~1000V(正弦波、連続入力)、使用周波数範囲:45~66Hz、接続可能導体径:導体公称断面積:38~500mm ² 仕上外径:φ10~40mm、電源:単3形乾電池×2(連続使用時間:約70時間)
デジタルオシロスコープ							
デジタル・シリアル・アナライザ	テクトロニクス	DSA70804C	10121200	なし	3,800,000	16,305,000	4ch、周波数帯域幅:8GHz、サンプリングレート:25GS/s、レコード長:31.25Mポイント、波形取り込みレート:300,000波形/s以上、Windows7,160GBHDD、USB、GPIB、LAN、入力インピーダンス:50Ω、標準装備:2XL/DJA/ASM/MTH/ST6G/ST.STU.PTD、SR-810B)、Op.DDR4(DDRメモリバス解析)
サンプリングオシロスコープ							
精密タイムベースリファレンスモジュール	キーサイト・テクノロジー	86107A	32135600	なし	1,834,000	6,785,991	86100用 精密タイムベース基準モジュール トリガ帯域幅:2.0~15.0GHz、50Ω、3.5mm(オス)、Op.010(2.5,10GHzクロック入力)
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
25GHzプローブシステム	キーサイト・テクノロジー	N2801A	06043700	なし	780,000	3,068,804	InfiniiMax III プローブ・アンプ、DC~20GHz、立ち上がり/立ち下り時間:21.7ps、DC減衰比:6:1、入力電圧範囲:1.6Vpp、オフセット:±16V、※プローブヘッド要
FFTアナライザ							
マルチチャンネルデータステーション	小野測器	DS2104	08012300	なし	120,000	2,950,000	トラッキングセット+ソフト追加、4ch、周波数レンジ4mHz~40kHz(58レンジ)FFTリアルタイムレート:40kHz/4ch、レコードメモリ:128MB固定(ch当りの容量は使用ch数に反比例)、B5サイズ別途ノートPC:WinXP、Vista、7(32ビット)必要、WindowsXP/Vista/7(32ビット)版対応。 CPU:Pentium4 2GHz以上。(コアi5以上(コアi5以上推奨)、メモリ:1GB以上、I/F:CardBusスロット必要 Op.DS0297またはDS0297A(ノートPC用I/F)、DS0221W3(FFT解析ソフト)、DS0222W(トラッキング解析ソフト)、AX-9023(PCカード用ケーブル2m)、DS0250W(スループットディスクソフト)DS0251(ファイルエクスポート機能)、DS0230(時間-周波数解析ソフト)
マルチチャンネルデータステーション	小野測器	DS2104	08013800	なし	100,000	1,540,000	トラッキングセット 4ch、周波数レンジ:4mHz~40kHz(58レンジ)、FFTリアルタイムレート:40kHz/4ch、レコードメモリ:128MB固定(ch当りの容量は使用ch数に反比例)、B5サイズ別途ノートPC:WinXP、Vista、7(32ビット)必要 WindowsXP/Vista/7(32ビット)版対応。 CPU:Pentium4 2GHz以上。(コアi5以上推奨)、メモリ:1GB以上、I/F:CardBusスロット必要、Op.DS0297A(ノートPC用I/F)、DS0221WA(FFT解析ソフト)、DS0222WA(トラッキング解析ソフト)、AX-9023(PCカード用ケーブル2m)、DS0250WA(スループットディスクソフト)、USBプロテクトキー付属

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限:2022年3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
FFTアナライザ							
マルチチャンネルFFTアナライザ	小野測器	DS3216	08014900	3カ月	250,000	4,122,000	DS3200 16chモデル 機器構成DS3204 4chメインユニット、DS0321 FFT解析機能、DS0322トラッキング解析機能、DS0350レコーディング機能、DS0364 4ch入力ユニット×3、DS0392筐体間接続I/F、大型ACアダプタ、周波数レンジDC~40kHz、入力電圧レンジ40~+20db、ダイナミックレンジ110db以上、A/D変換24bit
マルチチャンネルFFTアナライザ	小野測器	DS3216	08015400	3カ月	300,000	4,442,000	DS3200 16chモデル 機器構成DS3204 4chメインユニット、OP-DS0321FFT解析機能、DS0322トラッキング解析機能、DS0350レコーディング機能、DS0364 4ch入力ユニット×3、DS0371 1ch信号出力モジュール、大型ACアダプタPS-P20017A、大型ACアダプタ電源コード2m VM1182-VM1276
メモリレコーダ/サーマルレコーダ							
メモリハイコーダ	日置電機	8808	25044200	1カ月	80,000	339,000	アナログ4ch・ロジック8ch(9320-01,9321-01必要)、入力:10mV~100V/DIV、メモリ:64kword/ch、サンプル:400kS/s Op.8992(プリンタユニット)、9418-15(ACアダプタ)、9447(バッテリー)、9197(接続コード)×4
メモリハイコーダ	日置電機	8826	25053300	1カ月	400,000	2,904,000	アナログ32ch・ロジック32ch、入力:5mV~20V/DIV、メモリ:2Mword/ch、16Mword/ch、サンプル:1MS/s、FDD Op.8936×16,9598,9599,9198×32
メモリハイコーダ	日置電機	8826	25060700	1カ月	400,000	2,724,000	アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要)、入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時)、16Mword/ch(4ch使用時) サンプル:1MS/s、FDD Op.8936(アナログユニット)×16,9599(メモリボード)、9198(接続コード)×32 ※付属コード:9198(耐電圧DC300V、AC300Vrms、ワニ口小)
メモリハイコーダ	日置電機	8826	25065000	1カ月	400,000	2,724,000	アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要)、入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時)、16Mword/ch(4ch使用時) サンプル:1MS/s、FDD Op.8936(アナログユニット)×16,9599(メモリボード) L9198(接続コード)×32 ※付属コード:L9198(耐電圧DC300V、AC300Vrms、ワニ口小)
メモリハイコーダ	日置電機	8842	25041900	なし	185,000	1,848,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要)、入力:5mV~20V/DIV メモリ:500kword/ch(2ch時4M)、サンプル:1MS/s、FDD Op.8936(アナログユニット)×8,9607(MOユニット)、9608(24Mワードメモリ) 9197(接続コード)×16
メモリハイコーダ	日置電機	8870	25062500	1カ月	30,000	119,500	メモリハイコーダ(高速記録)、 チャンネル数:アナログ2ch+ロジック4ch、最大入力電圧:DC400V、 測定レンジ:10mV~50V/div、12レンジ分解能:レンジの1/100、 周波数特性:DC~50kHz、時間軸:100μs~5min/div、20レンジ、 メモリ容量:12ビット×2Mワード/ch、PCカードスロット最大1GB、 表示部:4.3型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット)、 外部I/F:USB2.0準拠/ハイスピード対応、シリーズミニBセレクタ×1ポート、 電源:ACアダプタ9786(標準付属)、Op.9780(バッテリーパック)
メモリハイコーダ	日置電機	8861-50	25060000	1カ月	380,000	1,878,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要)、入力:5mV~20V/DIV メモリ:128Mword/ch(2ch使用時)・16Mword/ch (16ch使用時)、サンプル:20Ms/s、PCカードスロット×2、 Op.8956(アナログユニット)×8,9718-50(HDユニット)、 9715-51×2(256Mワードメモリ)、9197(接続コード)×16、 8995(A4プリンタユニット)
メモリハイコーダ	日置電機	8861-50	25060100	1カ月	770,000	3,506,000	アナログ32ch・ロジック16ch(プローブ要)、入力:10mV~2V/DIV メモリ:1Gword/ch(2ch使用時)・64Mword/ch (32ch使用時)、サンプル:1Ms/s、PCカードスロット×2、 Op.8946(4chアナログユニット)×8,9718-50(HDユニット)、9715-53×2 (2Gワードメモリ)、9197(接続コード)×32,8995(A4プリンタユニット)
メモリハイコーダ	日置電機	8861-50	25061800	1カ月	780,000	2,850,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要)、入力:5mV~20V/DIV メモリ:1Gword/ch(2ch使用時)・64Mword/ch (32ch使用時)、サンプル:20Ms/s、PCカードスロット×2、 Op.8956(2chアナログユニット)×8,9718-50(HDユニット)、 9715-53×2(2Gワードメモリ)、8995(A4プリンタユニット)、
メモリハイコーダ	日置電機	8861-50	25067200	1カ月	380,000	1,878,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要)、入力:5mV~20V/DIV メモリ:128Mword/ch(2ch使用時)・16Mword/ch(16ch使用時)、 サンプル:20Ms/s、PCカードスロット×2、 Op.8956(アナログユニット)×8,9718-50(HDユニット)、 9715-51×2(256Mワードメモリ)、L9197(接続コード)×16、 8995(A4プリンタユニット)、
アナログユニット	日置電機	8936	25060900	1カ月	26,000	80,000	8826・8835-01・8841・8842用電圧入力ユニット(2ch/ユニット)、最高1MS/s
電圧・温度ユニット	日置電機	8937	25044000	1カ月	40,000	150,000	8860-50・8861-50・8826・8835-01・8841・8842用 電圧・温度ユニット(2ch/ユニット)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限:2022年3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
メモリレコーダ/サーマルレコーダ							
ストレインユニット	日置電機	8939	25044100	1カ月	80,000	180,000	8826・8835-01・8841・8842用ストレインユニット(2ch/ユニット)
4CHアナログユニット	日置電機	8946	25057400	1カ月	68,000	140,000	4chアナログユニット。低圧入力。DC~100kHz帯域。本体8826/8835-01/8841用
8860/8861用高分解能ユニット	日置電機	8957	25055200	6カ月	58,000	120,000	8860/8861用高分解能ユニット(2ch。電圧測定)
8860/8861-50用DC/RMSユニット	日置電機	8959	25067800	1カ月	39,000	100,000	8860/8861用DC/RMSユニット。2ch。電圧/DC~400kHz。実効値整流。DC。20~100kHz帯域
8860/8861-50用 ストレインユニット	日置電機	8960	25063000	1カ月	80,000	150,000	8860-50。8861-50用ストレインユニット。チャンネル数:2ch歪み測定。歪みゲージ式変換器。ブリッジ抵抗:120Ω~1kΩ。350Ω~1kΩ。ブリッジ電圧:2.5。10±0.05V。測定レンジ:20μV~1000μV/div。6レンジ。最高サンプリング速度:200kS/s(2チャンネル同時サンプリング)。周波数特性:DC~20kHz。最大入力電圧:DC10V。アンチアリングフィルタ入力端子。接続可能なコネクタ多治見PCR03-12A10-7M10.5
8860/8861-50用 高圧ユニット	日置電機	8961	25062000	1カ月	60,000	160,000	8860-50。8861-50用 チャンネル数:2ch電圧測定。DC/RMSの切替機能。測定レンジ:1V~50V/DIV。6レンジ。フルスケール=20DIV。最高サンプリング速度:2MS/s(2チャンネル同時)。周波数特性:DC~100kHz。最大入力電圧:1000V
8847用 ストレインユニット	日置電機	8969	25063200	1カ月	45,000	150,000	メモリアイコーダ8847用 ストレインユニット。チャンネル数:2ch歪み測定。入力端子:ワイドモジュラーSL3.5/7/90G。適応変換器。歪みゲージ式変換器。ブリッジ抵抗120Ω~1kΩ。ブリッジ電圧2V。ゲージ率2.0。測定レンジ:20μV~1000μV/div。6レンジ。ローパスフィルタ:5/10/100/1kHz。分解能:測定レンジの1/1250。最高サンプリング速度:200kS/s(2チャンネル同時サンプリング)周波数特性:DC~20kHz。変換ケーブル9769×2本付属
8847用 周波数ユニット	日置電機	8970	25063100	1カ月	36,000	120,000	メモリアイコーダ8847用 周波数ユニット。チャンネル数:2ch電圧入力。入力端子:絶縁BNC端子。電源周波数(200V系まで直接入力)の変動記録。エンコーダパルスのカウント。モータ回転数・パルス積算・Duty比/パルス幅測定。分周機能。電圧範囲:±10V~±400V。6選択。各選択範囲内でしきい値変更可能
8847用 DC/RMSユニット	日置電機	8972	25062300	1カ月	28,000	100,000	メモリアイコーダ8847用 DC/RMSユニット。2ch。電圧/DC~400kHz。実効値整流。DC。AC30~100kHz。対地間最大定格電圧:AC/DC300V
ストレインユニット	日置電機	MR8903	25066000	1カ月	76,000	300,000	MR8875用ストレインユニット。ch数:4ch。電圧測定/歪測定(chごと選択可能)。適応変換器。歪みゲージ式変換器。ブリッジ抵抗:120Ω~1kΩ。ブリッジ電圧:2V±0.05V。ゲージ率:2.0
CANユニット	日置電機	MR8904	25064800	1カ月	98,000	200,000	MR8875用CANユニット。2ポート/ユニット。16bitアナログ信号相当15ch。ロジック信号相当1bit16ch
任意波形発生ユニット	日置電機	U8793	25070000	1カ月	130,000	209,000	MR8827/MR8847A/MR8740/MR8741用任意波形発生ユニット。出力チャンネル数:2ch/ユニット。出力端子:SMB端子(出力抵抗1Ω以下)。出力電圧範囲:-10V~15V。最大出力電流:10mA。FG機能:DC。正弦波。矩形波。パルス波。三角波。ランプ波。出力周波数:10mHz~100kHz。任意波形発生機能:MR8847A等で測定した波形。7075。SF8000。CSVの波形。スweep機能。周波数。振幅。オフセット。デューティ(パルスのみ)。プログラム機能。最大128ステップ。自己診断機能(電圧)。外部入出力制御可能Op.L9795-01(接続ケーブル)×2
差動プローブ	日置電機	P9000-02	25068800	1カ月	24,000	71,000	差動プローブ。測定モード:波形モニタ出力/交流実効値出力切替。Waveモードf特:DC~100kHz。-3dB。RMSモードf特:30Hz~10kHz。分圧比:1000:1。100:1切替。DC出力精度:±0.5%fs。最大入力電圧:AC。DC 1000V。Op.Z1008(ACアダプタ)。9243(グラブークリップ)
RAシリーズ用2ch高速DCアンプ	日本アビオニクス	AP11-103	25046400	なし	4,000	90,000	RAシリーズ用2ch高速DCアンプユニット。絶縁BNC入力。入力インピーダンス:1MΩ以上。レンジ:0.1~500VFS(1・2・5ステップ)許容入力電圧:±500V。周波数特性:DC~400kHz。垂直分解能:12ビット。ローパスフィルタ:5。50。500。5k。50kHz及びOFF入力:±100mV~±500V。A/D分解能:12bit。サンプリング:1μs
多機能データ収集システム							
4CHアナログ入力モジュール	ナショナルインスツルメンツ	NI9223	37105100	なし	30,000	235,000	計測範囲±10V。同時アナログ入力。サンプルレート1MS/秒。4chモジュール。16ビット分解能。60VDC。チャンネル間絶縁

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限:2022年3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りもとさせていただきます場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
データロガー/打点記録計							
ワイヤレスログギステー ション	日置電機	LR8410	51123000	1カ月	51,400	232,000	ワイヤレスデータロガー。別ユニットで測定したデータを無線で収集、表示、演算、保存、制御可能ユニット:LR8510(ワイヤレス電圧・温度ユニット)/LR8511(ワイヤレスユニバーサルユニット)制御可能台数:1台~7台(最大105ch, LR8510とLR8511の混在可能)制御通信手段:Bluetooth2.1+EDR。(本体とユニットの通信距離:見通し30m以内)内部メモリ:8Mワード、外部記憶:SDメモ리카ード(1スロット)、USBメモリ、通信機能:LANインタフェース、USBインタフェース、表示部:5.7型TFTカラー液晶、専用アプリソフト/Z4001(SDメモ리카ード2GB)/ACアダプタ(AC100~240V、50/60Hz)付属 Op.Z1007(バッテリーパック)
ワイヤレスクランプロガー	日置電機	LR8513	03163700	1カ月	18,000	57,800	ワイヤレスクランプロガー。対応機種:スタンドアロンで使用(手動データ回収):Windows PCまたはWindowsタブレット(ソフト:CD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末(ソフト:Google playから無償ダウンロード)。通信距離はPCやタブレットの性能による。ユニットとして使用(リアルタイム測定):LR8410またはLR8416のユニットとして使用(最大7台制御可能)、チャネル数:2ch、測定対象:AC負荷電流、DC負荷電流、AC漏れ電流(電流センサによる)。測定レンジ:AC500.0mA~2000A、DC10.00A~2000A(電流センサによる) ※間欠動作する電流や漏れ電流は測定不可、測定精度:±0.5%rdg、±5dgt(DC、AC50Hz/60Hz)。電源:ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源、Op.Z2003(ACアダプタ) ※LR8513本体のみでは使用できません。オプションの電流センサおよびPCまたはタブレット端末が必要です
メモリハイロガー	日置電機	8423	51093500	1カ月	44,000	176,000	8423(本体のみ)測定にはオプションのユニット類が別途必要です。ユニット接続数:最大8ユニット(120ch)、8ユニット連結を1システムとして最大5システム(600ch)までの同期サンプリング可能。記録間隔:10ms~1h、19レンジ、インタフェース:LAN100BASE-TX、USB2.0miniB端子、CFカードスロット
メモリハイロガー	日置電機	8430	51093100	1カ月	30,000	121,000	手のひらサイズのパーソナルロガー。4.3型WQVGA-TFTカラー液晶表示、チャネル数:アナログ入力10ch、スキャニング絶縁入力(M3ネジ締め端子台)、測定対象:電圧±100mV~±60V、1.5Vfs、6レンジ、測定対象:温度(熱電対)-200°C~2000°C(使用センサにより異なる)、1レンジ(K・J・E・T・N・R・S・B)最高分解能0.1°C、最大入力電圧:DC60V(アナログ入力)、DC-5V~10V(バース入力)。記録間隔:10ms~1時間、19設定(記録間隔ごとに全入力chを高速スキャン)メモリ容量:内部3.5Mワード(7MB、1データ=2バイト)外部メモリ2GBまで、PCインタフェース:USB2.0準拠シリーズBレセプタクル×1、Op.9780(バッテリーパック)、9641(接続ケーブル)
メモリハイロガー	日置電機	LR8401	51123900	1カ月	62,400	282,000	LR8401(ユニバーサルユニット×2装着モデル)、アナログ入力標準30ch(4極押しボタン端子台×15ch×2)、増設30ch、合計60chまで(オプションユニットLR8500またはLR8501合計2台)、測定対象:電圧、熱電対(K、J、E、T、N、R、S、B)、湿度(センサZ2000使用)入力抵抗:1MΩ、最大入力:DC±100V、チャネル間最大電圧:DC250V、内部メモリ:16Mバイト(8Mデータ)、外部記憶:CFカード/USBメモリ選択、通信機能:LANインタフェース(100BASE-TX)、USBインタフェース、表示部:5.7型TFTカラー液晶(640×480ドット)、専用アプリソフト付属、Op.Z1000(バッテリーパック、NiMH)
クランプロガー	日置電機	3636	03095300	1カ月	15,000	54,800	AC電流2ch入力用(別途センサ要)、AC0.00~50.00A(AC50Aレンジ)、0.0~500.0A(AC500Aレンジ)、9632(アラーム信号出力ケーブル)付属、Op.3912(コミュニケーションベース、USB1.1)、USBケーブル(1m)付属
クランプロガー	日置電機	LR5051	03136000	1カ月	12,000	27,000	測定項目:交流負荷電流/漏れ電流(2ch、オプションのクランプセンサを使用)、測定範囲:AC500.0mA~1000Arms、5レンジ(クランプセンサによって異なる)、測定精度:±0.5%rdg、±5dgt(本体のみ50/60Hz)+クランプセンサ精度、記録容量:瞬時値記録:60,000データ/ch、統計値記録:15,000データ/ch、記録間隔:1~30秒、1~60分、15設定、インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信、電源:単3形アルカリ乾電池×2
電圧ロガー	日置電機	LR5041	03165200	1カ月	4,000	16,000	電圧ロガー、直流電圧/1ch、測定範囲:-50.00~50.00mV、測定精度:±0.5%rdg、±5dgt、記録容量:瞬時値記録:60,000データ、統計値記録:15,000データ、記録間隔:1~30秒、1~60分、15設定、インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信、電源:単3形アルカリ乾電池×1
電圧ロガー	日置電機	LR5042	03137700	1カ月	4,000	16,000	電圧ロガー、直流電圧/1ch、測定範囲:-5.000~5.000V、測定精度:±0.5%rdg、±5dgt、記録容量:瞬時値記録:60,000データ、統計値記録:15,000データ、記録間隔:1~30秒、1~60分、15設定、インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信、電源:単3形アルカリ乾電池×1
温度ロガー	日置電機	LR5021	03154600	1カ月	10,000	31,000	温度ロガー、測定項目:温度/2ch、センサ外付温度センサ(K熱電対)、測定範囲:-40°C~800°C(センサの種類によって制限あり)、-40.0°C~200.0°C(0.1°C分解能)、-40°C~800°C(1°C分解能)、記憶容量:60,000データ(瞬時値記録)/15,000データ(統計値記録)、記録間隔:1~30秒、1~60分、15設定、インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信、電源:単3形アルカリ乾電池×2、Op.LR9691(K熱電対コネクタ)×2 ※K型熱電対は付属していません

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限:2022年3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りときさせていただきます場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
データロガー/打点記録計							
温湿度ワイヤレスロガー	日置電機	3670	51097800	なし	9,000	39,800	温湿度(無線)ロガー。記録容量:16000データ×2ch(温度、湿度または温度2ch)。入力:温度1ch+湿度1ch。温度2ch(センサの種類により制限される)。測定範囲:温度-40.0°C~85.0°C、~180.0°C(センサの種類により制限される)。測定精度:温度/±0.5°C(0~35°C)、湿度/±5%rh(20~30°C、5~60%rh)。電池寿命:約10日~約3.5ヶ月(条件により異なります)。Op.Z0104(ACアダプタ)。温湿度センサは付属していません。測定項目の設定・変更やデータ収集には、別途3913(031240)が必要です。(注)測定項目の設定・変更は3670本体ではできません。3913が1台で最大32台の制御が可能。温湿度センサは消耗品扱いで、お客様の仕様に合わせて別途購入となります。
計装ロガー	日置電機	LR5031	03137100	1カ月	9,000	16,000	計装信号:4~20mA信号専用。測定項目:直流電流1ch。測定範囲:-30.00~30.00mA。測定精度:±0.5%rdg。±5dgt。記録容量:瞬時値記録:60,000データ。統計値記録:15,000データ。記録間隔:1~30秒、1~60分、15設定。インターフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信。電源:単3形アルカリ乾電池×1 ※LR98011本は本体に標準付属
パルスロガー	日置電機	LR5061	03144500	1カ月	9,000	26,000	パルスロガー。測定項目:パルス信号1ch(最大表示9999カウント)。測定範囲:無電圧接点信号。電圧:[Hi]:+2V~+45V,[Lo]:0V~+0.5V。記録容量:瞬時値記録:60,000データ。記録間隔:1~30秒、1~60分、1日、16設定。記録モード:瞬時値記録。記録間隔ごとのパルス積算値を記録(統計値記録機能なし)。インターフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
電圧・温度ユニット	日置電機	LR8500	51098600	1カ月	12,000	50,000	メモリハイロガーLR8400シリーズ用の電圧・温度ユニット(増設用)。入力チャネル数:15ch,M3ネジ端子台(1chあたり2端子)。測定対象:電圧、熱電対(K,E,J,T,N,R,S,B,W)、湿度(センサZ2000使用) 入力抵抗:1MΩ。最大入力:DC±100V。チャネル間最大電圧:DC250V
2300用 マルチファンクションモジュール	日置電機	2306	51095800	1カ月	48,000	85,000	マルチファンクションモジュール(遠隔計測監視システム2300シリーズ用)。DC電圧・電流、熱電対(K,E,J,T,R),Pt100,JPt100。任意8CH入力可能
2300用 電力モジュール	日置電機	2331	51116800	1カ月	25,000	53,000	遠隔計測監視システム2300用の電力モジュール。AC100/200Vの単相から三相4線ラインまで対応するクランプ電力計。入力ch:単相2W/単相3W/三相3W/三相4W。測定可能回路数:1回路。測定項目:電圧、電流、有効電力、力率、インターバル時間内の有効電力量、周波数。測定レンジ:電圧(U1,U2,3U)100V/200V(S/W切換え)。電流(I1,I2,I3)1A~1000A(使用クランプセンサによる)。Op.L9019-03(電圧コード3m)
2300用 多回路電力モジュール	日置電機	2332	51113900	1カ月	25,000	68,000	遠隔計測監視システム2300用の多回路電力モジュール。AC100/200Vの電圧ラインが共通な多回路電力測定に対応したクランプ電力計。測定可能回路数:単相2W:6回路。単相3W/三相3W:3回路(同一電圧系統による) 測定項目:電圧、電流、有効電力、無効電力、力率、インターバル時間内の有効電力量、周波数。測定レンジ:電圧(U1,U2):200V。電流(I1,I2,I3,I4,I5,I6)1A~1000A(使用クランプセンサによる)。Op.L9019-03(電圧コード3m)
2300用 LANモジュール	日置電機	2353	51135000	1カ月	12,000	45,000	遠隔計測監視システム2300用のLANモジュール。10BASE-T LAN通信用。Modbus/TCP対応
2300用 AC電源モジュール	日置電機	2361	51134900	1カ月	9,000	32,000	遠隔計測監視システム2300用のAC電源モジュール。各種計測モジュール、通信モジュール用AC電源。電源電圧:AC100~240V。出力:DC5V,2.4A(最大10計測モジュールまで駆動)。Op.9239(電源コード)
2300用 モジュールベース・Aタイプ11	日置電機	2391-03	51094300	1カ月	12,000	26,000	遠隔計測監視システム2300用のモジュールベース。電源モジュール1台と他のモジュールをAタイプ幅なら11台取り付け可能
8423用電圧・温度ユニット	日置電機	8948	51093600	1カ月	35,200	132,000	8423用電圧・温度ユニット。15ch/ユニット(全ch絶縁)。M3ネジ締め端子台。電圧:±150mV~±100V,1-5Vf.s。6レンジ。最高分解能5μV。温度・熱電対:-200°C~2000°C。3レンジ(K,E,J,T,N,W,R,S,B)。最高分解能0.01°C。最大入力電圧:DC100V。チャネル間DC200V
8423用ユニバーサルユニット	日置電機	8949	51133500	1カ月	45,000	154,000	8423用ユニバーサルユニット。電圧/熱電対/測温抵抗体/湿度入力。15ch/ユニット(全ch絶縁)。押締め端子台。電圧:±150mV~±60V,1-5Vf.s。6レンジ。温度・熱電対:-200°C~2000°C。3レンジ(K,E,J,K,E,J,T,N,W,R,S,B)。湿度測定可能範囲:5.0~95.0%rh。最大入力電圧:DC60V。チャネル間DC120V

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限:2022年3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
データロガー/打点記録計							
3636ヨウクランプセンサ	日置電機	9651	03097400	なし	2,000	9,800	3636用クランプセンサ,AC500A,600V以下,φ46mm以下
コミュニケーションベース	日置電機	3913	03124000	なし	10,000	50,800	ワイヤレスロガー(3670~3674)のデータを無線で収集LPCへ転送。 通信方法:対ロガー/無線通信(特定小電力無線,ARIBSTD-T67), チャネル数40ch(429.2500MHz~429.7375MHz), 通信方法:対パソコン/USB1.1(フルスピード:12Mbps),RS232C, Op.Z0104(ACアダプタ)
交流電源 (AVR)							
交流電源	エヌエフ回路設計ブロック	DP045M	27108200	1カ月	504,000	2,200,000	プログラマブル交流電源,マルチ相モデル, 電力容量:4.5kVA(単相2線/三相4線),3kVA(単相3線), AC出力電圧:0V~155V(100Vレンジ),0V~310V(200Vレンジ), 周波数:40Hz~550Hz(AC),1Hz~550Hz(AC+DC), 最大電流:45/22.5A(単相2線),15/7.5A(単相3線/三相4線), 計測機能:電圧(実効値,直流平均値,ピーク値),ピーク値,ピークホールド値), 電力(有効電力,皮相電力,無効電力),高調波電流:40次まで, 負荷力率,クレストファクタ,同期周波数,CO2排出量,AGC/拡張計測, 外部信号入力:シーケンス/電源変動試験機能 GPIB Op.電源ケーブル,入力ケーブルホルダ×1,出力ケーブルホルダ×2
交流電源	エヌエフ回路設計ブロック	DP060S	27092600	1カ月	598,000	2,490,000	プログラマブル交流電源,電力容量:6kVA,単相2線, AC出力電圧:0V~155V(100Vレンジ),0V~310V(200Vレンジ), 周波数:40Hz~550Hz(AC),1Hz~550Hz(AC+DC), DC出力電圧:-220V~+220V(100Vレンジ),-440V~+440V(200Vレンジ), 計測機能:電圧(実効値,直流平均値,ピーク値),電流(実効値,直流平均値, ピーク値,ピークホールド値),電力(有効電力,皮相電力,無効電力), 高調波電流:40次まで,負荷力率,クレストファクタ,同期周波数,CO2排出量, Op.PA001-1722(AGC/拡張計測),PA001-1724(外部信号入力), PA001-1723(シーケンス/電源変動試験機能),PA001-1725(GPIB), Op.電源ケーブル,入力ケーブルホルダ,出力ケーブルホルダ
電源環境シミュレータ 2KVAブースタ	エヌエフ回路設計ブロック	ES2000B	27055100	1カ月	350,000	986,000	ES2000S/ES2000U用システムアップパワーブースター,2kVA
電源環境シミュレータ 4KVA単相3線	エヌエフ回路設計ブロック	ES2000U	27087700	1カ月	600,000	2,100,000	単相3線4kVAモデル, 出力定格:単相0~150V(100Vレンジ時最大40A)/0~300V(200Vレンジ時20A), 周波数5~1100Hz,入力定格:単相170~250V,7.6kVA, Op.ES2000P(単相3線スレーブ),ES4473(GPIB/RS232C), ES4493U/ES4493P(外部信号入力),ES4494(単相3線改造オプション)
直流電源							
直流安定化電源	キーサイト・テクノロジー	E3644A	27070900	1カ月	38,000	136,563	単出力DC電源,出力数:1,合計出力電力:80W, 0~8V/0~8A,0~20V/0~4A GPIB/RS232C付,質量:9.2kg Op.OE9(入力:AC100V単相±10%,47~63Hz)
直流安定化電源	キーサイト・テクノロジー	E3646A	27063400	1カ月	39,000	150,682	デュアル出力DC電源 60W,0~8V/3A,0~20V/0~1.5A GPIB/RS232C付 Op.OE9(入力:AC100V単相AC±10%,47~63Hz)
直流安定化電源	高砂製作所	HV1.0-5	27037700	1カ月	121,000	500,000	出力:0~1kV,0~500mA,入力定格:AC100V/15A(1.5kVA) Op.入力ケーブル×1 注)付属電源ケーブル:3芯圧着端子-3芯開放(家庭用コンセント接続不可)
直流安定化電源	テクシオ	PSF400H	27083200	1カ月	42,000	180,000	高圧型フレキシブルレンジDC電源 0~800V, 0~3A(800V時最大0.5A/133V時最大3A),入力:AC100V~240V単相, デジタル表示,400W,シーケンス機能,外部コントロール機能, 変換方式:スイッチング方式,GNケーブル,電源コード付属
低雑音直流電源	エヌエフ回路設計ブロック	LP5394	27108300	1カ月	105,000	240,000	低雑音直流電源,出力電圧:0~±15V,出力電流:最大0.1A, リプルノイズ:10μVrms以下typ.(帯域幅10Hz~20MHz), 入力電圧:AC100V/120V/220V/240V(スイッチ切替え)±10% ただしAC250V以下,周波数:50Hz/60Hz, Op.PA001-2591(バイディングポストアダプタ),PA001-2372(出力ケーブルA)
電力増幅器/バイポーラ電源/プログラマブル電源							
精密電力増幅器	エヌエフ回路設計ブロック	4520A	27067300	1カ月	360,000	1,860,000	周波数範囲:DC~20kHz,出力電圧:120Vrms,出力電流:DC±15A,AC16.7Arms, 入力インピーダンス:100kΩ不平衡,最大入力:±50V,入力電源:AC200V±10%, 定格出力:2kVA Op.4520A-4521接続ケーブル(15Pオス-15Pメス,1.5m)
パワーブースタ	エヌエフ回路設計ブロック	4521A	27067400	1カ月	300,000	1,580,000	4520A用パワーブースタ:2kVA,最大4台接続で10kVAまで拡張可

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限:2022年3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
充放電試験器							
充放電試験器	計測技術研究所	MCD-05-05002	27087600	1カ月	320,000	890,000	小容量多チャネル充放電試験器 5ch(max50ch/10台ハードウェア接続), 〔充電部〕電圧:0~5V/電流:0~200mA,定電流/定電圧モード, 〔放電部〕電圧:0~5V/電流~200mA,定電流/定電圧モード, 〔測定部〕電圧測定:0~6V,電流測定:±200mA, インタフェース:USB1.1/I/O出力,定格入力電圧:AC100~240V, 消費電力:40VA,Op.専用ソフトウェア(Hydrangea)
電子負荷装置							
直流電子負荷装置	菊水電子工業	PLZ50F-150U5	27072600	1カ月	180,000	713,000	5ch,構成:PLZ150U(モジュール)×5+PLZ50F(フレーム)×1, 動作電圧:DC1.5~150V,最大入力電流:DC30A,最大入力電力:150W 定電流モード:DC0~30A/0~3.0A/0~300mA, 定抵抗モード:OPEN~100mΩ/~2Ω/~20Ω, 定電圧モード:DC1.5~150V/1.5~15V, インタフェース:GPIO/RS232C標準装備 ※直流専用品のため、交流での使用はできません。
サーモビューア							
コンパクトサーモグラフィカメラ	FLIR Systems	C2	51139400	なし	20,000	99,800	赤外線センサー80×60計測ピクセル数4,800 温度分解能1℃, 視野角41°×31°,最小焦点距離0.15m,フレームレート9Hz, 3インチディスプレイ320×240ピクセル,デジタル画像モードあり, 測定温度範囲-10℃~150℃精度±2℃または±2%, 電源 リチウムイオンバッテリー 動作時間約2時間
動ひずみ測定器							
シグナルコンディショナ	共和電業	CDV700A	21002700	なし	35,000	248,000	直流通電圧,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~500kHz, デュアルアウトプット:±10V,フィルタ:10,100,1k,10kHz
高速データロガー	共和電業	UCAM550A	22026700	1カ月	630,000	1,600,000	高速データロガー,本体内部蔵ひずみ50点,測定対象:ひずみゲージ, ひずみゲージ変換器,ポテンションメータ式センサ, 測定範囲:ひずみ:0~±19000×10 ⁻⁶ ひずみ(LLレンジ)/0~±200000×10 ⁻⁶ ひずみ(Hレンジ), ポテンションメータ式センサ:0~±50%, 分解能:ひずみ:1×10 ⁻⁶ ひずみ(LLレンジ)/10×10 ⁻⁶ ひずみ(Hレンジ),ポテンションメータ式センサ:0.01%, DCS-100A(ダイナミックデータ集録ソフト)付属, 1台で最大50点,20台(最大1000点)迄カスケード接続および同期可能 (別途LANケーブル要), Op.USS51B(ひずみユニット)×5,UT50A(防塵用端子カバー)×5
ブリッジボックス							
クランプ式ブリッジボックス 8CH	共和電業	DB120T8	22019600	1カ月	38,000	157,000	ブリッジボックス(8ch),120Ω,クランプ式ワンタッチ端子,1.5mケーブル
信号処理装置(直流アンプ他)							
高耐圧直流アンプ	日本アビオニクス	AL1301A	21006400	なし	20,000	230,000	高耐圧直流アンプ,入力形式:差動アイソレーション,1ch/ユニット, 利得:0.001倍~1~1000倍,最大入力電圧:2kV(ATT×1/1000時) 周波数:DC~100kHz,精度:±0.2%,出力:±10V・30mA, 入力インピーダンス:10MΩ+10MΩ,同相許容電圧:AC8000V/分
機械振動計/チャージアンプ							
振動計ユニット	リオン	UV05A	50030200	なし	35,000	200,000	1ch,測定範囲0.001~10000m/s ² ,周波数範囲0.5Hz~30kHz(加速度), 最大入力10 ⁵ pc/±10Vpp,出力AC/DC ※表示ユニットUV12/UV12Aが必要(最大10台連続可) ※UV05と仕様変わらず、混在使用可能
汎用振動計	リオン	VM82	50027700	1カ月	80,000	250,000	汎用振動計,せん断型圧電式加速度ピックアップ:PV57(付属), 加速度:0.02~200m/s ² (1Hz~5kHz),速度:0.1~1000mm/s (10Hz~1kHz),変位:0.001~100mm(10Hz~500Hz), 交流/直流出力,メモリ1000個,単3×4
回転計/ストロボスコープ							
電磁式回転検出器	小野測器	MP981	37106100	なし	4,000	17,000	磁電式回転検出器 検出歯車 インポリュート歯車,モジュール0.5~3, 歯幅3mm以上,材質 強磁性体,測定範囲1Hz~20kHz, 適合回転計TM3100シリーズ他

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限:2022年3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
圧力計(デジタルマノメータ)							
デジタルマノメータ	横河計測	7673-20	37072000	1カ月	200,000	1,266,300	差圧 MT210測定レンジ確定保証範囲0~1kPa 測定表示範囲-1.20000~1.20000kPa -U1(単位kPa)-C2(RS232C)-P1(RC1/4) M(国内電源仕様),2699-13(バッテリーバック)
デジタルマノメータ	横河計測	7673-31	37070900	1カ月	120,000	686,300	ゲージ圧 MT210F,767331-U1-C2-P1-M 測定レンジ:正圧0~10kPa・負圧-10~0kPa Op.U1(圧力単位kPaのみ),C2(RS232C) P1(入力接続部Rc1/4),M(電源コードUL/CSA規格・3P-2Pアダプタ付) 2699-13(専用バッテリーバック・NiCd電池付)
デジタルマノメータ	横河計測	7673-33	37071000	1カ月	120,000	666,300	ゲージ圧,MT210F,7673-33 U1-C2-P1-M 測定レンジ:正圧0~130kPa・負圧-80~0kPa Op.U1(圧力単位kPa),C2(RS232C) P1(入力接続部Rc1/4),M(電源コードUL/CSA規格・3P-2Pアダプタ付), 2699-13(専用バッテリーバック・NiCd電池付)
デジタルマノメータ	横河計測	7673-35	37071100	1カ月	120,000	686,300	ゲージ圧 MT210F,767335-U1-C2-P1-M 測定レンジ:正圧0~700kPa・負圧-80~0kPa,分解能:0.01kPa, Op.U1(圧力単位kPaのみ),C2(RS232C), P1(入力接続部Rc1/4),M(電源コードUL/CSA規格・3P-2Pアダプタ付), 2699-13(専用バッテリーバック・NiCd電池付)
デジタルマノメータ	横河計測	7673-36	37072200	1カ月	120,000	686,300	ゲージ圧 MT210F,767336-U1-C2-P1-M,269913 測定レンジ:正圧0~3000kPa・負圧-80~0kPa,分解能:0.01kPa, Op.U1(圧力単位kPaのみ),C2(RS232Cインタフェース), P1(入力接続部Rc1/4),M(電源コードUL/CSA規格・3P-2Pアダプタ付), 2699-13(専用バッテリーバック・NiCd電池付)
電子天秤							
電子個数はかり	新光電子	CGX60K	59003200	なし	100,000	290,000	ひょう量:60000g(音叉式),最小表示:1g,個数計算機能付,風防無, 皿の大きさ幅360mm×奥行320mm,計数可能単重:0.2g
電子個数はかり	新光電子	CGX60KRS	59004700	なし	100,000	355,000	ひょう量:60000g(音叉式),最小表示:1g,個数計算機能付,風防無, 皿の大きさ幅360mm×奥行320mm,計数可能単重:0.2g, Op.RS232C,RS変換ケーブル2m(DIN5P→Dsub9Pメス)
電子個数はかり	新光電子	CUX2-3000	59004600	なし	28,000	168,000	秤量:3000g(最小表示:0.05g),校正分銅無し,個数計算機能付,風防無, 皿の大きさ幅234mm×奥行204mm,計数可能単重:0.005g
電子個数はかり	新光電子	HJR17K	59008500	なし	46,000	208,000	電子個数はかり(校正分銅内蔵) 秤量17kg,読取限度0.1g,校正分銅内蔵,個数, ※セーパレットでの仕様(ボール無し)
電子個数はかり	新光電子	HJR17K	59013500	なし	40,000	208,000	秤量17kg,校正分銅内蔵,読取限度0.1g,個数, ※セーパレットでの仕様(ボール無し)
電子天秤	島津製作所	ELB3000	59006500	なし	7,000	69,300	秤量:3000g(最小表示:0.1g),校正分銅内蔵なし, 個数計算機能付,計量モード(個数表示・%表示), 風防無,皿の大きさ幅170mm×奥行130mm, 電源:ACアダプタ使用(標準付属,AC100V入力),又は単三乾電池6本必要, ※専用プリンタ:EP80(590069)が使用可能
UX用比重測定キット	島津製作所	SMK101	59007200	なし	12,000	59,000	島津電子天びん,UW/UX,BW/BXシリーズ用比重測定キット 大皿タイプ(ひょう量2.2kg以上のタイプ)の天びんの取付可能。 ※本比重キットを使用する場合、測定出来るひょう量は約100g小さくなります。
物理量測定器(その他)							
トルク検出器	小野測器	TH1106	37105900	なし	60,000	500,000	磁気式位相差方式 定格トルク100N・m,定格回転速度0~6,000r/min, 慣性モーメント1.19×10 ⁻⁸ ,バネ定数1.27×10 ¹ ,精度±0.1%, 電源 トルク表示器から供給
トルク演算表示器	小野測器	TS2800	37105800	なし	40,000	300,000	位相差トルク検出器対応。表示部トルク値,回転速度値, 状態表示 センサモード,測定モード他,更新時間 計測値1s/10/s/外部, 状態表示0.5s,表示桁数4桁, 計測単位mN・m,N・m,kN・m,アナログ出力0~±10V/FS

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限:2022年3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ビデオ/ディスプレイ信号発生器							
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24076200	なし	742,000	2,850,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等), 搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz, 4K/60p伝送, Op.4K評価画像ライブラリー
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24080700	なし	1,000,000	4,050,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等), 搭載ユニット/VM1876-M7:HDMI2.0(4ch),ドットクロック最大300MHz, HDCP2.2対応,VM1876-M2-V-by-One HS IF BOARD, VM-1876-M8:HDMI16GPHY HDCP2.2 IF BOARD, 広色域標準静止画像ライブラリー(VT7007), Op.4K評価画像ライブラリー(VT7004A),
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24083100	なし	1,300,000	4,965,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等), 搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch), ドットクロック最大600MHz,4K/60p伝送, VM-1876A-M1:DisplayPortIF BOARD(OUT), VM-1876-M8(HDMI6GPHY HDCP2.2 IF BOARD(OUT), VM-1876-M5 (SDI IF BOARD(OUT)), Op.4K評価画像ライブラリー
TVゼネレーター・プラットフォーム	テクトロニクス	TG8000	24074500	なし	115,000	478,700	TVゼネレーター・プラットフォーム 最大4モジュール実装可能,1000/100/10BASE-T,USB2.0, モジュールはAG7/AGL7/ATG7/AVG7/AWG7/BG7/DVG7/GPS7 /HDVG7/HDLG7/HD3G7/SDI7を組み合わせ使用。
ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニタ)							
ポータブル波形モニタ	テクトロニクス	WFM2300	32286300	なし	420,000	1,347,400	ポータブル波形モニタ, 標準:SD-SDI,HD-SDI,Dual Link,オーディオ,アイ・ ダイアグラム/ジッタ測定,付属品:リチウムイオン充電式バッテリー・バック, ACアダプタ,質量:1.8kg, Op.3G(3G-SDI),WFM200FSC(ソフト・キャリングケース)
映像信号測定器(その他)							
MMTレコーダ&プレーヤ	アストロデザイン	CP5541A	24087200	なし	1,242,000	3,000,000	MMTレコーダ/プレーヤ IP/LAN:RJ45(10/100/1000BASE-T), 同期信号入力:BNC(5MHz/10MHz), USB:USB2.0 TypeA, 内蔵SSD:256GB, 電源:DC24V AC/DCアダプター付属(AC100-240V),
ファイバースコープ/ビデオスコープ							
カメラスコープ	東芝テリー	AS320D	54020900	なし	127,000	712,000	ケーブル長:15m,カメラヘッド:φ20mm×26mm, 41万画素CCD,DC12V・ACアダプタ,電源ケーブル(P-P2m) ケーブルドラム,手巻方式,防浸型防水構造(IP67,水深:1m), 液晶モニタ5.6型TFT,FRPトランクリンク収納タイプ, Op.フォーカス調整金具
ビデオカメラ							
ハイビジョンハンディカム	ソニー	HDR-CX180	24072700	なし	10,000	オープン	デジタルハイビジョンハンディカム,光学30倍,総画素数420万画素 動画時:149万画素(16:9時),静止画時:167万画素(16:9時), 3.0型液晶モニタ,レンズ:Gレンズ,フォーカス:自動/手動(タッチパネル), 記録メディア:内蔵メモリー(32GB),メモリスティックPROデュオ, SD/SDHC/SDXCメモリーカード, 実撮影時間(バッテリー/NP-FV100使用時):約5時間10分(液晶モニタ使用時), 動画連続撮影可能時間:約13時間15分(内蔵メモリー使用時,LPモード, AC100V駆動時)*※画質で録画時間制限有り Op.NP-FV100(バッテリー),LCS-U30(ソフトケース), AC-VQV10(ACアダプタ/チャージャ),色:黒またはシルバー
ビデオレコーダ/プレーヤ							
8K・4K SSDレコーダ	アストロデザイン	HR7512C	24077800	なし	900,000	オープン	8K・4K SSDレコーダ(SDI仕様 2TBモデル)
ブルーレイディスクレコーダー	シャープ	4B-C40AT3	24089400	なし	20,000	オープン	内蔵HDD容量:4,000GB(4TB) 記録方式:HDD/BD:MPEG2-TS DVD:MPEG2-PS 映像フォーマット:HEVC, MPEG2, MPEG AVC/H.264 HDMI出力:2系統(アンプ(音声のみ)/テレビ(映像/音声)) LAN:1系統(1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T) 外形寸法:幅×奥行×高さ(突起部除く)430×229×65(mm),約3.3kg

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限:2022年3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ビデオ/光学周辺機器							
ガンシューティングマイク ロフォン	ソニー	ECM-CG60	24090300	なし	9,000	24,000	狙った音をクリアーに録音するハイクオリティ。鋭指向性ショットガンマイク ロフォン 特長 ● 振動ノイズを和らげるショックマウントマイクホルダーを同梱 ● 従来機(EMC-CG50)よりマイク全長を約15%小型化し、一眼カメラに装着し ても妨げにならず快適な動画撮影を実現 ● Φ3.5mmミニジャック出力により幅広い互換性 ● “プラグインパワー” & “アルカリ乾電池(単4、1本)”の電源供給に対応 ● 風切り音を低減するウインドスクリーン付属 ● 鋭指向性 モノラル録音 ● 周波数特性 40Hz - 20000Hz ● 最大外形寸法(約)直径 21×長さ 217 mm(コード除く) ● 質量 約77g(電池含まず)
XLRアダプターキット	ソニー	XLR-K3M	24090400	なし	10,000	60,000	デジタルオーディオインターフェースに対応し、多様な周辺機器の組み合わせ が可能なXLRアダプターキット 入力端子 XLR/TRSコンボ端子2系統 / Φ3.5mmステレオミニマイク端子1系統 鋭指向性ショットガンマイク付属

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限:2022年3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



15

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

53310A

(型番コード 04003200)
モジュレーション・ドメイン
アナライザ
キーサイト・テクノロジー

販売価格

630,000円

(メーカー定価 2,488,939円)



1708A

(型番コード 24087100)

MMT/TLVステーション
営電

販売価格

2,400,000円

(メーカー定価 8,000,000円)



ML2438A

(型番コード 03069200)

パワーメーター 2CHタイプ
アンリツ

販売価格

180,000円

(メーカー定価 790,000円)



MODEL5000-XT

(型番コード 03125800)

パワーメータ
バード

販売価格

120,000円

(メーカー定価 502,000円)



MS2711D

(型番コード 07079500)

ハンディタイプスペクトラム
アナライザ
アンリツ

販売価格

180,000円

(メーカー定価 795,000円)



S331E

(型番コード 12048000)

サイトマスタ
アンリツ

販売価格

250,000円

(メーカー定価 1,022,000円)



MD1230B

(型番コード 32209600)

データクオリティアナライザ
アンリツ

販売価格

247,000円

(メーカー定価 1,895,000円)



CIQ-100

(型番コード 32299100)

CABLEIQ配線検証テスト
フルーク・ネットワークス

販売価格

90,000円

(メーカー定価 281,000円)



BPA600

(型番コード 32281700)

BLUETOOTH
プロトコルアナライザ
Frontline

販売価格

500,000円

(メーカー定価 3,620,000円)



E5092A

(型番コード 12048400)

マルチポートテストセット
キーサイト・テクノロジー

販売価格

1,456,000円

(メーカー定価 4,850,217円)



レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限:2022年3月31日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ユニバーサルカウンタ							
モジュレーション・ドメインアナライザ	キーサイト・テクノロジー	53310A	04003200	なし	630,000	2,488,939	10Hz~200MHz,2ch入力,タイムインターバル分解能200ps,測定機能:周波数,タイムインターバル,±タイムインターバル,Op.001(拡張測定メモリ),010(高安定オープン・タイムベース),031(高分解能2.5GHz入力/デジタルRF通信解析)
F/Vコンバータ							
F/Vコンバータ	小野測器	FV1300	04009100	なし	20,000	210,000	入力:1Hz~20kHz・0.3~30Vpp,出力:0~10V・0~16mA,偏差出力機能
F/Vコンバータ	小野測器	FV1500	04017300	なし	25,000	220,000	入力:BNC 入力電圧AC0.3Vpp~30Vpp DC:Lo +1V以下,Hi4~30V,フィルタ OFF/20kHz/120kHzローパスフィルタ,入力インピーダンス2.2kΩ,入力周波数0.2Hz~320kHz,出力:BNC D/A分解能16bit,フィルタ OFF/3Hz/10Hz/1kHz切替ローパスフィルタ,電圧出力0~10V,±5V,±10V,電流出力0~16mA/4~20mA,バルス出力:BNC 出力端子電圧 Lo +1V以下,Hi +4.5V以上,負荷抵抗100kΩ以上
FVコンバータ	ココリサーチ	KAZ723A	04012000	1カ月	41,000	220,000	モータやエンジンの回転速度,減速機,変速機負荷回転変動/回転機器ムラ測定 入力1ch,入力周波数範囲0.04Hz~200kHz,測定分解能6.25ns(160MHz) 入力バルス幅1.5μs以上,測定モードFV(速度出力)/ΔF(偏差出力),演算時間3μs以下,表示単位Hz,rpm
RFパワーメータ(終端型)							
パワーメータ	アンリツ	ML2437A	03053400	なし	120,000	463,000	パワーメータ,1ch,サンプリング:31.25kS/s,VBW:100kHz 制御I/F:GPIB,RS232 付属品:センサケーブル1.5m
パワーメータ 2CHタイプ	アンリツ	ML2438A	03069200	なし	180,000	790,000	パワーメータ,2ch サンプリング:31.25kS/s,VBW:100kHz 制御I/F:GPIB,RS232 付属品:センサケーブル1.5m x 2
RFパワーメータ(通過型)							
パワーメータ	バード	MODEL500 0-XT	03125800	なし	120,000	502,000	デジタルパワーメータ(別途パワーセンサ・エレメントが必要です。シリアル接続も可能)。 Op.5014(USB接続通過型パワーセンサソケット,QCコネクタ7/16(メス:4240-344)-(オス:4240-363)),5000-035(ハードキャリングケース)
固定アッテネータ							
アッテネータ 20dB	キーサイト・テクノロジー	8490D	20030400	なし	26,000	84,689	アッテネータ DC~50GHz,最大平均入力1W,ピーク100W,2.4mm(オス)-2.4mm(メス),Op.020(20dB)
スペクトラムアナライザ							
コンパクト・スペクトラムアナライザ	ローデシュワルツ	FSC6/06	07183300	なし	350,000	1,386,000	コンパクト・スペクトラム・アナライザ 9kHz~6GHz,-141~+20dBm,分解能帯域幅:10Hz~3MHz,Op.B22:内蔵プリアンプ
スペクトラムアナライザ(ハンディ型)							
ハンディタイプスペクトラムアナライザ	アンリツ	MS2711D	07079500	なし	180,000	795,000	周波数範囲:100kHz~3.0GHz,エージングレート:±1ppm/年,分解能帯域幅:100Hz~1MHz,測定範囲:+20~-135dBm,50Ω,N型,RS232C,シリアルインタフェース,バッテリー駆動
デジタル無線機テスタ/シグナルアナライザ							
セルマスタ	アンリツ	MT8212E	07204800	なし	280,000	3,114,380	セルマスタ(ケーブルアナライザ/スペクトラムアナライザ) [ケーブルアナライザ] 周波数範囲:2MHz~4GHz,リターンロス表示範囲:0~60dB(分解能:0.04dB), [スペクトラムアナライザ] 周波数範囲:100kHz~4GHz, Op.0025(妨害波解析機能),0031(GPS内蔵受信機能),0033(CDMA空間電波測定機能),0034(EV-DO空間電波測定),0042(CDMA RF測定機能),0043(CDMA復調機能),0062(EV-DO RF測定機能),0063(EV-DO復調機能),0541(LTE RF測定機能),0542(LTE 復調測定機能),0546(LTE 空間電波測定機能),2000-1528-R(GPSアンテナ),OSLN50-1,760-243-R,15NN50-1.5C

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限:2022年3月31日

オリックス・レントック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワークアナライザ							
コンパクトネットワークアナライザ	アンリツ	MS2024A	12047400	なし	350,000	1,929,000	コンパクトネットワークアナライザ 2MHz~4GHz,N型,50Ω. 周波数分解能10kHz,インタフェース:USB2.0(シリーズミニB)/ イーサネット.測定項目:反射損失/伝送損失/伝送線路障害位置測定/ ケーブル損失,OP.22NF50(オープン/ショート Nメス), SM/PLNF-1×2(終端器 Nメス), 15NN50-1.5C×2(テストポートケーブル1.5m,Nオス-オス), 34NRFN50(アダプタ Nメス-Nメス)
ネットワークアナライザ周辺機器							
マルチポートテストセット	キーサイト・テクノロジー	E5092A	12048400	なし	1,456,000	4,850,217	拡張可能マルチポート・テストセット 50MHz~4.5/8.5GHz, Op.08C(E5071C-44x/48x用ケーブル/アダプタ), 020(フルクロスバー/10ポート,最大/22ポート)
8753X用 3.5mm 校正キット	キーサイト・テクノロジー	85033D	12014000	なし	90,000	412,910	3.5mm校正キット 周波数範囲:DC~6GHz Op.100(7mm-3.5mm変換アダプタキット)
3.5mmフレキシブル・ケーブル	キーサイト・テクノロジー	85131E	12002400	なし	300,000	397,223	3.5mmテストポート・ケーブル
ケーブル/アンテナアナライザ							
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12048000	なし	250,000	1,022,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス) Op.OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード) 15NRFN50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12075300	なし	250,000	1,044,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス) Op.OSLN50-1:オープン/ショート/ロード, 15RNFN50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12076700	なし	250,000	1,022,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス) Op.OSLN50A-8:オープン/ショート/ロード, 15NRFN50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12055900	なし	250,000	1,042,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50-1(オープン/ショート/ロード)若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 760-256-R(運搬ケース)
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12056200	なし	250,000	995,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 2000-1676-R(ソフトキャリングケース:標準添付品)
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12077500	なし	250,000	1,042,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50A-8:オープン/ショート/ロード, 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 760-256-R(運搬ケース)
擬似回路網(LISN/ISN)							
擬似電源回路網	協立電子工業	KNW242F	13022000	なし	118,000	345,000	擬似電源回路網 周波数範囲:9kHz~30MHz,線路:単相, 測定線路インピーダンス:50Ω,測定端子:BNCコネクタ50Ω 最大定格:250V,15A,規格:CISPR-16-1-2(2006) ※漏電ブレーカが設置されている環境では絶縁トランスが必要です。
ロジックアナライザ周辺機器							
ソフトタッチ差動プローブ	キーサイト・テクノロジー	E5405B	09062200	なし	180,000	462,343	17chソフトタッチ差動プローブ,90ピンケーブル用
ケーブルテスタ							
CABLEIQ配線検証テスタ	フルーク・ネットワークス	CIQ-100	32299100	なし	90,000	281,000	ケーブルタイプ:UTP・STP・FTP・SSTP・RG6・RG59・オーディオ・セキュリティ配線 検証オートテスト:10/100/1000BASE-T・VOIP・1394b・S100・TELCO・ワイヤーマップのみ・同軸

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限:2022年3月31日

オリックス・レントック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
波長分散/偏波測定器							
光偏波コントローラ	キーサイト・テクノロジー	11896A	03108400	なし	500,000	1,513,000	波長範囲:1.25~1.6 μm,偏波消光比:>40dB, 偏波調節:0.18°,角距離調節精度:±0.18°,FC/PCコネクタ
光スイッチ							
光スイッチモジュール	横河計測	AQ2200-411	03097900	なし	100,000	640,000	AQ2200シリーズ用光スイッチモジュール ポート構成:1×4,波長:850nm/1310nm,挿入損失:1.4dB以下, MMF,FCコネクタ オーダ型番:735141-04-G6-FCC
光スイッチモジュール	横河計測	AQ2200-421	03155600	なし	180,000	690,000	AQ2200シリーズ用光スイッチモジュール ポート構成:2×2,波長:1310nm/1550nm,挿入損失:1.4dB以下, SMF,FCコネクタ オーダ型番:735142-22-SA-FCC
心線判別機							
光心線判別機	住友電気工業	FDT-2FS	03141300	なし	50,000	177,000	光心線判別機 対応波長:1310/1490/1550nm,可視光源:650nm, 活線判定,心線判別,外乱光検出,SCコネクタ用パワーメータ ACアダプタFDT-ADC添付。
ネットワーク試験機							
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	MTS8000V2	32283400	なし	90,000	1,708,000	光ネットワークテスタ本体(バッテリーモジュール,TFTカラーディスプレイ, HDD付本体) Op.Power Supply:220W以上, C8300: Dual Module Carrier V2,E80HCASE1:ハードケース ※別途モジュール必要
OTDRモジュール	Viaviソリューションズ	E8129VLR	32249100	なし	250,000	1,706,549	OTDRモジュール (MTS8000用) Very Long Range 43/42dB 1550/1625nm, コネクタ形状:SC
OTDRモジュール	Viaviソリューションズ	E8136VLR	32251100	なし	350,000	1,847,229	OTDRモジュール(MTS8000用) VeryLongRange 45/43/42dB 1310/1550/1625 コネクタ形状:SC 注意:MTS8000本体+E8100ユニット必要
光分散測定モジュール	Viaviソリューションズ	E81DISPAP	32252200	なし	750,000	5,155,427	光分散測定モジュール CD(波長分散)+PMD(偏波モード分散)+AP(減衰プロファイル)テスト モジュール(1260-1640nm), コネクタ形状:SC(APC)
データオリエティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32209600	なし	247,000	1,895,000	データオリエティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5 RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP, Op.05(GPSモジュール),10(RFC2889ベンチマーキングテスト), 11(パケットBER測定),Z0541A(USBマウス)
データオリエティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32248100	なし	200,000	1,545,500	データオリエティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要), 本体スロット数:5 RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.03(イーサネット),Z0541A(USBマウス)
データオリエティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32249600	なし	350,000	2,695,500	データオリエティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応, 最大320ポート/本体8台まで接続可能, 本体スロット数:5(別途モジュール必要), RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力,3.5 FDD,OS:WinXP, Op.12(IPv6拡張),20(アプリケーショントラフィックモニタ),Z0541A(USBマウス)
10M/100Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120101A	32135900	なし	180,000	1,200,000	MD1230A用10M/100Mイーサネットモジュール 10BASE-T/100BASE-TX対応,ポート数:8ポート, コネクタ:RJ45,全/半二重,キャブチャップア:8Mbyte/ポート

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限:2022年3月31日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32205300	なし	230,000	1,540,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による)、 ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定)、 G0136×4,G0137×4
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32218100	なし	190,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による)、 ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定)、 別途SFPモジュールが必要です。
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32288900	なし	190,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定)、 別途SFPモジュールが必要です。
10GBイーサネットモジュール	アンリツ	MU120138A	32244500	なし	930,000	6,250,000	MD1230B用10GBイーサネットモジュール 10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる) ポート数:4ポート(SFP+LC),OP.01(クロック測定) 別途SFP+モジュールが必要です。
SFP+LRモジュール	アンリツ	G0239A	32242900	なし	35,000	150,000	MU120138A用SFP+LRモジュール
SFP+モジュール	アンリツ	G0316A	32285900	なし	39,800	132,600	SFP+モジュール(10G ER/EW 1550nm 40Km)
トランスポートイーサネットテスタ	VeEX	UX400	32274300	なし	1,350,000	16,130,000	VePAL UX400 Universal Test Platform(Z08-00-001P) Op.Z22-00-007P:(UX400 40GE/100GE Module), 499-05-212:(UX400 100GE Test Protocol), 499-05-236:(UX400 100GE PCS Analysis), 499-05-063:(UX400 100GE/40GE Optical Lane BERT 499-05-086:(UX400 100GE/40GE OneWay Latency Measurement 499-05-214:100GE Multiple Stream,499-05-235:100GE Loopback,499-05-085:100GE/40GE IP Connectivity, 499-05-239:100GE IPv6 Support,499-05-000:Reveal UX400 SCPI,C01-00-007G:(ソフトキャリングケース)
ハンドヘルドSDH/イーサネットテスタ	VeEX	TX300E	32269800	なし	450,000	4,132,000	ハンドヘルドSDH/イーサネットテスタ(Z04-00-002P) Op.Z66-00-058P:10G Optical and 8G Fibre Channel Interface,499-05-109:10G APS,499-05-124:STM64/ OC-192 Mapping,499-05-122:MX300 10GE LAN, 01-04-002G:10GBASE-LR(1310nm 10Km)
ハンドヘルドSDHテストセット	VeEX	TX150E+	32286100	なし	180,000	1,150,200	TX150E+(Z04-00-006P)52M/155M SDHテストセット Op.52M/155M光テスト(499-05-043),1310nmIR(15km) SFP(301-01-004G),1310nmIR(40km)SFP(301-01-005G), 1550nmLR(80km)SFP(301-01-006G)
誤り率測定器							
パートウェーブ	アンリツ	MP2110A	32302300	なし	1,776,000	6,824,000	パートウェーブ 021:デュアル電圧スコープ 024:高精度トリガ
12.5Gbit/s誤り検出器	アンリツ	MU181040A	32244300	なし	400,000	2,610,000	MP1800A用ユニット,12.5Gbit/s誤り検出器 Op.002(0.1~12.5Gbit/s),030(クロック位相可変)
14Gbit/s誤り検出器	アンリツ	MU181040B	32293100	なし	630,000	3,745,000	MP1800A用ユニット,14Gbit/s誤り検出器 Op.002(0.1~14Gbit/s)020(クロック再生), 030(クロック位相可変)
28/32GBIT/SED	アンリツ	MU183040B	32282800	なし	1,800,000	12,285,000	MP1800A用 28Gbit/s ED Op.020(2ch ED)
ケーブルキット	キーサイト・テクノロジー	N4871A	32267300	なし	90,000	272,030	3.5mm マッチドケーブルペア 50ps

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限:2022年3月31日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
プロトコル/バスアナライザ							
HDMIプロトコルスコープ	カンタムデータ	980B	24078300	なし	1,500,000	6,869,000	HDMIプロトコルスコープ(980Bベースユニット 最大5スロット搭載可能) 95-00083(HDMIプロトコルアナライザ:300MHz), 95-00112(HDMI2.0プロトコルアナライザ:600MHz), 95-00111(HDMI2.0VIDEO GEN:600MHz), 95-00110(HDMIHDCP2.2FUN), 95-00073(Encrypt Link Anlz)
プロトコルスコープ	カンタムデータ	980B	24082900	なし	1,100,000	4,099,500	プロトコルスコープ(980Bベースユニット ユニット最大5スロット搭載可能 搭載ユニット/95-00103:DP1.2 HARDWARE MOD(2出力), 95-00104:DP1.2 VIDEO GEN SOFT, 95-00132:DP1.2MAIN LINK ANA, 95-00105:DP1.2 VIDEO ANA SOFT
USB2.0プロトコル・アナライザ	テレサイン・レク ロイ・ジャパン	USBAT32- PRO	32268400	なし	250,000	800,000	Advisr T3(USB2.0プロトコルアナライザ) 解析ポート1チャンネル(USB2.0 LS/FS/HS対応), レコーディングバッファ:1GB,キャリッジケース付 ※別途制御用PC必須(OS:Windows XP,Vista,7 USB2.0ポート:2個以上あることが望ましい)
BLUETOOTH プロトコルアナライザ	Frontline	BPA600	32281700	なし	500,000	3,620,000	Bluetoothバス・プロトコル・アナライザ Bluetooth Ver2.1,Ver2.1+EDR,Ver3.0,Ver3.1, Ver4.0/4.1/4.2(LowEnergy) ハードウェアI/F:USB2.0
CAN/LIN通信データロガ	ラインアイ	LE270A	32280600	なし	45,000	168,000	CAN/LIN 通信データロガー 計測インターフェース: CAN(ISO11898準拠 TJA1050 / ISO11519-2準拠 TJA1054), LIN(ISO9141準拠 TJA1020), 測定チャンネル数:CAN,LIN,又はCAN/LINの組合せで合計2チャンネル, 別途PC必須です。
10/100/1000BASE-T用 TAP	NetOptics	TP-CU3- ZD	32276300	なし	70,000	239,000	10/100/1000Base-T用TAP Zero Delay(電源オン/オフ時、パケットロス、遅延を起こさない)
デジタル放送用測定器/MPEG評価機器							
MMT/TLVステーション	営電	1708A	24084700	なし	2,400,000	8,000,000	MMT/TLVステーション(記録再生機) MMT・TLV入力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, MMT・TLV出力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, 内蔵HDD容量:500GB, 時刻同期(NTP):RJ-45 1系統 100BASE-TX/10BASE-T
MMT/TLVステーション	営電	1708A	24087100	なし	2,400,000	8,000,000	MMT/TLVステーション MMT・TLV入力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, MMT・TLV出力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, 内蔵HDD容量:500GB, 時刻同期:RJ-45 1系統 100BASE-TX/10BASE-T, Op.S01:アナライザ機能,S02:モニタ機能
デジタル擬似交換機							
PRIネットワークシミュレー タ	甲賀電子	PNS1504P	32293200	なし	776,000	2,400,000	ISDN擬似交換機 PRIネットワークシミュレータ, INS1500(T点)×4回線,Boh回線交換専用線, メーカー製品型名はKG3005

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限: 2022年3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



21

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

FMU263I

(型番コード 51147300)

低温インキュベータ
福島工業

販売価格

163,000円

(メーカー定価 499,300円)



FP50HE

(型番コード 51136800)

高低温用サーキュレータ
ユラボジャパン

販売価格

590,000円

(メーカー定価 1,575,000円)



S9I

(型番コード 80184100)

実体顕微鏡
ライカマイクロシステムズ

販売価格

340,000円

(メーカー定価 604,000円)



KH8700

(型番コード 80149700)

デジタルマイクロスコープ
ハイロックス

販売価格

840,000円

(メーカー定価 4,718,000円)



CL200A

(型番コード 80140800)

色彩照度計
コニカミノルタジャパン

販売価格

139,000円

(メーカー定価 333,000円)



INFINITY-CLW

(型番コード 80155400)

濁度計
JFEアドバンテック

販売価格

220,000円

(メーカー定価 980,000円)



6712

(型番コード 80091200)

ウォーターサンプラー
ISCO

販売価格

256,000円

(メーカー定価 937,000円)



HMT333

(型番コード 51076600)

温湿度センサー
ヴァイサラ

販売価格

102,000円

(メーカー定価 355,600円)



GP1000G

(型番コード 80156600)

ピラニ真空計
アルバック

販売価格

68,000円

(メーカー定価 178,000円)



MK-750

(型番コード 80182500)

エアリークビューア
JFEアドバンテック株式会社

販売価格

770,000円

(メーカー定価 1,580,000円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限:2022年3月31日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
大型恒温恒湿器							
急速昇降型低温恒温槽	カトー	SP-61NX-A	51154200	1カ月	1,830,000	3,767,000	急速昇降型低温恒温槽(NEXISシリーズ)-60~+150°C, 昇温-60→150°C 5分以内, 降温150→-60°C 20分以内, 3相AC200V13.8kVA 外寸W630×H952×D720mm, 内寸300×210×280mm(改造あり) 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温・乾燥器							
パーフェクトオープン	エスベック	PHH402M	51118000	1カ月	442,000	1,794,000	強制熱風循環・換気方式 室温+20°C~300°C, 実測外寸:W1870×H1585×D1310mm, 内寸:1000×1000×1000mm, 1000L, AC200V三相, 28A, Op. ケーブル孔左側面100φ, 床耐荷重300kg
精密恒温器	ヤマト科学	DF611	51105300	1カ月	138,000	490,000	精密恒温器, 室温+10~260°C, 温度分布精度±1.5°C(at260°C) 外寸W1200×D780×H1000mm, 内寸W600×D600×H600mm 強制送風循環及び換気, プログラム運転, 自己診断機能, AC200V単相, 20A,
精密恒温器	ヤマト科学	DF612	51142400	1カ月	180,000	490,000	精密恒温器, 室温+15~260°C, 温度分布精度±1.5°C(at260°C), 外寸W1200×D780×H1000mm, 内寸W600×D600×H600mm, ケーブル孔33mm背面 強制送風循環及び換気, プログラム運転, 自己診断機能, AC200V単相, 20A,
恒温培養器(インキュベータ)							
低温インキュベータ	福島工業	FMU263I	51147300	1カ月	163,000	499,300	低温インキュベータ-15~+50°C 外寸W700×D569×H1633mm 内寸W620×D340×H1154mm, 約259ℓ, AC100V, 15A 庫内強制循環式, 8ステッププログラム運転, Op. 鍵付き 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温液槽・テラー							
高低温用サーキュレータ	ユラボジャパン	FP50HE	51136800	1カ月	590,000	1,575,000	高低温用サーキュレータ, 設定可能温度範囲:-50~+200°C 水槽容積8ℓ, 水槽寸法180×120×150mm, 外部循環流量22L/min 外部循環入口/出口8又は12mmニップル付属, AC200V, Op. 200V⇒230V昇圧トランス, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
顕微鏡							
実体顕微鏡	ライカマイクロシステムズ	S9I	80184100	1カ月	340,000	604,000	ステレオズームS9I(10450816), 接眼レンズ10x/23/ハイアイポイント(10447137), フォーカスドライブ300mm M50/M80(10450171) マイクロスコープキャリアM50/M80(10450173), 落射スタンドベースミディアム(10447342), LED3000リングライト(10450271), LED3000リングライト用拡散板(10450338), LED3000/5000用電源アダプタ(10450266), 電源ケーブル2m(10445661)
デジタルマイクロスコープ							
デジタルマイクロスコープ	ハイロックス	KH7700	80110500	1カ月	530,000	3,780,000	デジタルマイクロスコープ, 撮像素子:1/1.8型211万画素CCD、15型TFTカラー液晶、160GBハードディスク、CD-R/-RW、DVDスーパーマルチドライブ、アナログRGB(UXGA、SXGA、XGA) ※レンズ等別途必要
デジタルマイクロスコープ	ハイロックス	KH8700	80149700	1カ月	840,000	4,718,000	デジタルマイクロスコープ, 撮像素子:1/1.8型211万画素CCD フルHD液晶21.5型、500GBHDD、CD-R/-RW、DVD±R/RW Op.リモートデバイスCT-R01, 通信ケーブルHS87C ※レンズ等別途必要
ズームレンズ	ハイロックス	MX5030RZ2	80084800	1カ月	335,000	1,835,000	KH7700/8700用ズームレンズ 中倍率50~300倍, Op.AD5030RV5, AD5030DS, AD5030HIS, AD5030LWS2, ST-HU, AS-XY
マクロレンズ	ハイロックス	MX-MACROZ6	80130500	1カ月	98,000	420,000	マクロレンズ(0~50倍)
MX-MACROZ4用リング照明	ハイロックス	NR405M4	80158900	1カ月	32,000	130,000	MX-MACROZ4用リング照明
電動スタンド	ハイロックス	ST-EG2	80153700	1カ月	120,000	755,000	超高精度電動スタンド 内訳:ST-G, FB-E, XY-G2, XY-C, ※KH7700と使用する場合は, CT701(801434)別途必要

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限:2022年3月31日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
照度計							
色彩照度計	コニカミノルタ ジャパン	CL200A	80140800	1カ月	139,000	333,000	色彩照度計(光源の三刺激値・色度・色差・相関色温度・照度の測定可能) 測定範囲:0.1~99990lx(色度表示は5lx以上) 測定レンジ:オート(4レンジ)、USB
標準ガス分割器(希釈器)							
標準ガス発生器	堀場エステック	SGGU610	80090200	なし	223,000	715,780	標準ガス発生器。ゼロガス。大気精製方式。スパンガス。流量比混合方式。 希釈率1/1000。発生流量2.5ℓ/min。 スパンガス原料NO、SO ₂ 、ボンベ(N ₂ ベース)濃度1vol%以下。 圧力50kPa(±20kPa)、AC100V。 Op.201-48067(ガス導管)221-03106(ソケット)
酸素(O₂)測定装置(プロセス用)							
ジルコニア式酸素計	横河電機	OX400	80136800	1カ月	195,000	549,700	ジルコニア式(内蔵ポンプ仕様)0~10/100/1000ppm/1/10/100%。 約1ℓ/min±2%FS(100ppm以上)、±3%FS(100ppm未満)。最小表示0.01ppm デジタル4桁表示。出力:0~1/5/10VDC、4~20mA、Rc1/4メス。アラーム 形名:OX400-5-PR-J-D
硫化水素(H₂S)測定装置(大気用)							
拡散式硫化水素測定器 (下水道施設管理用)	ガステック	GHS8AT-G100	80142100	1カ月	108,000	250,000	拡散式硫化水素測定器(下水道施設管理用)。定電位電解式。0~100ppm。 データ:45960個。サンプリング間隔:1/5/10/15/30/60分。USB2.0。電源:単3x2
PH計(卓上用)							
PHメータ	東亜ディーケー ケー	HM30R	80160700	なし	70,600	232,500	pH計指示部(検定付)※pH電極が別途必要です。 大型カラーグラフィックLCD表示。データメモリー(300データ) AC100~240V(専用ACアダプタ)。外部出力:RS232C、USB。 アナログ出力pH:DC±700mV。温度:DC0~1V。
PHメータ	東亜ディーケー ケー	HM30R	80160700	なし	70,600	232,500	pH計指示部(検定付)※pH電極が別途必要です。 大型カラーグラフィックLCD表示。データメモリー(300データ) AC100~240V(専用ACアダプタ)。外部出力:RS232C、USB。 アナログ出力pH:DC±700mV。温度:DC0~1V。
溶存酸素(DO)計(ハンディタイプ)							
溶存酸素電極11M	東亜ディーケー ケー	OE270AAQ	80137400	1カ月	27,000	70,000	DO24P/31P用溶存酸素電極 11mケーブル付き
溶存酸素電極30M	東亜ディーケー ケー	OE270AAS	80137500	なし	34,400	90,000	DO24P/31P用溶存酸素電極 30mケーブル付き
導電率計(卓上用)							
伝導率計	東亜ディーケー ケー	CM30R	80102800	1カ月	84,000	250,000	電気伝導率:100μS/m~10S/m。電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m。 温度0~100°C。大型カラーグラフィックLCD表示。データメモリー(300データ) AC100~240V(専用ACアダプタ)。電気伝導率セル:CT57101B ※範囲外でご利用の場合は、別途セルが必要となります
導電率計(ハンディタイプ)							
導電率計	東亜ディーケー ケー	CM31P	80138300	なし	34,600	90,000	ポータブル電気伝導率計(本体)交流2電極法 ※セルが別途必要です 電気伝導率。電気抵抗率。塩分換算。温度表示 出力0~1VDC。RS232C。データメモリー1000データ 単3x2又はACアダプタ
導電率セル11M	東亜ディーケー ケー	CT27112BQ	80138400	なし	18,000	45,000	CM21P/31P用電気伝導率標準セル。11mケーブル付き 電気伝導率0.1mS/m~10S/m。電気抵抗率0.1Ω・m~10kΩ・m 塩分(NaCl換算)0~4.00%。温度0~80.0°C
伝導率セル30M	東亜ディーケー ケー	CT27112BS	80138500	1カ月	25,000	65,000	CM21P/31P用電気伝導率標準セル。30mケーブル付き 電気伝導率0.1mS/m~10S/m。電気抵抗率0.1Ω・m~10kΩ・m 塩分(NaCl換算)0~4.00%。温度0~80.0°C
濁度計							
濁度計	JFEアドバン テック	INFINITY- CLW	80155400	なし	220,000	980,000	ワイバー式クロロフィル濁度計。蛍光測定(クロロフィル)。 後方散乱(濁度)。サーミスタ(水温)。0~400μg/ℓ(クロロフィル)。 0~1000FTU(濁度)。-3~45°C(水温)。耐圧性能水深200m相当。 メモリー容量:1GB(miniSDカード式)。電源:CR-V3型リチウム電池。 注意:「使用開始時機器設定の為PC必須(ノートPC推奨)」
濁度計センサー11M	東亜ディーケー ケー	ELL01102	80149500	なし	57,600	150,000	TB31用浸漬型濁度計センサー 11mケーブル付き

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限:2022年3月31日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
自動採水器							
ウォーターサンプラー	ISCO	6712	80091200	1カ月	256,000	937,000	ウォーターサンプラー,ペリスティックポンプ式,採水高さ8.5m,電源AC100V,12VDC,Op.60-1684-040(バッテリー),60-1684-088(ACコンバータ/充電器,(ケーブル),60-9004-050(ディストリビューターアーム),60-9003-242(ボトル固定リング,1ℓ 24本用)※採水チューブ,採水ボトルは付属しておりません
自動採水器	ハック	SD900	80146700	1カ月	210,000	830,000	自動採水器(ウォーターサンプラー)シグマモデルSD900,揚程8.5m,AC100V,Op.8925SD,8582(分配器),8976(スタンダードボトルベース),1422(ボトル固定具,1ℓ 24本用),バッテリー12V
河川用流速計							
電磁流速計	JFEアドバンテック	AEM213D	80133700	1カ月	190,000	1,350,000	二軸電磁流速センサ,ホール素子型方位センサ方式:流速0~±250cm/s 流向0~359度,深度0~50m,水温-5~40℃センサケーブル50m,電源:単二アルカリ乾電池(4本,約10時間)又はAC100V
温湿度計							
温湿度センサー	ヴァイサラ	HMT333	51076600	1カ月	102,000	355,600	温湿度変換器(表示器付),温度:0~100%RH(アナログ出力:0~20mA/0~5VDC),湿度:-40~+80℃(アナログ出力:0~20mA/0~5VDC),※データロガー等と組み合わせてご使用下さい,Op.100V駆動電源,センサケーブル2m(ケミカルバージ機能付),50mケーブル,シャント抵抗,焼結金属フィルタ,
温湿度観測装置	ノースワン/タマヤ計測システム	KADEC21UHTV-C	51115800	1カ月	240,000	580,000	(検定付,データロガー(CFカードモデル)付),30mケーブル,相対湿度:0.8~100%RH,温度:-40~+60℃,KDC-SO2-HMP155-30-JM,自然通風用シェルタKDC-A01-14
真空計							
ピラニ真空計	アルバック	GP1000G	80156600	1カ月	68,000	178,000	ピラニ真空計,0.4~2.7×10 ³ Pa,出力:0~10Vリニア,RS232C/BCD出力,WP01用検出ユニットGP-H,測定子コード5m付※WP03を使用する場合は、別途WP03用検出ユニットが測定子分必要※別途ゲーゼポートφ18(WP01使用時の準備が必要,または,PT3/8メネジ=Rc3/8(WP03使用時の準備が必要
リークディテクタ(ヘリウムリークディテクタ以外)							
エアリークビューアー	JFEアドバンテック株式会社	MK-750	80182500	1カ月	770,000	1,580,000	エアリークビューアー,超音波センサー,中央周波数40kHz,検出性能:圧力70kpa,0.2mmφ穴からのリークを距離4.6mで検出可,画面:5インチ液晶,800×480画素,表示更新回数:約5回/秒,電源:リチウムイオン充電電池,連続使用時間:約2時間,データ記録用SDカード(1GB),記録件数:3500件,記録内容:カメラ画像,音圧マップ重ね画像,音圧マップデータ