

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2022年 10月号

有効期限:2022年 11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

東京電機産業株式会社

■ 関東エリア	[TEL] 03-3481-1111	■ 新潟エリア	[TEL] 025-244-6151
本社	[TEL] 045-576-0025	新潟支店	[TEL] 025-543-9633
横浜支店	[TEL] 0436-42-8333	上越営業所	[TEL] 025-543-9633
千葉支店	[TEL] 028-636-6440	■ 中部エリア	[TEL] 059-353-3151
宇都宮支店	[TEL] 048-530-2200	四日市支店	[TEL] 06-6385-1102
北関東支店	[TEL] 0263-26-1811	■ 関西エリア	[TEL] 086-474-5090
松本営業所	[TEL] 0479-23-3381	関西支店	[TEL] 071-501-2111
調子営業所	[TEL] 027-326-1500	岡山営業所	[TEL] 0773-52-1160
高崎営業所	[TEL] 048-669-1511	京滋営業所	
さいたま営業所		福知山営業所	

3285

(型番コード 03061200)

クランプオン
AC/DCハイテスタ
日置電機

販売価格

19,000円

(メーカー定価 68,300円)



CF7200A

(型番コード 08013200)

FFTアナライザ2CH
小野測器

販売価格

432,000円

(メーカー定価 1,880,000円)



8826

(型番コード 25060700)

メモリハイコーダ
日置電機

販売価格

400,000円

(メーカー定価 2,724,000円)



MR8827

(型番コード 25068500)

メモリハイコーダ
日置電機

販売価格

738,000円

(メーカー定価 3,120,000円)



9320

(型番コード 25039400)

88**用ロジックプローブ
日置電機

販売価格

5,000円

(メーカー定価 30,000円)



7202-11

(型番コード 51137800)

高速100MS/S12ビット
絶縁モジュール
横河計測

販売価格

65,600円

(メーカー定価 320,000円)



LR5011

(型番コード 51148200)

温度ロガー
日置電機

販売価格

14,000円

(メーカー定価 21,000円)



DP090RS

(型番コード 27119400)

プログラマブル交流電源
エヌエフ回路設計ブロック

販売価格

980,000円

(メーカー定価 3,868,000円)



VM82

(型番コード 50027700)

汎用振動計
リオン

販売価格

80,000円

(メーカー定価 250,000円)



HC-VX985M-K

(型番コード 24085100)

デジタルビデオカメラ
パナソニック

販売価格

22,000円

(メーカー定価 89,860円)



レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2022年 10月号

有効期限:2022年 11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタルマルチメータ							
デジタルマルチメータ	日置電機	DT4255	02018900	1カ月	6,000	20,000	最大表示桁数:4桁.DCV:600.0mV~1000V(5レンジ).基本精度:±0.3%.ACV:6.000V~1000V(4レンジ).周波数特性:40Hz~1kHz.基本精度:±0.9%.抵抗:600.0Ω~60.00MΩ(6レンジ).基本精度:±0.7%.交流電流(ACクランプ測定):40~1kHz:10.00A~1000A(7レンジ).検電(50/60Hz):Hi:AC40V~600V.Lo:AC80V~600V.電源:単4形アルカリ乾電池×4
デジタルマルチメータ	ケースレー	2700	51053300	なし	150,000	196,000	多チャンネルDMM.最大80ch差動入力(本体単独では1ch).6.5桁.22bit分解能.GPIB+RS232Cインタフェース標準装備.
グラフィカルサンプリングマルチメータ	ケースレー	DMM7510	02017600	なし	160,000	593,000	タッチスクリーンインターフェース5インチディスプレイ装備.7.5桁デジタルマルチメータ.DC電圧精度 100mV~1000V 分解能10nV~100μV.5レンジ.抵抗精度 1Ω~1GΩ.分解能0.1μΩ~100Ω.10レンジ.DC電流精度 10μA~10A.分解能1pA~1μA.8レンジ.温度 4線RTDまたは3線RTD.サーミスタ.熱電対K.T他8種
デジタルマルチメータ	フルーク	87-5/E2	02010200	なし	15,000	63,600	本体87-5.Op.コンボキット 本体仕様.DCV600mV~1000V(5レンジ).精度0.05%.ACV600mV~1000V(5レンジ).精度0.7%.DCI600μA~10A(6レンジ).精度0.2%.ACI600μA~10A(6レンジ).精度1.0%.温度-200~1090°C.精度1.0%.他抵抗.静電容量.周波数測定.コンボキット.テストリードTL224(赤黒各1).テスト棒TP38(赤黒各1).ブラッシュ型ワニグチクリップAC220(赤黒各1).磁石式ハンガー(TPAK).ソフトキャリングケース
テスタ(ハンディマルチメータ)							
デジタルハイテスタ	日置電機	DT4251	02017000	1カ月	9,000	25,000	最大表示桁数:4桁.DCV:600.0mV~1000V(5レンジ).基本精度:±0.3%.ACV:6.000V~1000V(4レンジ).周波数特性:40Hz~1kHz.基本精度:±0.9%.抵抗:600.0Ω~60.00MΩ(6レンジ).基本精度:±0.7%.交流電流(ACクランプ測定):40~1kHz:10.00A~1000A(7レンジ).検電(50/60Hz):Hi:AC40V~600V.Lo:AC80V~600V.電源:単4形アルカリ乾電池×4
デジタルAC/DC/パワーメータ/高調波モニタ							
デジタルプリンタ	日置電機	9442	03048200	1カ月	24,000	76,000	適応機種:3154.3156.3237~3239.3331.3332.3333.3504~3506.3511~50.3535.インタフェース:RS232C.紙幅:112mm.印字スピード:52.5cps. Op.9443-01(ACアダプタ).9444(接続ケーブル)○[別途:991996紙] 他適用機種:3157.3522-50.3532-50/80には接続ケーブル9446および各種RS232Cインタフェース.3286-20.3268にはRS232Cケーブル9636.3169にはRS232Cケーブル9721が必要です.
クランプ電流計(実効値測定)							
クランプオンリークハイテスタ	日置電機	3283	03053100	1カ月	25,000	56,300	クランプオンリークハイテスタ.交流電流レンジ:10.00mA~200.0A.5レンジ.周波数レンジ:100.0Hz/1000Hz.測定可能導体径:φ40mm以下.電源:ACまたは乾電池×1.最大使用回路電圧:AC300Vrms(絶縁導体).Op.9445-02(ACアダプタ).9094またはL9094(出力コード)
クランプオンAC/DCハイテスタ	日置電機	3284	03061100	1カ月	19,000	68,300	クランプオンAC/DCハイテスタ 電流測定レンジ:20.00A/200.0A. 電圧測定レンジ:30.00/300.0V/600V 周波数測定レンジ:10.00Hz/100.0Hz/1000Hz. 測定可能導体径:φ33mm以下. アナログ出力(電流・周波数):DC1V/FS.モニタ出力(電流):AC1V/FS. ※電圧測定時はアナログ出力不可. Op.9445-02(ACアダプタ).9094またはL9094(出力コード)
クランプオンAC/DCハイテスタ	日置電機	3285	03061200	1カ月	19,000	68,300	クランプオンAC/DCハイテスタ 電流測定レンジ:200.0A/2000A. 電圧測定レンジ:30.00V/300.0V/600V. 周波数測定レンジ:10.00Hz/100.0Hz/1000Hz. 測定可能導体径:φ55mm以下. アナログ出力(電流・周波数):DC1V/FS.モニタ出力(電流):AC1V/FS. ※電圧測定時はアナログ出力不可. Op.9445-02(ACアダプタ).9094またはL9094(出力コード)
クランプオンAC/DCセンサ	日置電機	9693	03092300	1カ月	9,000	37,000	クランプオンAC/DCセンサ.2000A.DC~15kHz.φ55mm.ケーブル長:2m
クランプオンAC/DCセンサ	日置電機	CT9693	03144400	1カ月	11,000	37,000	クランプオンAC/DCセンサ.2000A.DC~15kHz.φ55mm.ケーブル長:2m
クランプオンAC/DCハイテスタ	日置電機	3288-20	03151000	1カ月	9,000	30,000	クランプオンハイテスタ.交流電流:100.0A/1000A. 直流電流:100.0A/1000A.交流電圧:4.199~600V(4レンジ). 直流電圧:419.9~600V(5レンジ).抵抗:419.9Ω~41.99MΩ(6レンジ). 測定可能導体径:φ33mm以下

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2022年 10月号

有効期限:2022年 11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
クランプ電流計(実効値測定)							
クランプオンリークハイトスタ	日置電機	3293-50	03152200	1カ月	12,000	34,000	クランプオンリークハイトスタ.交流電流レンジ:30.00mA~1000A,6レンジ,45Hz~400Hz.基本確度:±1.5%.測定可能導体径:Φ24mm以下,電源:コイン型リチウムイオン電池×1
クランプメータ	フルーク	773	03141200	なし	44,000	147,000	ミリアンペア・プロセス・クランプメータ 4-20mAクランプ測定 クランプ分解能mA測定レンジ0~20.99mA,21.0~100.0mA,確度±0.2%, テストリードmA測定,mA発生,mAシミュレートレンジ0~24mA,確度±0.2% テストリードDC電圧測定:レンジ0~30V確度±0.2%,電圧発生:レンジ0~10V 確度±0.2%,電源 アルカリ単三乾電池×4本
クランプ電流センサ							
クランプオンプローブ	日置電機	9018-10	03087200	なし	8,000	25,000	クランプオンプローブ.AC10/20/50/100/200/500A, 出力:AC0.2Vf.s.,周波数特性:40Hz~3kHz,コード長:約3m ※出力端子:BNC
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT6863	03123200	1カ月	38,000	120,000	AC/DCカレントセンサ.(パワーアナライザ3390と組合わせて使用) 定格200Arms,帯域:DC~500kHz,電線径:φ24mmまで対応, 高精度:±0.05%rdg±0.01%f.s.,出力電圧:2V/200A, 使用温度範囲:-30°C~+85°C,適合規格:CAT III 1000V,EMC:EN61326
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT9692-90	03147200	1カ月	12,000	52,000	CT9692(クランプオンAC/DCセンサ)とCT6590(センサユニット)のセット, CT9692:帯域:DC~20kHz(-3dB),定格一次電流:AC/DC200A, CT6590使用時出力電圧:200mV/f.s.,可能導体径:φ33mm以下
カレントプローブ	日置電機	CT6846-05	03163100	1カ月	50,000	210,000	カレントプローブ.(パワーアナライザPW6001と組合わせて使用), 定格電流:AC/DC1000A,最大入力電流:1200Arms, 周波数特性:DC~20kHz,出力電圧:2mV/A, 使用温度範囲:-40°C~+85°C,測定可能導体径:φ50mm以下, ケーブル長:3m,12pin端子
ミリオームメータ/バッテリーテスタ							
バッテリーハイトスタ	日置電機	3550	15010700	1カ月	44,000	180,000	(バッテリー容量の目安:中)中型アルカリ,UPS用鉛蓄電池等, 交流4端子法.抵抗レンジ:30.00mΩ/300.0mΩ/3.000Ω.最高分解能:10μΩ, 電圧レンジ:3.000/30.00V,電源:電池のみ,単3アルカリx6(連続約7時間), 温度測定機能:9460(温度センサ付クリップリード)付属
バッテリーハイトスタ	日置電機	3554	15021600	1カ月	48,000	200,000	(バッテリー容量の目安:中~大)UPS用蓄電池~大型鉛蓄電池, 交流4端子法.抵抗レンジ:3.100mΩ/31.00mΩ/310.0mΩ/3.100Ω, 電圧レンジ:6.000V/60.00V,電源:電池のみ,単3アルカリ電池×8 (連続約10時間),9465-10(ピンリード)付属,USBインタフェース (USBケーブル付属),(別途9460リード使用時は温度測定可能)
オシロスコープ用プローブ/フィクスタ他							
8GHz差動プローブ	テクトロニクス	P7380A	06029200	なし	219,000	1,676,000	5:1/25:1差動,DC~8GHz 入力抵抗:100kΩ/0.3pF,ダイナミックレンジ:±1V※5:1/±2.5V※25:1 オフセット:+4/-3V コネクタ:TekConnect 付属品:P7380HHA(ハンドヘルドアダプタ),プローブチップ各種
3.5GHz高電圧差動プローブ	テクトロニクス	TDP3500	06033300	なし	252,000	965,000	5:1差動,DC~3.5GHz 入力抵抗:100kΩ/0.3pF,ダイナミックレンジ:±2V,オフセット:±1V コネクタ:TekVPI 付属品:プローブチップ各種
4.5GHz差動プローブ	ローデシュワルツ	RT-ZD40	06058900	なし	140,000	959,000	差動アクティブプローブ,帯域幅4.5GHz 減衰:10:1,入力インピーダンス:1MΩ,入力容量:0.35pF, ダイナミックレンジ:±5V
6GHzシングルエンドアクティブプローブ	ローデシュワルツ	RT-ZS60	06059000	なし	112,000	772,000	アクティブプローブ,帯域幅6GHz 減衰:10:1,入力インピーダンス:1MΩ,入力容量:0.3pF, ダイナミックレンジ:±8V
2.5GHzアクティブ・プローブ	テレダイン・レクロイ・ジャパン	ZS2500	06066800	なし	122,000	460,000	ハインピーダンス・アクティブ・プローブ 周波数帯域:2.5GHz,入力抵抗:1MΩ,入力容量:≤0.9pF オフセット:±12V,減衰比10:1,ダイナミックレンジ±8V 非破壊電圧:20V,ケーブル長:1.3m,インタフェース:ProBus
クランプオンプローブ	日置電機	3274	03090800	1カ月	60,000	250,000	DC~10MHz,150Arms(100Hz以下)または300A(パルス) 測定レンジ:0.01V/A,ノイズ:25mArms,クランプ内径:φ20mm コネクタ:BNC(オス) ※プローブ電源要
クランプオンプローブ	日置電機	3273-50	03092400	1カ月	50,000	200,000	DC~50MHz,30Arms(1kHz以下)または50A(パルス) 測定レンジ:0.1V/A,ノイズ:2.5mArms,クランプ内径:φ5mm コネクタ:BNC(オス) ※プローブ電源要

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2022年 10月号

有効期限:2022年 11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
クランプオンプローブ	日置電機	3276	03105700	1カ月	68,000	280,000	DC~100MHz,30Arms(1kHz以下)または50A(パルス) 測定レンジ:0.1V/A,ノイズ:2.5mArms,クランプ内径:φ5mm コネクタ:BNC(オス) ※プローブ電源要
3273/74/75/76用電源	日置電機	3269	25066300	1カ月	18,000	75,000	クランプオンプローブ,3273/3273-50/3274/3275/3276用電源,4出力, 電源1台でプローブ4本迄,AC:100V~240V,50/60Hz,170VAmx
FFTアナライザ							
FFTアナライザ2CH	小野測器	CF7200A	08013200	なし	432,000	1,880,000	2ch,周波数分析レンジ:10mHz~100kHz,分解能:1/100~1/6400, 測定電圧:1mVrms~31.6Vr,ダイナミックレンジ:90dB, TFT:10.4型,CFカードスロット Op.1ch信号出力モジュールCF0771付き(セット型番CF7200AS)
メモリレコーダ/サーマルレコーダ							
メモリハイコーダ	日置電機	8826	25038600	1カ月	400,000	3,016,000	アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時) サンプル:1MS/s,FDD Op.8936(アナログユニット)×16,9598(MOユニット),9599(メモリーブード) 9197(接続コード)×32 ※付属コード:9197(耐電圧DC500V,AC500Vrms,ワニ口大)
メモリハイコーダ	日置電機	8826	25053300	1カ月	400,000	2,904,000	アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時) サンプル:1MS/s,FDD Op.8936(アナログユニット)×16,9598(MOユニット),9599(メモリーブード) 9198(接続コード)×32 ※付属コード:9198(耐電圧DC300V,AC300Vrms,ワニ口小)
メモリハイコーダ	日置電機	8826	25060700	1カ月	400,000	2,724,000	アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時) サンプル:1MS/s,FDD Op.8936(アナログユニット)×16,9599(メモリーブード),9198(接続コード)×32 ※付属コード:9198(耐電圧DC300V,AC300Vrms,ワニ口小)
メモリハイコーダ	日置電機	MR8827	25068500	1カ月	738,000	3,120,000	アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要),入力レンジ:5mV~20V/div, 12レンジ,最大入力電圧:DC400V,DC~5MHz(-3dB,8966使用時), DC~100kHz(-3dB,8966使用時), メモリ:16Mword/ch(32ch使用時),128Mword/ch(4ch),トータル512MW搭載, USBメモリ,CFカード,内蔵SSDユニット(128GB) Op.8966(アナログユニット)×16,U8330(内蔵SSDユニット128GB), U8350(内蔵A4プリンタ),L9197(接続コード)×32
メモリハイコーダ	日置電機	MR8847-01	25064300	1カ月	380,000	1,668,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要),電圧:最高分解能50μV, 電圧表示範囲:100mVf.s.~400Vf.s.,サンプル:20MS/s メモリ容量:トータル64Mワード,4MW/ch(アナログ16ch時),波形判定機能付 Op.8966(アナログユニット)×8,9664(HDユニット80GB), 9197(接続コード)×16
メモリハイコーダ	日置電機	MR8847-01	25066600	1カ月	380,000	1,668,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要),電圧:最高分解能50μV, 電圧表示範囲:100mVf.s.~400Vf.s.,サンプル:20MS/s メモリ容量:トータル64Mワード,4MW/ch(アナログ16ch時),波形判定機能付 Op.8966(アナログユニット)×8,9664(HDユニット80GB), L9197(接続コード)×16
メモリハイコーダ	日置電機	MR8875	25064400	1カ月	250,000	1,113,000	最大4ユニット,アナログ最大16ch・ロジック標準8ch・パルス2ch(プローブ要), 電圧測定範囲:100mVf.s.~200Vf.s.(MR8901使用時), 10Vf.s.~1000Vf.s.(MR8905使用時), 測定レンジ:5mV~10V/div,11レンジ(MR8901使用時), 500mV~50V/div,7レンジ(MR8905使用時),分解能:レンジの1/1250, 最高サンプリング速度:500ks/s(MR8901使用時), 最大入力電圧:端子間 DC150V,対地間 AC100V,DC100V(MR8901使用時), DC1000V/AC700V(MR8905使用時), メモリ容量:トータル32Mワード,8MW/ch,外部記憶:SDカードスロット×1, USBメモリ(別途要),表示部:8.4型カラー液晶(タッチパネル),Op.MR8901 (アナログユニット)×4,Z12003(バッテリーパック),L9198(接続コード)×16
88**用ロジックプローブ	日置電機	9320	25039400	なし	5,000	30,000	8826/8835/8841/8842用ロジックプローブ,4ch(GND共通), 電圧/接点信号のON/OFF検出用,最大入力電圧:0~+50V DC, 応答速度:500ns以下,接続コネクタ形状:標準タイプ
88**用ロジックプローブ	日置電機	9321	25039500	1カ月	12,000	35,000	8826/8835/8841/8842用ロジックプローブ,4ch(本体間,ch間絶縁), 最大入力電圧:150Vrms(Lowレンジ),250Vrms(HIGHレンジ), 接続コネクタ形状:標準タイプ
88**用差動プローブ	日置電機	9322	25048600	1カ月	24,000	69,000	88**用差動プローブ,DC~10MHz,AC1000V/DC2000Vを1/1000分圧出力 ACモード:1kHz~10MHz,1/1000分圧後AC結合出力 Op.9324(パワーコード) ※接続機器により,別途ACアダプタ9418-10または後継品9418-15が必要で す

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2022年 10月号

有効期限:2022年 11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
メモリーレコーダ/サーマルレコーダ							
差動プローブ	日置電機	P9000-02	25068800	1カ月	24,000	71,000	差動プローブ測定モード:波形モニタ出力/交流実効値出力切替, Waveモード特:DC~100kHz,-3dB,RMSモード特:30Hz~10kHz, 分圧比:1,000:1,100:1切替 DC出力精度:±0.5%fs, 最大入力電圧:AC,DC 1000V, Op.Z1008(ACアダプタ),9243(グラバークリップ)
高速100MS/S12ビット絶縁モジュール	横河計測	7202-11	51137800	なし	65,600	320,000	入力2ch,最高サンプリングレート:100MS/s,分解能12ビット,周波数帯域20MHz,直接最大入力200V,DC精度±0.5%
データロガー/打点記録計							
メモリハイロガー	日置電機	8422-50	51064700	なし	80,000	383,000	LAN対応ポータブルデータロガー,絶縁アナログ入力32ch, バルス入力4ch(パルス測定には別途9641要), ロジック入力16ch(別途8993要), 電圧:±100mV~±60V,熱電対:K,E,J,T,N,W,R,S,B型に対応, 5.7型カラーSTN液晶,A/D変換分解能/6ビット, 記録間隔:100ms~1h(但し17ch以上使用時は200ms~) LAN接続で最大512chのリアルタイムデータ収集がPCで可能, Op.9334(ロガー用通信ケーブル),9642(LANケーブル), ※測定温度抵抗体(Pt100,JPt100)は使用できません。
ワイヤレスクランプロガー	日置電機	LR8513	03163700	1カ月	18,000	57,800	対応機種:スタンドアロンで使用(手動データ回収):Windows PCまたはWindows タブレット(ソフト:CD-R付属), AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末(ソフト:Google playから無償ダウンロード) 通信距離はPCやタブレットの性能による, ユニットとして使用(リアルタイム測定):LR8410またはLR8416のユニットとして使用(最大7台遠隔制御可能), チャンネル数:2ch,測定対象:AC負荷電流,DC負荷電流, AC漏れ電流(電流センサによる), 測定レンジ:AC500.0mA~2000A,DC10.00A~2000A(電流センサによる) ※間欠動作する電流や漏れ電流は測定不可,測定精度:±0.5%rdg, ±5dg(DC,AC50Hz/60Hz), 電源:ACアダプタ,単3アルカリ乾電池,外部電源,Op.Z2003(ACアダプタ) ※LR8513本体のみでは使用できません。オプションの電流センサおよびPCまたはタブレット端末が必要です
温度ロガー	日置電機	LR5011	51148200	1カ月	14,000	21,000	温度ロガー,測定項目:温度/1ch,測定範囲:-40~180℃(LR9602使用時), 測定精度:±0.5℃(0.0~35.0℃),±1℃(-40~70℃), 電源:単3形アルカリ乾電池×1,Op.LR9602(温度センサ5m)
MR8875用電圧・温度ユニット	日置電機	LR8510	51123100	1カ月	27,000	133,000	LR8410用ワイヤレス電圧・温度ユニット,入力チャンネル数:15ch, M3ネジ端子台(1chあたり2端子),測定対象:電圧,熱電(K,J,E,T,N,R,S,B,W) 入力抵抗:1MΩ±5%,最大入力電圧:DC±100V,チャンネル間最大電圧:DC300V, 制御通信手段:Bluetooth2.1+EDR,バックアップメモリ:nチャンネル記録時:65, 536/nデータACアダプタ(AC100~240V,50/60Hz)付属, Op.Z1007(バッテリーバック)
GL840用20CH拡張端子台	グラフテック	B564	51143700	なし	9,600	40,000	GL840用20ch拡張標準端子台,M3ネジ端子,スキャン式,全ch絶縁,平衡入力
データレコーダ							
WX7000用拡張入出力ユニット	ティアック	AU-WXEPIO	26023900	なし	593,000	2,196,000	WX7000用16ch拡張入出力ユニット Op.GL407(BNC-BNCケーブル)×32本 本体と連結のため別途サイドバーが必要です ※拡張可能な構成:32ch,64ch,96ch,128ch
絶縁抵抗計							
高電圧絶縁抵抗計	日置電機	3455	15021900	1カ月	50,000	208,000	250V/0.00MΩ~250GΩ,500V/0.00MΩ~500GΩ,1kV/0.00MΩ~1.00TΩ, 2.5kV/0.00MΩ~2.50TΩ,5kV/0.00MΩ~5.00TΩ, 抵抗レンジ:10MΩ~5TΩ(7レンジ),電源:単3形アルカリ乾電池×6, AC100~240V,Op.9753(ACアダプタ)
アナログメグオームハイテスタ	日置電機	IR4042-10	15029000	1カ月	12,000	34,000	定格測定電圧(DC)/有効最大表示値/中央目盛値/有効測定範囲/下限抵抗値: 125V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.125MΩ, 250V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.25MΩ, 500V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.5MΩ, 1000V/2000MΩ/50MΩ/2MΩ~1000MΩ/1MΩ
絶縁抵抗計	日置電機	IR4053-11	15029400	1カ月	12,000	41,000	PVΩ測定:DC500V/2000MΩ,DC1000V/4000MΩ, 絶縁抵抗測定:DC50V/100MΩ,DC125V/250MΩ,DC250V/500MΩ, DC500V/2000MΩ,DC1000V/4000MΩ,デジタル表示, AC電圧測定:420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能),2レンジ, スイッチ付リード付属,電源:単3形乾電池×4

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2022年 10月号

有効期限:2022年 11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
接地抵抗計							
クランプ接地抵抗計	日置電機	FT6380	15029900	1カ月	32,000	120,000	接地抵抗測定:0.2Ω(分解能0.01Ω)~1600Ω(分解能20Ω) 10レンジ,0.02Ω未満ゼロサプレス,基本確度:±1.5%rdg,±0.02Ω, 電流測定:20.00mA(分解能0.01mA)~60.0A(分解能0.1A),5レンジ, 0.05mA未満ゼロサプレス,基本確度:±2.0%rdg,±0.05mA 最大許容電流:AC100A連続,AC200A 2分間, 対地間最大定格電圧:AC600V,メモリ保存数:2000個
耐電圧/絶縁試験器							
超高電圧交流耐圧試験器	計測技術研究所	7473	28017900	1カ月	380,000	996,000	超高電圧AC耐圧試験器,出力:20kVAC/10mA, AC出力電圧:0~20.00kV,ランプアップ:0.1~9.999s, ランプダウン:0.1~9.999s, 入力電圧:AC100/200V,質量:22.5kg, USB,RS232C
直流電源							
直流安定化電源	菊水電子工業	PAN16-18A	27057000	1カ月	32,000	163,000	0~16V,0~18A,入力:AC100V単相,デジタル表示
直流安定化電源	菊水電子工業	PAV36-24	27111200	なし	80,000	281,000	0~36V,0~24A,入力:AC85~265V単相,800W,デジタル表示, 過電圧・過熱保護機能付,USB,RS232C/RS485シリアル通信標準装備, 並列運転機能(最大6台迄),同期運転機能付
直流安定化電源	菊水電子工業	PMM18-2.5DU	27016700	1カ月	18,000	83,000	デュアルトラック方式,0~±18V,2.5A,入力:AC100V単相, デジタル表示
直流安定化電源	菊水電子工業	PMM25-1TR	27016600	1カ月	25,000	90,000	デュアルトラック方式(3出力),0~±25V,1A,0.5~6V,5A, 入力:AC100V単相,デジタル表示,リモートセンシング機能
直流安定化電源	菊水電子工業	PMX250-0.25A	27105700	1カ月	24,000	73,000	0~250V,0~0.25A,入力:AC100V単相,デジタル表示, LAN(LXI),USB,RS232C標準添付,外部アナログリモートコント ロール,モニタ&ステータス信号出力,CV,CC優先起動機能 ※取扱説明書はCD-ROMです。
直流安定化電源	高砂製作所	ZX1600HA	27072100	1カ月	190,000	510,000	ズーム電源,0~640V,0~20A(640V時最大2.5A,80V時最大20A), 入力:AC85V~250V単相,デジタル表示,1600W,RS232C,RS485標準装備, 外部アナログ制御・アナログモニタ装備,内部抵抗可変機能, 変換方式:スイッチング方式
直流安定化電源	キーサイト・テクノロジー	E3648A	27118100	1カ月	48,000	176,640	デュアル出力DC電源,出力数:2,合計出力電力:100W, 0~8V/0~5A,0~20V/0~2.5A(1,2ch設定可能) GPIB/RS232C付,質量:9.2kg Op,0E9(入力:AC100V単相AC±10%,47~63Hz), ABJ(日本語マニュアル)
モジュラ電源システム・メインフレーム	キーサイト・テクノロジー	N6700C	27125600	1カ月	120,000	393,126	モジュラ電源システム・メインフレーム(4スロット), GPIB,10/100BASE-T,USB,2.0付 Op,N6708A(フィルター・パネルキット) ※プラグイン・モジュールは含まれておりません。
モジュラ電源システム・モジュール	キーサイト・テクノロジー	N6761A	27072300	1カ月	150,000	359,295	N6700シリーズ用高精度DC電源モジュール 出力電圧:50V,出力電流:1.5A,出力電力:50W, リップルノイズ:4.5mVpp/2mArms
直流安定化電源	テクシオ	PSF400H	27083200	1カ月	42,000	190,000	高圧型フレキシブルレンジDC電源 0~800V, 0~3A(800V時最大0.5A/133V時最大3A),入力:AC100V~240V単相, デジタル表示,400W,シーケンス機能,外部コントロール機能, 変換方式:スイッチング方式,GNケーブル,電源コード付属
直流安定化電源	テクシオ	PSW1080L30Y1	27112800	1カ月	120,000	280,000	ワイドレンジ直流電源,0~30V,0~108A(30V時最大36A/10V時最大108A), 入力:AC100V~240V単相,デジタル表示,スイッチング方式,1080W, ロギング機能付,アナログ制御,USB/LAN標準装備,電源コード付属
直流安定化電源	テクシオ	PW36-1.5AD	27120800	1カ月	28,000	114,800	2出力電源,0~+36V/0~1.5A,0~-36V/0~1.5A,デジタル表示, 入力:AC100V単相/AC115V単相/AC200V単相/AC230V単相
GPIB/USBインタフェースボード	テクシオ	IF41GU	27065100	1カ月	25,000	46,000	PW-A/PAR-Aシリーズ用 GPIB/USBコントロールボード

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2022年 10月号

有効期限:2022年 11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
交流電源 (AVR)							
プログラマブル交流電源	エヌエフ回路設計ブロック	DP090RS	27119400	1カ月	980,000	3,868,000	プログラマブル交流電源。電力容量:9kVA。単相2線。 AC出力電圧:0V~155V(100Vレンジ),0V~310V(200Vレンジ), 最大出力電流:90A/45A, 周波数:40Hz~550Hz(AC),1Hz~550Hz(AC+DC), DC出力電圧:-220V~+220V(100Vレンジ),-440V~+440V(200Vレンジ), 計測機能:電圧(実効値,直流平均値,ピーク値),電流(実効値,直流平均値, ピーク値,ピークホールド値),電力(有効電力,皮相電力,無効電力), 高調波電流:40次まで,負荷力率,クレストファクタ,同期周波数,CO2排出量, AGC/拡張計測,外部信号入力,シーケンス/電源変動試験機能,GPIB Op.電源ケーブル,入力ケーブルホルダ,出力ケーブルホルダ
充放電試験器							
充放電電源ユニット	菊水電子工業	PFX2021	27077800	なし	220,000	416,000	PFX2000シリーズ 充放電電源ユニット 出力数:1,充放電電流範囲:0mA~10000mA,充放電電圧範囲:0V~20,000V, 充放電モード:CC/CC-CV/PWM/パルス,最大充放電電力:200.00V, 測定パラメータ:電圧/電流/容量/電力量/温度/High電圧/Low電圧, Op.TL07-PFX(負荷ケーブル7m)
PFX2000シリーズコントロールユニット	菊水電子工業	PFX2121	27076800	1カ月	38,000	60,000	PFX2000シリーズ コントロールユニット PC接続用のUSBケーブル標準添付
PFX2000シリーズインピーダンス測定ユニット	菊水電子工業	PFX2211	27099000	1カ月	132,000	405,000	PFX2000シリーズ用インピーダンス測定ユニット, Op.TL02-PFX(3m)(インピーダンス測定用ケーブル 3m)
PFX2000シリーズ5ユニット用フレーム	菊水電子工業	PFX2332	27076900	1カ月	80,000	250,000	PFX2000シリーズ 5ユニット用フレーム, AC入力(定格:AC200V~240V,50/60Hz,単相, 消費電力:定格出力時4000VA(5台のPFX2021定格動作時)
電子負荷装置							
直流電子負荷装置	菊水電子工業	PLZ50F-150U5	27072600	1カ月	180,000	792,000	5ch,構成:PLZ150U(モジュール)×5+PLZ50F(フレーム)×1, 動作電圧:DC1.5~150V,最大入力電流:DC30A,最大入力電力:150W 定電流モード:DC0~30A/0~3.0A/0~300mA, 定抵抗モード:OPEN~100mΩ/~2Ω/~20Ω, 定電圧モード:DC1.5~150V/1.5~15V, インタフェース:GPIB/RS232C標準装備 ※直流専用用品のため、交流での使用はできません。
交流電子負荷装置	計測技術研究所	3260A	27122500	なし	250,000	680,000	交流電子負荷装置,定格電力:1200W,定格電流:12Arms, 定格電圧:50~300Vrms,入力:AC100V/200V±10% 50/60Hz
変圧器 (トランス)							
ダウントランス	山菱電機	YE-15	27125700	なし	15,000	37,500	ダウントランス,(200V~240V電源地区用), 入力電圧:200V/220V/230V/240V(切替なし), 出力電圧:90V/95V/100V/110V, 容量:1.5kVA,質量:13kg, 入力プラグ形状:C型,出力ケーブル形状:A型(各電圧毎に1個)
ノイズカットトランス							
ノイズフィルタ付トランス	富士電機	FFTDA1K	27009600	1カ月	30,000	89,200	TRAFY(トラフィー) ノイズフィルタ付トランス, 一次電圧:100V(電源コード付),二次電圧:100V(出力コンセント×2付), 容量:1kVA,質量:13.2kg
DC/ACインバータ							
DC-ACインバータ	アルファシステム	2KG100-100A	27082600	1カ月	150,000	318,000	正弦波DC-ACインバータ 出力:2kVA,入力電圧:DC75~134V, 出力電圧:AC100V,周波数50/60Hz(切替),並列運転はできません
無停電電源 (UPS)							
無停電電源	富士電機	PEN102J1C	27130800	なし	29,000	112,000	【ご利用前の注意事項】 本製品は、停電・瞬電時に機器を正常にシャットダウンさせる用途であり、保管冷蔵庫(冷凍庫)のバックアップ電源の用途には使用できません。 また、人命に直接関わる医療用機器や故障すると社会的・公共的に重大な損害や影響を与える可能性がある用途への使用不可とさせていただきます。 交流出力:1kVA/800W,単相2線, 出力電圧:AC100/110/120V,50/60Hz, 常時インバータ方式,バックアップ:5分間,入力:AC80~140V

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2022年 10月号

有効期限:2022年 11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
フィルタ							
フィルタ	エヌエフ回路設計ブロック	P81	19399000	なし	30,000	133,000	MS500シリーズ用フィルタユニット,周波数:0.1Hz~1.6kHz,1ch,減衰傾度:24dB/Oct,入力インピーダンス:1MΩ,フィルタ:LPF・HPF,入出力:±10V,Op.BNC-BNCケーブル(1m)×1,別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要
機械振動計/チャージアンプ							
振動計ユニット	リオン	UV05A	50030200	なし	35,000	200,000	1ch,測定範囲0.001~10000m/s ² ,周波数範囲0.5Hz~30kHz(加速度),最大入力10 ⁹ pc/±10Vpp,出力AC/DC ※表示ユニットUV12/UV12Aが必要です(max10台連結可) ※UV05と仕様変わらず、混在使用可能
チャージアンプ2CH	リオン	UV06A	50029900	なし	45,000	170,000	2ch,測定範囲0.01~10000m/s ² ,周波数範囲0.5Hz~30kHz(加速度),最大入力電荷100.000pC,AC出力のみ,max12台(24ch)連結可,G測定不可 ※バッテリーユニット(BP07)が必要
汎用振動計	リオン	VM82	50027700	1カ月	80,000	250,000	汎用振動計,せん断型圧電式加速度ピックアップPV57(付属),加速度:0.02~200m/s ² (1Hz~5kHz),速度:0.1~1000mm/s (10Hz~1kHz),変位:0.001~100mm(10Hz~500Hz),交流/直流出力,メモリ1000個,単3×4
ポータブル振動計	IMV	VM3004SI	50021700	1カ月	48,000	281,000	1ch,振動ピックアップVP3004付,変位10,100,1000μmp-p3レンジ,速度1,10,100mm/s(3レンジ),加速度1,10,100m/s ² (3レンジ),振動数10~1000Hz,(SI表示対応)出力AC/DC/TUNE付,Op.MB-PB(マグネット)
圧力計(デジタルマノメータ)							
圧力キャリブレータ	横河計測	CA700	51128000	1カ月	195,000	530,000	ゲージ圧 測定レンジ正圧0~200kPa,負圧-80~0kPa,測定表示範囲~2400.00kPa,分解能0.001kPa,測定精度6ヶ月:正圧25~200kPa±0.02%,0~25kPa±0.005kPa,負圧±(0.2%+0.08kPa),1年:正圧25~200kPa±0.02%,0~25kPa±0.012%,負圧±(0.2%+0.09kPa),応答時間2.5s以下,許容入力2.7kPaabs~500kPagauge,直流電流測定レンジ20mA,分解能1μA,測定範囲0~±20mA,入力抵抗10Ω以下,レンジ100mA,分解能10μA,測定範囲0~±100mA,入力抵抗10Ω以下,直流電圧測定レンジ5V,分解能0.1mV,測定範囲0~±5V,入力抵抗約1MΩ,レンジ50V,分解能1mV,測定範囲0~±50V,入力抵抗約1MΩ,直流電流発生レンジ20mA,分解能1μA,発生範囲0~±20mA,直流電圧発生レンジ5V,分解能0.1mV,測定範囲0~±5V,電源アルカリ単三電池6本,質量約2kg
回転計/ストロボスコープ							
デジタルハンドタコメータ	小野測器	HT5500	04012800	なし	16,000	71,500	接触・非接触式デジタルハンドタコメータ 表示5桁,非接触6~9999r/min 接触6~2000r/min,測定時間1秒,精度:表示値±0.02%,単4×4本,アナログ出力0~1V/F.S,バルス出力(出力端子別) Op.ACアダプタ:PB-7080またはPB-7090, アナログ出力ケーブル:AX501(2m φ2.5ピンプラグ~BNC)x1本 付属:反射マーク(12mm角の反射マーク25枚/1シート)
物理量測定器(その他)							
ポータブルバランス	昭和測器	MODEL-7102A	54029600	1カ月	181,800	494,000	ポータブルバランス/フィールドバランス 適応検出器MODEL2007(標準付属),測定レンジ10/30/100/300/1000μmP-P フルスケール,回転数範囲600~30,000rpm,フィルタ特性 バンドパスフィルタQ=10,300~30,000rpm(1レンジ),3,000~30,000rpm(10レンジ),モニタ出力±1V F.S.5mA F.S.,ストロボスコープ キセノンランプ 閃光時間5~10μs,電源AC100V OP:検出器延長ケーブル20m
ビデオ/ディスプレイ信号発生器							
TG700用デジタル・ビデオ・ゼネレータ	テクトロニクス	DVG7	24043900	なし	165,000	549,800	TG700用デジタル・ビデオ・ゼネレータ Op.BK(SDIブラック信号追加)
プログラマブルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG870B	24067100	なし	360,000	1,520,000	プログラマブルビデオ信号発生器 ユニット選択式にて各種信号に対応 最大RGB各16ビット対応の高速描画エンジン搭載,最大4096×4096のビデオメモリ内蔵,最高340MHzのクロックレート,HDMI Ver.1.3a対応,HDCP,CEC,xVCC,Lip-sync,DeepColor等の機能を装備, 搭載ユニット/VM1811:PCアナログ,VM1812:TVエンコーダ VM1817:HDMI
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24083200	なし	860,000	3,750,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等), 搭載ユニット/VM1876-M0:HDMI2.0(4ch),ドットクロック最大300MHz, VM1876-M5:SDIユニット 3G-SDI,HD-SDI(シングルLink デュアルLink),SD-SDI, VM-1876-M8(HDMI6GPHY HDCP2.2 IF BOARD(OUT), Op.4K評価画像ライブラリ,

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2022年 10月号

有効期限:2022年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

33220A

(型番コード 18022800)

ファンクション/
任意波形・発生器
キーサイト・テクノロジー

販売価格

66,000円

(メーカー定価 360,842円)



NBM520

(型番コード 13022300)

高周波電磁界測定器
ナルダS・T・S

販売価格

378,000円

(メーカー定価 1,260,000円)



RSA607A

(型番コード 07237700)

USBリアルタイム
・スペクトラム・アナライザ
テクトロニクス

販売価格

572,000円

(メーカー定価 1,830,600円)



MD8475A

(型番コード 32264400)

シグナリングテスト
アンリツ

販売価格

4,500,000円

(メーカー定価 22,700,000円)



S331E

(型番コード 12076700)

サイトマスタ
アンリツ

販売価格

225,000円

(メーカー定価 1,022,000円)



E5092A

(型番コード 12048400)

マルチポートテストセット
キーサイト・テクノロジー

販売価格

1,456,000円

(メーカー定価 4,850,217円)



16950B

(型番コード 09052200)

667Mステート/
4GタイミングLAモジュール
キーサイト・テクノロジー

販売価格

810,000円

(メーカー定価 5,059,328円)



CIQ-100

(型番コード 32299100)

CABLEIQ配線検証テスト
フルーク・ネットワークス

販売価格

90,000円

(メーカー定価 281,000円)



LE2500

(型番コード 32237900)

マルチプロトコルアナライザ
ラインアイ

販売価格

50,000円

(メーカー定価 198,000円)



VA1842

(型番コード 24079700)

HDMIプロトコルアナライザ
アストロデザイン

販売価格

990,000円

(メーカー定価 3,900,000円)



レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2022年 10月号

有効期限:2022年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ファンクションジェネレータ/任意信号発生器							
マルチファンクションジェネレータ	エヌエフ回路設計ブロック	WF1947	18037400	1カ月	54,000	198,000	1ch,周波数範囲:0.01μHz~30MHz,振幅分解能:16ビット,出力波形:内蔵7波形・任意波形,出力電圧:20Vpp/開放,出力インピーダンス:50Ω,保存波形総量:128波または4Mワード,設定メモリ数:10,入出力フローティング,GPIB,USB,最大6台迄同期運転可能
ファンクション/任意波形発生器	キーサイト・テクノロジー	33220A	18022800	なし	66,000	360,842	ファンクション/任意波形ジェネレータ 1μHz~20MHz(正/方),500μHz~5MHz(パルス), 1μHz~200kHz(ランブ/三角),1μHz~6MHz(任意) 正/方/三/ランブ/ノイズ/任意波形,パルス, 10mVpp~10Vpp,50Ω,BNC, AM/FM/FSK/バースト/PM/PWM変調機能, 電圧分解能:14ビット,GPIB/USB/Ethernet付, Op.001(外部クロック・リファレンス),ABJ(和文取説)
RFパワーメータ(終端型)							
USBパワーセンサ	アンリツ	MA24118A	03133200	なし	150,000	394,000	周波数範囲:10MHz~18GHz,-40~+20dBm,USB2.0
携帯電話用測定器							
シグナリングテスト	アンリツ	MD8475A	32264400	なし	4,500,000	22,700,000	シグナリングテスト:LTE/W-CDMA構成 標準構成:MX847501A,ハードウェアオプション:MD8475A-001, ソフトウェアオプション:MX847502A,MX847580A,MX847580A-050, ユーザインタフェース:MX847570A,MX847570A-010,MX847570A-050, LTEシステム:MD8475A-050,MX847550A,MX847550A-010, MX847550A-020,MX847550A-050, W-CDMAシステム:MD8475A-010,MX847510A,MX847510A-001, MX847510A-050,
デジタル無線機テスト/シグナルアナライザ							
セルマスタ	アンリツ	MT8212E	07204800	なし	280,000	3,114,380	セルマスタ(ケーブルアナライザ/スペクトラムアナライザ) [ケーブルアナライザ] 周波数範囲:2MHz~4GHz,リターンロス表示範囲:0~60dB(分解能:0.04dB), [スペクトラムアナライザ] 周波数範囲:100kHz~4GHz, Op.0025(妨害波解析機能),0031(GPS内蔵受信機能), 0033(CDMA空間電波測定機能),0034(EV-DO空間電波測定), 0042(CDMA RF測定機能),0043(CDMA復調機能), 0062(EV-DO RF測定機能),0063(EV-DO復調機能), 0541(LTE RF測定機能),0542(LTE 復調測定機能), 0546(LTE 空間電波測定機能),2000-1528-R(GPSアンテナ), OSLN50-1,760-243-R,15NN50-1.5C
モジュール型測定器							
PXIEシャーシ	キーサイト・テクノロジー	M9018A	31013200	なし	358,000	1,261,523	PXIE18スロットシャーシ,3U,システム帯域幅:最大8GB/秒, 非EMCタイプのフィルターパネル×18枚標準付属
PXIEエンベデッドコントローラ	キーサイト・テクノロジー	M9037A	31012900	なし	270,000	979,376	PXIE組み込みコントローラ CPU:i7-4700EQ 2.4GHz,RAM:4GB,240GB SSD, Op.M16(メモリ16GBへ増設),WE6(Win7・64bit)
PXIEベクトル・シグナルアナライザ	キーサイト・テクノロジー	M9391A	07232600	なし	1,560,000	6,553,647	PXIEベクトルシグナルアナライザ,4スロット占有, M9301A(シンセサイザ)+M9214A(デジタイザ)+M9350A(ダウンコンバータ)+ M9300A(基準発振器)の組み合わせ 周波数:1MHz~6GHz(Op.F06),解析帯域幅:160MHz(Op.B16), 安定度:<±0.5ppm/日,<±0.10ppm/年, 表示平均雑音レベル:-157dBm, 位相雑音性能:-119dBc/Hz(1GHz,10kHzオフセット), 50Ω,SMA(メス), Op.F06(1MHz~6GHz),B16(解析帯域幅160MHz), M10(1024MSaメモリ),300(10MHz/100MHzリファレンス), 012(コヒーレント用LO共有) * 別途シャーシ,コントローラ等必要です
スペクトラムアナライザ							
スペクトラムアナライザ	アドバンテスト	U3741	07139100	なし	264,000	1,100,000	ポータブルスペクトラムアナライザ 9kHz~2.2GHz, 分解能帯域幅:100Hz~1MHz,測定レンジ:-135~+30dBm 周波数基準安定度:2×10 ⁻⁶ /年,75Ω(OP15),GPIB,LAN, USB標準装備,バッテリー動作可能(別途バッテリー・チャージャが必要です) Op.15(75Ωインプット) CATV自動測定ソフトウェア(PU37516001-CD)
USBリアルタイム・スペクトラムアナライザ	テクトロニクス	RSA607A	07237700	なし	572,000	1,830,600	USBリアルタイム・スペクトラム・アナライザ,9kHz~7.5GHz 最大入力レベル:+33dBm, リアルタイム取込帯域:40MHz,SignalVu-PCソフトウェア添付 Op.04(トラッキング・ジェネレータ), Op.119-6609-00(アンテナ:30MHz~300MHz), 103-0045-00(N-BNC変換コネクタ), ※別途PCが必要です。PC条件:USB3.0インターフェイス必須

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2022年 10月号

有効期限:2022年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
スペクトラムアナライザ(ハンディ型)							
ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ	ローデシュワルツ	FSH4/14	07210400	なし	300,000	1,439,000	9kHz~3.6GHz,-118~+15dBm,50Ω,N型,プリアンプ、トラッキングジェネータ内蔵 Op.HA-Z206(リチウムイオンバッテリー) Op.HA-Z203(バッテリーチャージャー)、 HA-Z202(12V電源),HA-Z221(ハードケース)
ネットワークアナライザ周辺機器							
オープン/ショート/ロード	アンリツ	OSLN50-1	12043100	なし	15,000	79,000	サイトマスタ用精密オープン/ショート/ロード DC~6GHz,42dB,50Ω,Nオス
マルチポートテストセット	キーサイト・テクノロジー	E5092A	12048400	なし	1,456,000	4,850,217	拡張可能マルチポート・テストセット 50MHz~4.5/8.5GHz, Op.08C(E5071C-44x/48x用ケーブル/アダプタ)、 020(フルクロスバー/10ポート,最大/22ポート)
ケーブル/アンテナアナライザ							
サイトマスタ	アンリツ	S331D	12040700	なし	150,000	1,086,000	周波数範囲:25~4000MHz,周波数分解能:100kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N-J。 Op.3(LCDカラーディスプレイ/現在は標準)、 OSLN50-1(オープン/ショート/ロード)、 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12060400	なし	225,000	1,110,780	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス)、 Op.0031:GPS受信機能,OSLN50-1(オープン/ショート/ロード)、 15RNF50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m, 2000-1528-R:GPSアンテナ
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12063500	なし	225,000	1,091,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス)、 Op.0031:GPS受信機能,OSLN50-1(オープン/ショート/ロード)、 15NNF50-1.5C:テストポートケーブル1.5m 2000-1528-R:GPSアンテナ
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12076700	なし	225,000	1,022,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス) Op.OSLN50A-8(オープン/ショート/ロード)、 15NNF50-1.5C:(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12055900	なし	225,000	1,042,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50-1(オープン/ショート/ロード)若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード)、 15RNF50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m)、 760-256-R(運搬ケース)
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12056200	なし	225,000	995,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード)、 15RNF50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m)、 2000-1676-R(ソフトキャリングケース:標準添付品)
電磁界モニタ							
高周波電磁界測定器	ナルダS・T・S	NBM520	13022300	なし	378,000	1,260,000	高周波電磁界測定器 周波数、測定レンジ(CW)プローブによる 表示レンジ:0.0001~9999(4桁) Op.磁界プローブ(HF3061):周波数300kHz~30MHz, 測定レンジ(CW):0.012~16A/m
光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)							
光パワーメータ	アンリツ	CMA5	03123400	なし	14,400	59,200	光パワーメータ(5P100-SC)、 校正波長:850/1300/1310/1490/1550/1625nm(SM/MMファイバ)、 光パワー測定範囲:+10~-60dBm(標準モデル)、 電源:9Vアルカリ電池/ACアダプタ,SCコネクタ、 Op.CMA5-POUCH-A:キャリングポーチ,Z1525A:ACアダプタ
光パワーセンサ	エーディーシー	82314B	03166600	なし	25,000	110,000	光パワーセンサ 波長範囲:390~900nm、波長条件:405nm、650nm、780nm、 パワー範囲:-50~+20dBm
シングルモードファイバテストキット	グレイテクノス	850	03131900	なし	80,000	298,000	シングルモードファイバー・テストキット 【製品構成】215:光パワーメータ,385H:LD安定化光源(1310nm/1550nm)、 180SC:SCコネクタアダプタ,181SC:SCコネクタアダプタ、 180JSC:SC-SC中継アダプタ,160SM-SC:リファレンスケーブル、 199CSA:キャリングケース
光パルス試験器(OTDR)							
アクセスマスタ	アンリツ	MT9082B2	03150600	なし	150,000	1,066,300	アクセスマスタ(エンハンスドモデル)、 Op.053(波長:1310/1550nm±25nm,SMF、 ダイナミックレンジ42/41dB),040(SCコネクタ)、 002(可視光源),010(プロテクタ),007(パワーメータ)、 B0583A(ハードキャリングケース)、

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2022年 10月号

有効期限:2022年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
端面確認スコープ							
光端面検査プローブ	EXFO	FIP-420B-UPC	03176400	なし	150,000	700,000	光端面検査プローブ(FIP-420B:全自動型端面検査器), 最大倍率400倍オートセンシング,合否判定インジケータ搭載, FC-SCアダプタ用Tip(UPC),FC-SCコネクタ用Tip(UPC), SCアダプタ用Tip(APC),FC-SCアダプタ用Tip(APC), LCコネクタ用Tip(UPC),LCコネクタ用Tip(UPC), E2000コネクタ用Tip, 別途、PCが必要となります。
端面検査スコープ	Viaviソリューションズ	FBP-SE01	03131800	なし	50,000	263,000	光コネクタ端面検査スコープ 機器構成:プローブ + モニタ, FBPプローブ(倍率:200倍), プローブチップ:SC/LC/2.5mm/1.25mm各1個,ケース付, 3.5インチTFT LCD(FBP-HD2)
誤り率測定器							
12.5GBIT/S誤り検出器	アンリツ	MU181040A	32238200	なし	440,000	3,260,000	MP1800A用ユニット, 12.5Gbit/s誤り検出器 Op.002(0.1~12.5Gbit/s),020(クロック再生), 030(クロック位相可変)
12.5Gbit/s誤り検出器	アンリツ	MU181040A	32244300	なし	350,000	2,610,000	MP1800A用ユニット,12.5Gbit/s誤り検出器 Op.002(0.1~12.5Gbit/s),030(クロック位相可変)
14Gbit/s誤り検出器	アンリツ	MU181040B	32293100	なし	550,000	3,745,000	MP1800A用ユニット,14Gbit/s誤り検出器 Op.002(0.1~14Gbit/s),020(クロック再生), 030(クロック位相可変)
28/32GBIT/SED	アンリツ	MU183040B	32282800	なし	1,600,000	12,285,000	MP1800A用 28Gbit/s ED Op.020(2ch ED)
4タップエンファンス	アンリツ	MP1825B	32296600	なし	2,000,000	7,500,000	4タップエンファンス Op.002:28Gbit/sオペレーション,006:32Gbit/s拡張
ネットワーク試験機							
アクセスワン10GBE TESTER	NECネットワークスアイ(株)	1072A	32245600	なし	540,000	1,800,000	アクセスワン 10GBE TESTER 10GBASE-LR(XFP)対応.オプションによりSR/ERにも対応可。 ワイヤレートのトラフィック生成可能.回線品質測定(フレームロス、遅延、 ゆらぎ、帯域)、PingまたはEthernet OAMによる接続性確認。 外部出力:USB2.0 電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプタ) Op.10GBASE-LR用XFP
10G用光アクセサリセット ER	NECネットワークスアイ(株)	1932C	32288600	なし	159,000	530,000	10G用光アクセサリセット(ER):1072A用 10GBASE-ER用XFP:1個 LC-SC型シングルモード光ファイバ(2m):2本 LC-LC型シングルモード光ファイバ(2m):2本
CABLEIQ配線検証テスト	フルーク・ネットワークス	CIQ-100	32299100	なし	90,000	281,000	ケーブルタイプ:UTP・STP・FTP・SSTP・RG6・RG59・オーディオ・セキュリティ配線 検証オートテスト:10/100/1000BASE-T・VOIP・1394b・S100・TELCO・ワイヤーマップのみ・同軸
10G SDH/イーサネットテスト	EXFO	FTB1V2-PRO	32291500	なし	800,000	3,940,000	型番:TK-1v2-PRO-FTB-870v2-SONET-SDH -52M-155M-2488M-9953M-GigE-10GigE-OTU2, 構成:-FTB-870v2 10Gb/s NetBlazer Multi-Service Module, ▼試験インタフェース GigE,10GigE, SONET:OC-1/3/48/192.SDH:STM-0/1/16/64.OTU2, ▼添付トランシーバ(下記各1式) 1)FTLF8519P3BNL 1G SFP(GigE 850nm,LC,MMF,<550m), 2)FTLF1421P1BCL 1G SFP(GigE 1310nm,LC,SMF,<10km), 3)FTLX1472M3BCL SFP+(10GigE 1310nm,LC,SMF,<10km).
ハンドヘルドSDHテストセット	VeEX	TX150E+	32286100	なし	170,000	1,150,200	TX150E+(Z04-00-006P)52M/155M SDHテストセット Op.52M/155M光テスト(499-05-043),1310nmIR(15km) SFP(301-01-004G),1310nmIR(40km)SFP(301-01-005G), 1550nmLR(80km)SFP(301-01-006G)
ハンドヘルドSDH/イーサネットテスト	VeEX	TX300E	32269800	なし	450,000	4,132,000	ハンドヘルドSDH/イーサネットテスト(Z04-00-002P) Op.Z66-00-058P:10G Optical and 8G Fibre Channel Interface,499-05-109:10G APS,499-05-124:STM64/OC-192 Mapping, 499-05-122:MX300 10GE LAN, 01-04-002G:10GBASE-LR(1310nm 10Km)
ハンドヘルド100Gテスト	VeEX	RXT1200/6000	32298800	なし	1,700,000	10,036,000	フィールド型 100Gbpsテスト インタフェース:100GE-CFP2-LR4,SFP+1310nm(10km)10G ■スループットテスト/BERT/RFC2544/遅延時間測定, SDT測定/ループバック機能/マルチストリーム機能/オートテスト機能 OP.10G OTU2/SDH/SONET

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2022年 10月号

有効期限:2022年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
10Gトランスポートモジュール	Viaviソリューションズ	C1010V2	32274600	なし	400,000	6,438,000	C1010V2: Dual Port 10G Capable MSAMv2-Ship(10/4G), CPXFP:XFP Physical Interface Module, CPSFP:SFP Physical Interface Module, CXFP-10G-3-1(XFP9.95G-11.1G&10GigE&10G FC,1310nm,10km,SR1), CXFP-10G-5-1(XFP8G-11.1G&10GigE&8/10G FC,1550nm,40km,IR2), CSFP-1G-CU(SFP10/100/1000M CopperRJ45), CSFP-2G5-3-1(SFP2.7G-155M&GigE&2G/1G FC,1310nm), CTE1E3E4STM1E(E1/E3/E4/STM1e Test),
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	MTS8000V2	32267900	なし	90,000	1,085,000	光ネットワークテスタ本体 EM8000E:バッテリーモジュール付本体,TFTカラーディスプレイ,HDD, C8200: Dual Module Carrier,E80HCASE1:ハードケース ※別途モジュール必要
SFP+LRモジュール	アンリツ	G0239A	32242900	なし	30,000	150,000	MU120138A用SFP+ 10G-LR(1310nm)モジュール
SFP+モジュール	アンリツ	G0316A	32285900	なし	39,800	132,600	SFP+モジュール(10G ER/EW 1550nm 40Km)
CFP2-CFP4アダプタ	アンリツ	J1665A	32290600	なし	300,000	1,200,000	ネットワークマスタ(MT1000A, MT1100A)のCFP2スロットに挿入し、CFP4光モジュールを使用する為のアダプタ。
CFP2-QSFP28アダプタ	アンリツ	J1686A	32298500	なし	330,000	1,300,000	CFP2-QSFP28変換アダプタ
CFP2-QSFP28変換アダプタ	アンリツ	J1686B	32299500	なし	370,000	1,300,000	CFP2-QSFP28変換アダプタ
データクオリアナライザ	アンリツ	MD1230B	32167300	なし	194,000	1,495,500	データクオリアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要), 本体スロット数:5, RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP, Op.Z0541A(USBマウス)
データクオリアナライザ	アンリツ	MD1230B	32226300	なし	300,000	2,345,500	データクオリアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応, 最大320ポート/本体8台まで接続可能, 本体スロット数:5(別途モジュール必要), RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力,3.5 FDD,OS:WindowsXP, OP.02(GPIB),03(イーサネット),06(TCIインターフェース), 11(パケットBER測定),13(XENPAK測定),16(リンクフォールトシグナリング), Z0541A(USBマウス)
10M/100Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120101A	32135900	なし	180,000	1,200,000	MD1230A用10M/100Mイーサネットモジュール 10BASE-T/100BASE-TX対応,ポート数:8ポート, コネクタ:RJ45,全/半二重,キャプチャバッファ:8Mbyte/ポート
10/100/1000Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120121A	32171900	なし	300,000	1,980,000	MD1230B用10/100/1000Mイーサネットモジュール ポート数:4ポート(RJ45)
10/100/1000Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120121A	32254200	なし	594,000	1,980,000	MD1230B用10/100/1000Mイーサネットモジュール ポート数:4ポート(RJ45)
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32218100	なし	190,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 100BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による), ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), 別途SFPモジュールが必要です。
10GBイーサネットモジュール	アンリツ	MU120138A	32242800	なし	900,000	6,000,000	MD1230B用10GBイーサネットモジュール 10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる) ポート数:4ポート/SFP+(LC) 別途SFP+モジュールが必要です。
10GBイーサネットモジュール	アンリツ	MU120138A	32244500	なし	930,000	6,250,000	MD1230B用10GBイーサネットモジュール 10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる) ポート数:4ポート/SFP+(LC),OP.01(クロック測定) 別途SFP+モジュールが必要です。
SUNSET-SDH	サンライズテレコム	SSSDH-STM16J	32227200	なし	880,000	2,698,000	SUNSET-SDHテスタ SDH/PDHテスト,T-キャリアテスト, エラー注入,アラーム生成,ヒストグラム解析, Op.SSSTM1-13I/15L: STM0/1.1310nmLR+1550nmLR光/F.SSSDHJ-RJ45: 1.5M/2M RJ45コネクタ,SSSDHJ-SC-SM:SCUPC,SM光 コネクタ,SWSDHJ-129:1.5M ATMテスト機能,SWSDHJ-130: 2M ATMテスト機能,SWSDHJ-132:34M/155M ATMテスト機能, SA605:キャリングケース,SS436:RJ45-BNC変換ケーブル×2本

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2022年 10月号

有効期限:2022年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
プロトコル/バスアナライザ							
BLUETOOTH プロトコルアナライザ	Frontline	BPA600	32281700	なし	320,000	3,620,000	Bluetoothバス・プロトコル・アナライザ Bluetooth Ver2.1,Ver2.1+EDR,Ver3.0,Ver3.1,Ver4.0/4.1/4.2(LowEnergy),ハードウェアI/F:USB2.0.
マルチプロトコルアナライザ	ラインアイ	LE2500	32237900	なし	50,000	198,000	マルチプロトコルアナライザ 通信速度:50bps~1Mbps,全二重時の最高速度:1Mbps,半二重時の通信速度:1Mbps,プロトコル:ASYNC/PPP/SYNC/BSC/HDLC/SDLC/ X.25,キャプチャメモリ:2.4MB,電池動作時間:8時間,電池充電時間:2.5時間
マルチプロトコルアナライザ	ラインアイ	LE8200	32244800	なし	158,000	560,000	50bps~4.0Mbps,インタフェース:RS232C・RS422/485(RS-530),キャプチャメモリ:100MB,5.7インチカラーディスプレイ,対応外部メモリ:CFカード
USB2.0プロトコル・アナライザ	テレデザイン・レクROI・ジャパン	USBAT32-PRO	32268400	なし	250,000	800,000	Advisor T3(USB2.0プロトコルアナライザ)解析ポート:1チャンネル(USB2.0 LS/FS/HS対応),レコーディングバッファ:1GB,キャリングケース付 ※別途制御用PC必須(OS:Windows XP,Vista,7 USB2.0ポート:2個以上あることが望ましい)
USB3.1プロトコル・アナライザ	テレデザイン・レクROI・ジャパン	USB-TOP3-V06-X	32298900	なし	2,100,000	7,270,000	Voyager M310C USB3.1(SuperSpeed)Analyzer System USB3.1 Gen2(最大10Gbps)※USB3.1 Gen1(最大5Gbps)も対応.
MPEG2-TS解析装置	アストロデザイン	TS7815	32196800	なし	280,000	900,000	MPEG2-TSポータブルアナライザ TS入力:DVB-ASI(2系統)ビットレート/70Mbps(最大), TS出力:DVB-ASI(入力1のみスルーアウト), 入出力バケット:188および204バイト,PID単位でのビットレートモニタ,リアルタイムPCRジッタ測定,PSI構造解析,PTS解析,TSエラー検出機能,TSキャプチャ機能,外部モニタ出力:D-sub15ピン,DVI-I,CFスロット
HDMIプロトコルアナライザ	アストロデザイン	VA1842	24079700	なし	990,000	3,900,000	HDMIプロトコルアナライザ(HDMI2.0対応),各プロトコル計測(3D,ARC, HDCP(Ver1.4/2.2),CEC,EDID等), Pixel Clock周波数:25~600MHz(DataRate:Max6Gbps),音声サンプリング周波:最大192KHz(8CH), Op.CTS,I2S,スルーモード対応BDX(外付け),オシロスコープ接続用ケーブル,
デジタル放送用測定器/MPEG評価機器							
MMT/TLVステーション	営電	1708A	24084700	なし	2,000,000	8,000,000	MMT/TLVステーション(記録再生機) MMT・TLV入力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, MMT・TLV出力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, 内蔵HDD容量:500GB, 時刻同期(NTP):RJ-45 1系統 100BASE-TX/10BASE-T
ロジックアナライザ(モジュール型)							
667Mステート/4GタイムングLAモジュール	キーサイト・テクノロジー	16950B	09052200	なし	810,000	5,059,328	169XX用 差動入力, 1.2GHz(ハーフch)・600MHz(フルch)タイミング667MHzステート・アナライザモジュール, 4GHzタイミングズーム68ch, トレース・メモリ:1Mビット, 別途90ピン対応プローブ必要

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2022年 10月号

有効期限:2022年 11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



16

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

LHU123

(型番コード 51104500)

ライトスペック
恒温恒湿器-20/85
エスペック

販売価格

380,000円

(メーカー定価 1,525,000円)



HRS030A20B

(型番コード 51153100)

サーモチラー
SMC

販売価格

257,000円

(メーカー定価 557,700円)



FP50HE

(型番コード 51136800)

高低温用サーキュレータ
ユラボジャパン

販売価格

590,000円

(メーカー定価 1,575,000円)



UV1850

(型番コード 80167600)

分光光度計
島津製作所

販売価格

650,000円

(メーカー定価 1,500,000円)



CM2600D

(型番コード 80088000)

分光測色計
コニカミノルタジャパン

販売価格

480,000円

(メーカー定価 1,642,000円)



KC31

(型番コード 80168700)

パーティクルカウンタ
リオン

販売価格

398,000円

(メーカー定価 1,700,000円)



INFINITY-CLW

(型番コード 80155400)

濁度計
JFEアドバンテック

販売価格

220,000円

(メーカー定価 980,000円)



6712

(型番コード 80091200)

ウォーターサンプラー
ISCO

販売価格

256,000円

(メーカー定価 937,000円)



WMT52

(型番コード 50053300)

超音波風向風速計
ヴァイサラ

販売価格

130,000円

(メーカー定価 538,000円)



HMT333

(型番コード 51076600)

温湿度センサー
ヴァイサラ

販売価格

102,000円

(メーカー定価 355,600円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2022年 10月号

有効期限:2022年 11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
小型環境試験器							
ライトスベック恒温恒湿器 -20/85	エスベック	LHU123	51104500	1カ月	380,000	1,525,000	ライトスベック恒温恒湿器:-20~+85°C/40~95%RH, 実測外寸:W670×H1295×D1055mm, 内寸500×750×590mm,ケーブル孔φ25mm,AC100V,キャスタ ※長期使用の場合991578(ウイック)が必要です。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
大型恒温恒湿器							
ワークオペレーション型低 温恒湿器	エスベック	WU200	51135100	1カ月	560,000	2,093,000	WU200(51063900)の左右2箇所にΦ100ケーブル孔追加改造 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
急速昇降型低温恒湿槽	カトー	SP-61NX-A	51154200	1カ月	1,600,000	3,767,000	急速昇降型低温恒湿槽(NEXISシリーズ),-60~+150°C, 昇温-60→150°C5分以内,降温150→-60°C20分以内,3相AC200V13.8kVA 外寸W630×H952×D720mm,内寸300×210×280mm(改造あり) 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
高度加速寿命試験装置							
高度加速寿命試験装置	エスベック	EHS411MD	51136900	1カ月	4,200,000	9,707,000	高度加速寿命試験装置(HAST CHAMER),Air-HAST機能2段階積み, 温度:+105.0~+162.2°C,湿度:75~100%RH,圧力:0.020~0.392MPa, 内寸W255×H255×L318mm,18L,2,外寸W760×H1795×D1000mm, AC200V,30A, Op.エアースト(空気残留モード)×2,タイムシグナル×2, 試験信号端子36ピン増し(上下段)
精密空調機器							
スポットエアコン	ダイキン工業	SUBSP1CS	51123700	1カ月	104,000	345,400	産業用スポットクーラー外寸:1050×420×430mm(ダクト除く),AC100V 運転可能周囲温度:10°C~45°C,冷媒R407C, Op.延長ダクト:Φ125×3m, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温・乾燥器							
精密恒温器	ヤマト科学	DF611	51105300	1カ月	138,000	490,000	精密恒温器,室温+10~260°C,温度分布精度±1.5°C(at260°C) 外寸W1200×D780×H1000mm,内寸W600×D600×H600mm 強制送風循環及び換気,プログラム運転,自己診断機能, AC200V単相,20A,
精密恒温器	ヤマト科学	DF612	51142400	1カ月	180,000	490,000	精密恒温器,室温+15~260°C,温度分布精度±1.5°C(at260°C), 外寸W1200×D780×H1000mm,内寸W600×D600×H600mm, ケーブル孔33mm背面 強制送風循環及び換気,プログラム運転,自己診断機能, AC200V単相,20A,
真空乾燥器							
真空低温乾燥器	ヤマト科学	DP410	51121300	1カ月	290,000	1,292,400	40~200°C,101~0.1kPa,外寸W670×D669×H1500mm, 内寸450×450×450mm,91L,単相200V,15A Op.ロータリ真空ポンプ,オイルミストトラップOMT200A,真空配管セットD,
恒温液槽・チラー							
サーモチラー	SMC	HRS030A20 B	51153100	1カ月	257,000	557,700	サーモチラー(スタンダードタイプ),+5~40°C,冷却能力2.6kW(水温20°C時), 加熱能力0.6kW,定格流量7ℓ/min,タンク容量約5ℓ, 単相200V6A,出口口径RC1/2 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
精密液温制御ユニット	アピステ	PCU3310R	51152600	1カ月	649,000	1,297,000	空冷式精密チラー,-10~+80°C,冷却能力2.8kW(水温20°C時), 循環ポンプ流量18ℓ/min,揚程30m,タンク容量30ℓ,三相200V16.3A, 出口口径:RC3/4メス Op.循環水バイパスキットPCU-P002, ※電源ケーブル,配管継手類は付属してません。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
高低温用サーキュレータ	ユラボジャパン	FP50HE	51136800	1カ月	590,000	1,575,000	高低温用サーキュレータ設定可能温度範囲:-50~+200°C 水槽容積8ℓ,水槽寸法180×120×150mm,外部循環流量22L/min 外部循環入口/出口φ又は12mmニップル付属,AC200V ※外部循環用のホースは付属してません。開放系での循環は不可。 Op.200V⇒230V昇圧トランス。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2022年 10月号

有効期限:2022年 11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
顕微鏡							
白色LED照明装置	オリンパス	SZ-LW61D	80119700	1カ月	9,000	46,000	リングライト照明・白色LED照明装置(SZ4045、SZ61用) 乳白色フィルタ、ノイズフィルタ(電源ユニットに実装)
実体顕微鏡	ライカマイクロシステムズ	A60S	80170200	1カ月	103,000	251,000	工業用実体顕微鏡(シングルアームスタンド仕様)双眼 倍率5~30×、 作動距離122mm、スタンド最大伸長560mm、ベース寸法230×266mm、 LEDリング照明、 Op.LEDリングライト用拡散板
デジタルマイクロスコープ							
デジタルマイクロスコープ	ハイロックス	KH7700	80110500	1カ月	450,000	3,780,000	デジタルマイクロスコープ、撮像素子:1/1.8型211万画素CCD、 15型TFTカラー液晶、160GB/ハードディスク、CD-R/-RW、 DVDスーパーマルチドライブ、アナログRGB(UXGA、SXGA、XGA) ※レンズ等別途必要
ズームスナップオンレンズ X50-400	ハイロックス	MXG5040R Z	80154600	1カ月	302,000	1,230,000	AGS(自動校正選択機能)付50~400倍ズームスナップオンレンズ
DVM6A用中倍率レンズ	ライカマイクロシステムズ	10450705	80170700	1カ月	218,000	800,000	DVM6A用中倍率レンズ、モニタ倍率42~675×
分光光度計(UV-VIS-IR)							
分光光度計	島津製作所	UV1850	80167600	1カ月	650,000	1,500,000	ダブルビーム測光方式、190.0~1100.0nm、スペクトルバンド幅:1nm、 USB仕様、UVprobeソフトウェア、 プログラムモード:フォトメトリック/スペクトラム/定量/カイネティクス/ タイムスキャン/多成分分離定量/バイオメソッド
液体クロマトグラフ(LC)							
示差屈折率検出器	島津製作所	RID20A	80166900	1カ月	334,000	1,275,000	示差屈折率検出器、レンジ:0.01×10 ⁻⁶ ~ 500×10 ⁻⁶ RIU
放射線測定装置(サーベイメータ)							
シンチレーション式サーベイメータ	日立アラカメディカル	TCS172B	80151900	1カ月	216,000	490,000	NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ、γ線(50keV~3MeV)、 線量当量率:0.00~9.99 μSv/h、10.0~30.0 μSv/h、 計数率:0~30000s ⁻¹ 、電源:単2乾電池4本(動作確認用付属) エネルギー補償型、デジタル表示/アナログ指示表示、時定数3/10/30秒、 内部メモリに3000データ以上保存可能。(PCへのデータ転送は不可) ※校正定数が必要な場合、校正証明書必須となりますのでご注意ください。
色彩色差計							
分光測色計	コニカミノルタ ジャパン	CM2600D	80088000	1カ月	480,000	1,642,000	照明受光光学系:d/8・SCI/SCE同時測定、 測定波長範囲:360~740nm、測定波長間隔:10nm、 反射測定範囲:0~175%、 照明径/測定径:φ11mm/φ8mm・φ6mm/φ3mm、 Op.CM-S100W(色彩管理ソフトウェア)、CM-A32(ゼロ校正ボックス)、 CM-A148(ハードケース)、CM-A149(粉体カバーセット)
照度計							
色彩照度計	コニカミノルタ ジャパン	CL200A	80140800	1カ月	139,000	333,000	色彩照度計(光源の三刺激値・色度・色差・相関色温度・照度の測定可能) 測定範囲:0.1~99990lx(色度表示は5lx以上) 測定レンジ:オート(4レンジ)、USB
気中パーティクルカウンタ							
パーティクルカウンタ	リオン	KC31	80168700	1カ月	398,000	1,700,000	測方散乱方式(半導体レーザー)0.3/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0 μm 最大粒子個数濃度:28,000個/ℓ、流量:28.3ℓ/min、 カラー液晶、内蔵プリンタ USB接続、リチウム電池(動作時間3.5時間)またはAC100V アウトレット、ケース付
パーティクルカウンター用 プリンタ	リオン	KP06	50025100	1カ月	60,000	210,000	KC20/01D/01D1/03A1用プリンタ、7桁表示、粒径区分最大6段階、 粒径区分の選択、最大99回の繰り返し測定、最大9回までの空測定、周期測定、 KC01B/03は使用不可。
標準ガス分割器(希釈器)							
標準ガス発生器	堀場エステック	SGGU610	80090200	なし	223,000	715,780	標準ガス発生器、ゼロガス、大気精製方式、スパンガス、流量比混合法、 希釈率1/1000、発生流量2.5ℓ/min、 スパンガス原料:NO、SO ₂ 、ボンベ(N ₂ ベース)、濃度1vol%以下、 圧力50kPa(±20kPa)、AC100V、 Op.201-48067(ガス導管)、221-03106(ソケット)

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2022年 10月号

有効期限:2022年 11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
微小粒子状物質(PM2.5)測定装置(大気用)							
PM2.5自動測定器	東京ダイレック	SHARP5030	80141700	1カ月	1,380,000	4,420,000	PM2.5自動測定器(シェルタ付) ハイプリット方式(β線吸収法+光散乱法)、0~1/10mg/m ³ 、16.7ℓ/min USB可、出力:RS232C、0~1V、AC100V、330VA
作業環境用粉塵計							
ピエゾバランス 粉塵計	日本カノマックス	3521	80137200	1カ月	123,000	298,000	ピエゾバランス式(圧電結晶素子の振動数検出による、浮遊粉塵質量検出法) 10μm98% CUT、4μm50% CUT:作業環境用、0.01~5mg/m ³ 、1ℓ/min デジタル表示、交直両用(Ni-MH内蔵、乾電池は使用不可、ACアダプタ) ※プリンタが必要な場合は、別途DPU-H245が必要です
溶存酸素(DO)計(ハンディタイプ)							
溶存酸素電極11M	東亜ディーケーケー	OE270AAQ	80137400	1カ月	27,000	70,000	DO24P/31P用溶存酸素電極 11mケーブル付き
溶存酸素電極30M	東亜ディーケーケー	OE270AAS	80137500	なし	34,400	90,000	DO24P/31P用溶存酸素電極 30mケーブル付き
導電率計(ハンディタイプ)							
導電率計	東亜ディーケーケー	CM31P	80138300	なし	34,600	90,000	ポータブル電気伝導率計(本体)交流2電極法 ※セルが別途必要です 電気伝導率、電気抵抗率、塩分換算、温度表示 出力0~1VDC、RS232C、データメモリ1000データ 単3×2又はACアダプタ Op.ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、
導電率セル11M	東亜ディーケーケー	CT27112BQ	80138400	なし	18,000	45,000	CM21P/31P用電気伝導率標準セル、11mケーブル付き 電気伝導率0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率0.1Ω・m~10kΩ・m 塩分(NaCl換算)0~4.00%、温度0~80.0℃
伝導率セル30M	東亜ディーケーケー	CT27112BS	80138500	1カ月	25,000	65,000	CM21P/31P用電気伝導率標準セル、30mケーブル付き 電気伝導率0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率0.1Ω・m~10kΩ・m 塩分(NaCl換算)0~4.00%、温度0~80.0℃
濁度計							
濁度計	JFEアドバンテック	INFINITY-CLW	80155400	なし	220,000	980,000	(ACLW2-USB)ワイパー式クロロフィル濁度計、蛍光測定(クロロフィル)、 後方散乱(濁度)、サーミスタ(水温)、0~400μg/ℓ(クロロフィル)、 0~1000FTU(濁度)、-3~45℃(水温)、耐圧性能水深200m相当、 メモリ容量:1GB(miniSDカード式)、電源:CR-V3型リチウム電池、 Op.通信キット 注意:「使用開始時機器設定の為PC必須(ノートPC推奨)」
濁度計センサ11M	東亜ディーケーケー	ELL01102	80149500	なし	57,600	150,000	TB31用浸漬型濁度計センサ 11mケーブル付き
自動採水器							
ウォーターサンブラー	ISCO	6712	80091200	1カ月	256,000	937,000	ウォーターサンブラー、ベリスタックポンプ式、採水高さ8.5m、 電源AC100V、12VDC、 Op.60-1684-040(バッテリー)、60-1684-088(ACコンバータ/充電器、 (カプラー)、60-9004-050(ディストリビューターアーム)、 60-9003-242(ボルト固定リング、1ℓ 24本用) ※採水チューブ、採水ボルトは付属していません
自動採水器	ハック	SD900	80146700	1カ月	210,000	830,000	自動採水器(ウォーターサンブラー)シグマモデルSD900、揚程8.5m、AC100V、 Op.8925SD、8582(分配器)、8976(スタンダードボルトベース)、 1422(ボルト固定具、1ℓ 24本用)、バッテリー12V
日射計							
ネオ日射計	英弘精機	MS402C	50044700	1カ月	142,000	417,000	ネオ日射計、感度:約7.0mV/kW・m ² 、応答速度:約8s(95%) ケーブル10m Op.検定、収納ケース
風速計/風向風速計							
超音波風向風速計	ヴァイサラ	WMT52	50053300	1カ月	130,000	538,000	超音波風向風速計(検定なし、データロガー付) 風速0~60m/s、風向0~360°、センサ取付ポールサイズΦ30mm、 長さ50cm(付属) Op.30mケーブル、取付けキット、鳥よけ、ポールクランプ、SDカード用ロガー

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2022年 10月号

有効期限:2022年 11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
温湿度計							
温湿度センサー	ヴァイサラ	HMT333	51076600	1カ月	102,000	355,600	温湿度変換器(表示器付)。 湿度:0~100%RH(アナログ出力:0~20mA/0~5VDC)。 温度:-40~+80°C(アナログ出力:0~20mA/0~5VDC)。 ※データロガー等と組み合わせてご使用下さい。 Op.100V駆動電源,センサケーブル2m(ケミカルバージ機能付),50mケーブル, シャント抵抗,焼結金属フィルタ,
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50M	51093800	1カ月	32,000	143,000	電子式温湿度記録計,温度:-20~+80°C,湿度:0~100%RH 総合精度±1°C(測定範囲:0~50°C),湿度±3%RH(測定範囲: 25°Cにて20~80%RH),記録部:ペンレコーダ(2色)SDカード対応, センサケーブル5m,ACアダプタ。(SDカードは付属しておりません) ※専用解析ソフトはメーカーHPからダウンロード可能です。
真空計							
ピラニ真空計	アルバック	GP1000G	80156600	1カ月	68,000	178,000	ピラニ真空計,0.4~2.7×10 ³ Pa,出力:0~10Vリニア,RS232C/BCD出力, WP01用検出ユニットGP-H,測定子コード5m付 ※WP03を使用する場合は、別途WP03用検出ユニットが測定子分必要 ※別途ケーシングポートφ18(WP01使用時)の準備が必要,または, PT3/8メネジ=Re3/8(WP03使用時)の準備が必要